CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

600

ESSENCE

N° 522

ÉDITION AVRIL 1966

CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

600

ESSENCE

MÉCANIQUE & CARROSSERIE



N° 522

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 302 460 000 F - Siège Social : 117 à 167, quai André Citroën, PARIS (XV)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

23, rue Ernest-Cognacq, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Adresse télégraphique : Citroën-Levallois – Téléphone : 737-52-10

R.C. 54 B 9455

LÉGENDE DES SYMBOLES

SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE

(modèles avec moteur à essence)

SYMBOLES		CARACTERISTIQUES GENERALES
COMMERCIAL	USINE	
« 600 »	P	Moteur 6 cylindres 100 × 110 Embrayage : bi-disque Boîte de vitesses : 5 vitesses Direction : à vis globique et galet Pont : couple 6 × 41 - 7 × 40 - 7 × 43 Freins : hydraulique assisté Suspension : ressorts à lames et amortisseurs Empattement : 2,700 m 3,300 m 3,900 m Carrosserie : cabine monocoque

TABLE DES MATIÈRES

		NUMEROS DES PAGES
AILES AV.		84
ALIMENTATION DE FREINS HYDRAULIQUE	Conjoncteur - accumulateurs	32 et 33
	Pompe haute pression.	30 et 31
	Réservoir d'alimentation	34
ARBRES DE TRANSMISSION		23
BACHES		97
BOITE DE VITESSES. . . .	Boîte de vitesses complète	18
	Carter.	18
	Couvercle	18
	Levier de changement de vitesses - Fourchettes	19 et 20
	Pignon et vis de compteur.	18
	Pignons, arbres	21 et 22
CABINE	Cabine	81
	Insonorisation.	99 et 100
	Plancher	86 et 87
	Tapis	100
CAPOT - CALANDRE. . .	Capot - calandre	83
	Grillage	83
	Tabliers amovibles	86

		NUMEROS DES PAGES
CHAUFFAGE ET AERATION.		80
CHASSIS. . . .	Alimentation d'essence :	
	Réservoir, tuyauteries	62
	Pompe à essence	61
	Châssis.	54
	Canalisation d'eau	63
	Echappement	64
	Panier d'accus	54
	Porte-roue	65
	Suspension moteur	53
CYLINDRES DE ROUE AV ET AR - CYLINDRE DE DEBRAYAGE.		51 et 52
DEFLECTEUR D'AIR		90
DEGIVRAGE		80
DIRECTION. .	Boîtier de direction	29
	Volant - supports	28
ELECTRICITE	Allumeur	72
	Avertisseurs	79
	Batterie d'accus	67
	Bobine	72
	Câbleries	66
	Câbles et équipement électrique. .	67
	Circuit d'allumage	72
	Commande de commutateur d'éclairage et d'avertisseur.	74
	Commande de démarreur et de starter	74
	Commande d'avance	72
	Commutateurs.	74
	Démarreur	68 et 69
	Dynamo.	70 et 71

		NUMEROS DES PAGES
ELECTRICITE *(suite)*	Essuie-glace	73
	Lanterne AR, Stop, Feux indicateurs de direction, catadioptre	77 et 78
	Phares et plafonniers	76
	Régulateur	70 et 71
ELEMENTS DE CABINE		84 et 85
EMBRAYAGE		17
ESSIEU AV...	Barres de direction et d'accouplement	27
	Corps d'essieu	24
	Essieu complet	24
	Leviers de braquage et d'accouplement	27
	Moyeux tambours	24
	Pivots	24
FIXATION DE CABINE		82
FREINS HYDRAULIQUES	Canalisations de freins	42 à 44
	Commande de frein hydraulique	40
	Plateaux et segments AV	25 et 26
	Plateaux et segments AR	49 et 50
	Répartiteur de freinage	41
FREIN A MAIN	Levier de commande	35 et 36
	Palonnier - Tringlerie	37 et 38
GLACES...	Glace de pare-brise	94
	Glaces de portes	91
	Glace de lunette AR	94
	Glaces de hublots	94
LAVE-GLACE		75
MANO-CONTACT		74
MARCHEPIEDS		84
MOTEUR...	Arbre à cames	8 et 9
	Bielles	7
	Carburateur	14
	Chemises	1
	Commandes d'accélérateur	14
	Couvre-culasse	5
	Culasse	3
	Culbuteurs	4
	Cylindre	1 et 2
	Distribution	8 et 9
	Filtre à air	15 et 16
	Moteur complet	1
	Pistons	7
	Pompe à eau et ventilateur	12 et 13
	Pompe à huile et circulation d'huile	10 et 11
	Segments de piston	7
	Soupapes	4
	Tubulures échappement et admission	6
	Vilebrequin	7

		NUMEROS DES PAGES
OUTILLAGE		65
PANNEAUX DE GARNITURE		99 et 100
PARE-BRISE	Pare-brise	94
	Pare-soleil	88
PEDALIER		39
PLANCHE DE BORD	Applique de finition	93
	Planche de bord	93
PLAQUES DE POLICE		55
PARE-CHOCS		55
PLATEAU	Arceaux	97
	Hayon	96
	Plateau	96
	Ridelles	96
PONT AR	Arbres de pont	48
	Corps de pont	45
	Couple conique	47
	Différentiel	46
	Moyeux tambour	48
	Nez de pont	45
	Pont AR complet	45
PORTES	Bas de glaces	91
	Profilés de glace	91
	Garnitures de portes	99
	Lève-glaces	92
	Poignées	92
	Portes	89
	Serrures	92
	Tirant de portes	89
RETROVISEUR		88
SIEGES		98
SUSPENSION	Amortisseurs AV et AR	60
	Ressorts AV :	
	Fixation	58
	Tableau des ressorts	56
	Ressorts AR :	
	Fixation	59
	Tableau des ressorts	57
TABLEAU DE BORD		74
TOLES D'HABILLAGE DE PLATEAU		95

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 1-03	Moteur complet AVEC : traverse, support AV, pompe à eau, tubulures d'admission et d'échappement, embrayage, disques, carter volant, SANS : distributeur, bobine, bougie, dynamo, démarreur, pompe à essence, jauge d'huile, carburateur, filtre à air, ventilateur, courroie de ventilateur, cloche d'embrayage	1
A 221.92	Joint du tube de remplissage d'huile, entr'axes 48mm	1
DS 132.81	Bouchon de remplissage d'huile (R.VI)	1
P 111.01	Jeu de 6 chemises avec pistons diam. 100m, emboîtement infér. 110,5mm, 1ère possibilité	1
P 111.01a	Jeu de 6 chemises avec pistons diam.. 100m, emboîtement infér. 111,5mm, 2ème possibilité	1
P 112.60	Pied de centrage du joint de culasse, diam. 5mm, long. 13mm (R.VI)	4
P 113.53	Vis TH de 16×150, long. 105mm de fixat.de palier AR (R.VI)	2
P 113.54	Joint liège latéral d'étanchéité de chapeau de palier AR (5×6×90) (R.VI)	2
P 114.5	Cylindre carter goujonné, sans chemise	1
P 114.86	Plaque d'obturation de cylindre carter, 2 trous de fixat. diam. 8mm, entr'axe 64mm, épais. 3mm (R.VI)	1
P 131.97	Carter de distribution	1
PD 132.58	Joint de l'embout intér. de reniflard et de plaque d'obturation, 2 trous de 8mm, entr'axes 64mm (R.VI)	2
P 221.3	Jauge d'huile complète avec caoutchouc	1
P 221.91	Tube de remplissage d'huile (R.VI)	1
P 221.96	Tube de jauge d'huile avec support et rondelle	1
T 114.84	Rondelle expansible sur orifice de dessablage, diam. 37,8	1
U 10.023	Vis de 14×95 de chapeau de palier AV intermédiaire et central	12
U 10.254	Bague d'étanchéité sur carter de distribution (53×68×13) (R.VI)	1
483/S	Vis TH de 7×15 de fixat. - du tube de remplissage d'huile - de plaque d'obturateur sur cylindre	2 2
856/S	Vis TH de 10×50 de fixat.du carter de distribution	1
861/S	Vis TH de 10×75 de fixat.du carter de distribution	6
952/S	Vis TH de 10×80 de fixat.du carter de distribution et support flexible	1
953/S	Vis TH de 10×90 de fixat.du carter de distribution et support traverse	2
2466/S	Joint fibre de 18,3×24×1 de bouchon d'obturation d'eau entre cylindres (R.VI)	7
2471/S	Joint métalloplastique de 14,3×13×2 de bouchon de vidange d'eau (R.VI)	1
451.199	Graisseur des pignons de distribution	1
451.201	Pied de centrage de carter de distribution	2
451.253	Bouchon de vidange d'eau, filetage 14×150	1
451.504	Bouchon de dessablage de carter, diam. 30mm	3
457.463	Rondelle de 9,5×24×3 d'étanchéité du support de jauge d'huile	1
460.967	Joint du carter de distribution (R.VI)	1
617.005	Goupille mécanindus de 5×10 de centrage de chapeau de palier AV (R.VI)	2
617.013	Goupille mécanindus de 8,5×12 de centrage de palier AR	1
732.062	Bouchon TH de 18×150 d'obturation de circulation d'eau entre cylindres	7
784.556	Ceinture d'étanchéité de chemises, épais. 3,5mm (R.VI)	12

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 114.79	Plaque de visite d'arbre à came avec vis de fixat.de bobine, 24 trous de fixat.de 8,5mm	1
P 131.9	Carter volant moteur	1
P 132-5	Carter inférieur	1
U 10.039	Joint de plaque d'obturation de portée AR d'arbre à came (R.VI)	1
U 10.170	Plaque d'obturation de portée AR d'arbre à came (R.VI)	1
U 30.464	Plaque d'obturation du carter volant moteur, 2 trous de 12,75mm à 105mm d'entr'axes (R.VI)	1
283/S	Vis de 5×13 de fixat. de plaque d'obturation de portée AR d'arbre à came	3
663/S	Vis TH 8×15 de fixat.de plaque de visite sur cylindre	24
815/S	Goujon de 8×32 (filetages 12 et 18) de fixat.de carter inférieur	32
829	Bouchon de 31×150 de vidange du carter inférieur	1
830	Joint métalloplastique de 31,5×40×2 du bouchon de vidange de carter inférieur (R.VI)	1
1021/S	Vis TH de 12×20 de fixat.de plaque d'obturation du carter volant	2
451.187	Bouchon de 12×150 de circuit de graissage des pignons de distribution	2
451.201	Pied de centrage de carter volant	2
451.228	Vis TH de 14×39 de fixat.du carter volant moteur	8
451.310	Joint de plaque de visite d'arbre à came (R.VI)	1
456.104	Renfort AV et AR de carter inférieur, long. 232mm	2
456.105	Renfort latéral AV de carter inférieur, long. 130mm	2
456.106	Renfort latéral milieu de carter inférieur, long. 297mm	4
456.107	Renfort latéral AR de carter inférieur, long. 163mm	2
615.905	Ecrou nylstop de 8×125 de fixat. de carter inférieur (R.VI)	32
730.572	Joint du carter inférieur (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 112-91a	Joint de tube de bougie (31×39×6)	6
DS 112-92a	Rondelle de joint de tube de bougie (32×41×1,5) (R.VI)	6
DS 112-94	Bouchon de dessablage de culasse, diam. 30mm, 1ère possibilité	12
DS 112.94a	Bouchon de dessablage de culasse, diam. 31mm, 2ème possibilité	12
DS 112-97	Tube de bougie, diam. 32mm sur long. 30mm, 1ère possibilité	6
DS 112-97a	Tube de bougie, diam. 32,3 m/m sur long 30mm, 2ème possibilité	6
DS 141-96	Joint du raccord de boîtier de sortie d'eau sur culasse (24,5×30×2) (R.VI)	1
DS 141-98	Raccord sur boîtier de sortie d'eau sur culasse	1
P 112-01	Culasse nue avec guides et sièges de soupape	2
P 112-02	Culasse complète avec soupapes et rampes de culbuteurs	2
P 112-3	Joint de culasse (R.VI)	2
P 112-4	Vis TH de 14×150 long. sous tête 128mm de fixat. de support culbuteur d'admission et culasse (R.VI)	12
P 112-4a	Vis TH de 14×176 de fixat. de culasse côté échappement (R.VI)	14
P 112-75	Joint torique de 42×60×9 d'étanchéité entre culasses	1
P 112-76	Bague intérieure d'étanchéité entre culasses (40×42×7) (R.VI)	1
P 112-77	Bague extérieure d'étanchéité entre culasses (59,7×62,7×7) (R.VI)	1
P 112-80	Boîtier de sortie d'eau sur culasse, 3 trous de 7,5mm pour fixat.	1
P 112-87	Plaque d'obturation AR sur culasse, 3 trous de 7,5mm (R.VI)	1
P 112-88	Joint du boîtier de sortie d'eau et de plaque d'obturation AR sur culasse, trou central diam. 64mm (R.VI)	2
P 124-3	Guide de soupape d'admission long. 58,5mm, diam. 14mm, 1ère possibilité	6
P 124-3a	Guide de soupape d'admission, long. 58,5mm, diam. 14,25mm, 2ème possibilité	6
P 124-10	Guide de soupape d'échappement, long. 47mm, diam. 16mm 1ère possibilité	6
P 124-10a	Guide de soupape d'échappement, long. 47mm, diam. 16,25mm, 2ème possibilité	6
P 124-12	Siège de soupape d'admission (46×53,07) 1ère possibilité	6
P 124-12a	Siège de soupape d'admission (46×53,37) 2ème possibilité	6
P 124-13	Siège de soupape d'échappement (36,5×43) 1ère possibilité	6
P 124-13a	Siège de soupape d'échappement (36,5×43,3) 2ème possibilité	6
P 124-68	Goujon de 8×81 (filetages 20mm) de fixat. de support de culbuteur d'échappement	12
P 141-76	Bouchon d'obturation du boîtier d'eau (R.VI)	1
480-S	Vis TH de 7×14 de fixat. de plaque d'obturation AR sur culasse	3
489-S	Vis TH de 7×30 de fixat. de boîtier de sortie d'eau sur culasse	1
497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. de boîtier de sortie d'eau sur culasse	2
2466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de prise de chauffage sur boîtier de sortie d'eau sur culasse (R.VI)	1
2722-S	Rondelle 14,5×25×3 de fixat. de culasse côté échappement	14
616.015	Goujon de 7×40 (filetages 14 et 18) de fixat. de tubulure d'admission	12
616.042	Goujon de 9×39 (filetages 14 et 18) de fixat. de tubulure d'échappement	11
616.072	Goujon de 9×77 (filetages 14 et 18) de fixat. de tubulure d'échappement	1
651.230	Raccord de prise de chauffage sur boîtier de sortie d'eau (R.VI) **CHASSIS NU**	1
732.062	Bouchon TH de 18×150 sur boîtier de sortie d'eau **CHASSIS NU**	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 124.85	Rondelle de 18,5×25×1 de frottement des culbuteurs d'échappement	6
DX 124.93	Contre écrou H de 7×100 de rotule de culbuteur	12
N 124.21	Axe de culbuteur d'échappement	6
2N 124.80	Ressort d'appui de culbuteur d'échappement (18,5×20,5×17)	6
N 124.95	Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'échappement, trou central 8,75mm (R.VI)	12
P 124.02	Culbuteur d'admission, diam. intér. 24mm	6
P 124.03	Culbuteur d'échappement, diam. intér. 18mm	6
P 124.6	Axe de culbuteur d'admission avec bouchon, long. 372,5mm 6 trous diam. 14,75mm	2
P 124.7	Soupape d'admission, long. 118,5mm, diam. de la tête 50,5mm	6
P 124.8	Soupape d'échappement, long. 119,5mm, diam. de la tête 42mm	6
P 124.9	Ressort intérieur de rappel de soupape (5 spires), diam. 25,8mm	12
P 124.11	Cuvette supérieure de ressort de rappel de soupape d'échappement (11×35,5×9)	6
P 124.17	Support d'axe de culbuteur d'échappement, 2 trous diam. 9mm, entr'axes 48mm, 1 trou de fixat. sur culasse diam. 14,5mm	6
P 124.23	Support d'axe de culbuteur d'admission, 1 trou diam. 14,3mm, haut. 31,4mm (R.VI)	6
P 124.27	Cuvette infér. de ressort intér. de soupape d'admission (14,5×25×4) (R.VI)	6
P 124.27a	Cuvette infér. de ressort intér. de soupape d'échappement (16,5×25×4) (R.VI)	6
P 124.78	Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'admission, 1 trou diam. 14,3mm, haut. 14,5mm (R.VI)	12
P 124.78a	Cavalier d'arrêt de culbuteur d'admission sur axe, 1 trou diam. 7,3mm, haut. 14,5mm (R.VI)	6
P 124.85	Rondelle de 24×30×1,5 de frottement de culbuteur d'admission (R.VI)	6
P 124.97	Rondelle de 25,8×36×0,5 d'appui de ressort extér. de soupape (R.VI)	12
P 124.98	Ressort d'appui, diam. intér. 24,5mm de culbuteur d'admission	6
481/S	Vis TH de 7×10 de fixat. de cavalier d'axe de culbuteur d'admission	6
88.284	Ecrou H de 8×125 de fixat. de support de culbuteur d'échappement (R.VI)	12
451.397/02	Segment d'arrêt de cuvette de soupape d'admission, haut. 8mm (2 pièces)	6
456.998	Rondelle caoutchouc de 7×11×2,5 d'étanchéité de soupape d'admission	6
457.182	Cuvette de segment d'arrêt de soupape d'échappement, haut. 4,5mm	6
457.184/02	Segment d'arrêt de cuvette de soupape d'échappement, haut. 6,5mm (2 pièces)	6
461.113	Rotule de culbuteur	12
731.428	Cuvette supérieure de ressort de soupape d'admission, haut. 10mm	6
731.474	Ressort extérieur de soupape (37×56)	12

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 132.48	Raccord souple sur couvre-culasse (R.VI)	2
DS 132.78	Joint de support de raccord souple (70×88×1,5) (R.VI)	2
DS 132.79	Valve de liaison de couvre-culasse à tubulure d'admission (R.VI)	1
DS 132.80	Support de raccord souple sur couvre-culasse, diam. 73mm (R.VI)	2
DS 132.91	Déflecteur d'huile sur couvre-culasse, diam. 65mm (R.VI)	2
DS 132.94	Grille pare-flammes sur couvre-culasse, diam. 70mm (R.VI)	2
DS 132.95	Embout de prise d'air sur tubulure d'admission, long. 39mm un filetage 9×125 (R.VI)	1
P 132.2	Couvre-culasse nu, 3 trous diam. 32,5mm, 6 trous diam. 7,75mm	2
P 132.4	Joint du couvre-culasse, 6 trous diam. 7,75mm (R.VI)	2
P 132.67	Raccord souple de liaison de couvre-culasse (R.VI)	1
P 132.92	Tube souple de liaison valve à tubulure d'admission (R.VI)	1
P 132.93	Embout sur raccord souple de couvre-culasse (12×14×40) (R.VI)	2
P 132.95	Embout sur raccord souple de couvre-culasse (18×20×30) (R.VI)	2
P 132.97	Tube souple de liaison de couvre-culasse à tube d'arrivée, long. 225mm (R.VI)	1
P 132.97a	Tube souple d'air au carburateur, long. 80mm (R.VI)	1
484/S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de support de raccord souple sur couvre-culasse	2
493/S	Vis TH de 7×40 de fixat. de couvre-culasse	8
2417/S	Joint cuivre de 9,2×14×2,1 d'embout de prise d'air sur tubulure d'admission (R.VI)	1
2556/S	Collier de serrage, long. 160mm (R.VI) :	
	- de raccord souple	4
	- de valve sur raccord souple	1
	- de tube valve à tubulure	2
2854/S	Collier de serrage des tubes souples de couvre-culasse à tube d'arrivée d'air, long. 208mm (R.VI)	4
2994/S	Collier de fixat. du raccord souple sur couvre-culasse long. 740mm (R.VI)	2
621.106	Vis TH de 7×105 de fixat. de couvre-culasse (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 141.88	Tube caoutchouc, de 4×11×250 d'écoulement d'essence	1
DS 141.96	Joint fibre de 24,5×30×1,5 (R.VI)	
	- du bouchon d'obturation du boîtier d'eau sur tubulure d'admission	1
	- du raccord de tube de retour de réchauffage de tubulure	1
DS 141.98	Raccord de tube de retour de réchauffage de tubulure, filetage 24×150, diam. extér. 22mm	1
DS 141.99a	Tube d'écoulement d'essence	1
P 141.10	Tubulure d'admission nue	1
P 141.11	Joint de tubulure d'admission, diam. intér. 50mm, 2 trous de diam. 8, entr'axes 85mm (R.VI)	6
P 141.74	Joint caoutchouc de 21×35×8 d'étanchéité du raccord entre tubulure et culasse (R.VI)	1
P 141.75	Raccord entre culasse et tubulure d'admission, filetage 24×150 et diam. 22mm (R.VI)	1
P 141.76	Bouchon d'obturation de boîtier d'eau sur tubulure d'admission, filetage 24×150 (R.VI)	1
P 141.95	Plaque de fermeture extér. de tubulure d'admission, sans trou (R.VI)	1
P 141.95a	Plaque de fermeture intér. de tubulure d'admission, avec trou diam. 25mm (R.VI)	1
P 141.97	Joint de plaque de tubulure d'admission, 4 trous, diam. 8, entr'axes 80 et 60mm (R.VI)	2
P 181.2	Joint entre tubulure d'échappement et culasse, diam. 48,5mm entr'axe trous de fixat. 82mm (R.VI)	6
PD 181.69	Cordon d'étanchéité entre tubulure AV et AR d'échappement	3
P 181. 104	Tubulure AR d'échappement	1
P 181.105	Tubulure AV d'échappement	1
483/S	Vis TH de 7×15 de fixat. des plaques de fermeture de tubulure d'admission	7
997/S	Goujon de 10×42,5 (filetages 15 et 20) de fixat. de carburateur	2
1381/S	Vis raccord de 10×100 du tube d'écoulement d'essence	1
1561/S	Raccord bicônique de 4,5 du tube d'écoulement d'essence	1
2488/S	Joint cuivre de 24,4×32×1,5 de raccord entre tubulure et culasse (R.VI)	1
2491/S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de tubulure d'admission	12
451.467	Bouchon TH de 38×150 d'obturation de tubulure d'admission	2
470.320	Joint de 38×50×2 du bouchon d'obturation de tubulure d'admission (R.VI)	2
615..023	Ecrou H de 9×125 de fixat. de tubulure d'échappement (repère deux saignées)	12

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Nota : Les pistons et les axes ne sont pas vendus en pièces détachées. Voir ensemble chemises et pistons.	
P 113.038	Coussinet de paliers AV et AR alésage 64mm, larg. 45mm (R.VI) 1ère possibilité	2
P 113.038a	Coussinet de paliers AV et AR alésage 63,5mm, larg. 45mm (R.VI) 2ème possibilité	2
P 113.039	Coussinet de palier intermédiaire, alésage 64mm, larg. 31mm (R.VI) 1ère possibilité	4
P 113.039a	Coussinet de palier intermédiaire, alésage 63,5mm, larg. 31mm (R.VI) 2ème possibilité	4
P 113.040	Coussinet de palier central alésage 64mm, larg. 51mm (R.VI) 1ère possibilité	1
P 113.040a	Coussinet de palier central, alésage 63,5mm, larg. 51mm (R.VI) 2ème possibilité	1
P 121.05	Volant moteur avec couronne de démarreur (129 dents) 6 trous de fixat. 12×125 1 trou de centrage de 11,96mm	1
P 121.010	Jeu de 6 bielles baguées, épaisseur de tête de corps de bielle 39mm 1ère possibilité	1
P 121.010a	Jeu de 6 bielles baguées, épaisseur de tête de corps de bielle 39,5mm 2ème possibilité	1
P 121.6	Segment d'étanchéité (100×2)	6
P 121.8	Vilebrequin tourillons diam. 64mm, manetons diam. 56mm, long. entre joues de tourillon AR 54mm, trou de centrage de 11,96mm de fixat. sur volant	1
P 121.9a	Demi-coussinet de tête de bielle, alésage 56mm (R.VI) 1ère possibilité	12
P 121.9b	Demi-coussinet de tête de bielle, alésage 55,50mm (R.VI) 2ème possibilité	12
P 121.13	Vis de fixat. de chapeau sur corps de bielle, tête diam. 20mm, filetage 12×125, diam. de portée 12,18 à 12,195 1ère possibilité	12
P 121.13a	Vis de fixat. de chapeau sur corps de bielle, tête diam. 20mm, filetage 12×125, diam. de portée 12,195 à 12,21, 2ème possibilité	12
P 121.19	Ecrou H de 12×125 (haut. 14mm) de fixat. de chapeau de bielle (R.VI)	12
PD 121.92	Vis TH de 12×35 de fixat. de volant sur vilebrequin (R.VI)	6
PD 121.98	Pied de centrage du volant sur vilebrequin (12×28) (R.VI)	1
PD 121.102	Jonc d'arrêt du pied de centrage de volant sur vilebrequin, pour gorge diam. 10,6mm (R.VI)	1
P 126.41	Moyeu de damper	1
P 231.90	Poulie de commande de pompe à eau, 2 gorges, diam. extér. 142mm, 2 trous de 8mm, entr'axes 72mm	1
T 113.91	Joue de coussinet AV de vilebrequin (68,7×85×2,3) (R.VI)	2
T 121.99	Rondelle de butée de vilebrequin (41×96×9,9)	1
U 10.272	Damper caoutchouc, diam. extér. 184,2mm, repère P (R.VI)	1
U 10.683	Ecrou de 30×150 de blocage de pignon de vilebrequin	1
487/S	Vis TH de 7×25 de fixat. de poulie de commande de pompe à eau sur damper	8
39.589	Clavette Woodruf de 6×25,4 de pignon de vilebrequin	1
457.312	Rondelle de 41,2×64×0,05 de réglage de vilebrequin (R.VI)	ALD
460.904	Pignon de vilebrequin (24 dents)	1
460.919	Couronne de démarreur (129 dents)	1
508.271	Segment d'arrêt d'axe de piston (R.VI)	12
620.219	Roulement à billes de 25×52×15 AR de vilebrequin (R.VI)	1
732.013	Segment biseauté de 100×3,5 (R.VI)	6
732.014	Segment racleur de 100×6 (R.VI)	6

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 113-29	Palier bride d'arbre de commande de dynamo, long. 152mm, 2 trous de fixat. 8,5mm	1
P 122-1	Pignon (FONTE) sur arbre à cames (48 dents, 4 nervures)	1
P 122-14	Pignon intermédiaire de distribution bagué (63 dents, 6 nervures)	1
P 123-1	Arbres à cames (rainures de graissage circulaires)	1
P 124-1	Poussoir de soupape, diam. 33mm, long. 55mm	12
P 124-5	Tige de culbuteur d'admission, long. 211mm4	6
P 124-5a	Tige de culbuteur d'échappement, long. 237,6mm	6
P 532-44	Pignon de commande de dynamo avec axe, long. 225,5mm	1
P 532-55	Entretoise de 22×28×29×37 de palier bride sur axe de pignon de commande de dynamo (R.VI)	1
P 532-64	Rondelle de 22,1×36×9 d'appui de butée sur axe de pignon de commande de dynamo	1
665/S	Vis TH de 8×20 de fixat. - de palier bride d'arbre de commande de dynamo	2
	- du palier support de distributeur	4
1163	Clavette Woodruff de 4×19 de pignon d'arbre à cames	1
2241/S	Vis TR de 4×7,5 d'arrêt de l'écrou de pignon de commande de distributeur	1
2469/S	Joint métalloplastique de 10,2×15×2 de l'écrou de fixat.(R.VI) - du coussinet d'arbre supérieur de commande de pompe à huile	1
	- de remboîtage du pignon de commande de distributeur	1
2611/S	Ecrou H de 10×150 de fixat. - du coussinet d'arbre supérieur de commande de pompe à huile	1
	- de remboîtage du pignon de commande de distributeur	1
3068/S	Goupille cylindrique de 4×22 de fixat. de la douille supérieure d'arbre de commande de pompe à huile	1
3070/S	Goupille cylindrique de 4×26 de fixat. de la douille infér. de guidage de l'arbre infér. de commande de pompe à huile et du pignon de commande	2
88.103	Clavette Woodruff du pignon d'arbre supér. de commande de pompe à huile (2,6×12,5×5,15)	1
88.109	Clavette Woodruff de 3×15,5×6,5 du pignon de commande de distributeur	1
451.450	Vis sans tête de 10×23 de fixat. de coussinet de l'arbre supér. de commande de pompe à huile	1
451.451	Vis sans tête à pointe de 10×32 de fixat. du remboîtage de pignon de commande de distributeur	1
456.134	Axe de pignon intermédiaire de distribution	1
456.225	Ecrou H 24×150 de blocage de pignon sur arbre à cames	1
460.960	Ecrou crénelé 24×150 de blocage de l'axe de pignon intermédiaire de distribution	1
460.961	Ecrou crénelé 14×150 de blocage de pignon intermédiaire de distribution	1
460.962	Rondelle de 14,5×48×5 d'écrou de blocage de pignon intermédiaire de distribution	1
460.973	Rondelle de 28×57×4 d'appui de pignon d'arbre à cames	1
477.073	Vis de commande du distributeur	1
477.077	Pignon de commande du distributeur (21 dents)	1
477.079	Rondelle de 10,5×26×2 de friction du pignon de commande du distributeur	1
477.080	Ecrou rond de 10×100 de maintien de pignon de commande de distributeur sur le remboîtage	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
477.111	Pignon d'arbre supérieur de commande de pompe à huile (14 dents, haut. 55mm)	1
477.113	Coussinet de l'arbre supér. de commande de pompe à huile	1
477.114	Pignon de commande de pompe à huile, monté avec arbre supér. douille de guidage et coussinet	1
477.115	Remboîtage du pignon de commande du distributeur	1
477.123	Palier support de distributeur	1
477.142	Arbre supérieur de commande de pompe à huile	1
477.143	Arbre inférieur de commande de pompe à huile	1
477.145	Douille supérieure de guidage de l'arbre infér. de commande de pompe à huile, alésage 13,5mm, long. 36mm, diam. extér. 20 et 24mm	1
477.146	Douille infér. de guidage de l'arbre infér. de commande de pompe à huile, alésage 12mm, diam. extér. 18 et 20mm, long. 30mm	1
612.629	Bague d'étanchéité de 20×46×10 de palier bride d'arbre de commande de dynamo (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 225-86	Vis raccord TH de 7×18 de fixat. de tube de graissage des culbuteurs	1
A 225-87	Joint double de 7,2 de vis raccord de fixat. de tuyauterie de graissage des culbuteurs (R.VI)	2
P 223-0	Filtre à huile «Guiot» (R.VI)	1
P 224-1	Tuyauterie de graissage des culbuteurs, entr'axes 193mm	1
P 224-7	Vis raccord de tuyauterie de graissage des culbuteurs, filetage 7×100 (R.VI)	1
P 224-12	Tube de liaison filtre carter avec brides, entr'axes 402mm (R.VI)	1
P 224-28	Tuyauterie de graissage des culbuteurs, entr'axes 410mm	1
P 224-31	Tube de liaison carter-filtre avec brides, entr'axes 678mm (R.VI)	1
U 10.534	Joint de tube de graissage (côté filtre) entr'axes 50mm (R.VI)	2
U 10.539	Joint du tube de graissage (côté carter) 1 trou de 15mm (R.VI)	1
U 10.641	Joint de bride de tube de graissage (côté carter), 2 trous de 10,5mm décalés (R.VI)	1
U 10.660	Joint de cuve du filtre Guiot, diam. 100,5×105,5mm (R.VI)	1
U 20.310	Cartouche filtrante de filtre Guiot (avec joint) (R.VI)	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. - du fond de pompe - de la tuyauterie d'arrivée d'huile à la pompe	8 2
491-S	Vis TH de 7×35 de fixat. de tube de graissage, (côté filtre)	4
520-S	Vis TH de 9×38 de fixat. du filtre à huile	2
663-S	Vis TH de 8×15 de fixat. - de la tuyauterie de graissage des chapeaux de paliers - de la tuyauterie entre clapet de décharge et cylindre carter	1 4
665-S	Vis TH de 8×20 de fixat. de la pompe sur cylindre	2
763-S	Vis TH de 8×40 de fixat. du tube de graissage (côté carter)	2
770-S	Vis TH de 8×65 de fixat. du clapet de décharge	3
852-S	Vis TH de 10×40 de fixat. du tube de graissage (côté carter)	2
2457-S	Joint cuivre de 10,2×15×1 de la vis raccord de fixat. de la tuyauterie de graissage des culbuteurs	2
2476-S	Joint cuivre de 7,2×11×1 de vis raccord de fixat. de tuyauterie de graissage des culbuteurs (R.VI)	1
35.236	Clavette Woodruff du pignon fixe (2×12,5)	2
88.682	Arrêtoir simple de 8,5 des vis de fixat. de pompe	2
88.963	Vis TH raccord de 10×18 de fixat. de la tuyauterie de graissage des culbuteurs	1
456.874	Filtre de pompe	2
457.859	Axe de pignon fou (12×55,6)	1
457.860	Fond de pompe à huile (1 seul trou de 12mm)	1
470.316	Clapet de décharge (cylindrique)	1
470.317	Ressort du clapet de décharge (13×70,5)	1
470.320	Joint de 38×50×2 du bouchon de clapet de décharge (R.VI)	1
470.321	Bouchon fileté à 26×150 de fermeture du clapet de décharge	1
470.331	Joint (entr'axes de fixat. 36mm) entre tuyauterie de graissage et chapeaux de paliers (R.VI)	7
470.346	Tuyauterie entre clapet de décharge et cylindre	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
470.352	Joint (entr'axes de fixat.40mm) (R.VI) - entre cylindre et entrée d'huile à la tuyauterie de graissage de paliers - de la tuyauterie entre clapet de décharge et cylindre	1 2
470.399	Arrêtoir double de 8,5 entr'axes 40mm, des vis de fixat.de tuyauterie sur chapeaux de paliers et de la tuyauterie d'aspiration sur pompe	1
470.407	Bouchon fileté à 18×150 de réglage de pression (dans clapet) long. 29mm	1
470.408	Joint entre carter de clapet de décharge 470.411 et cylindre (entr'axes des perçages extrêmes pris en croix 55 et 52mm (R.VI)	1
470.411	Carter de clapet de décharge (haut. 90mm)	1
470.682	Bouchon cônique fileté à 14×150 sur carter de clapet	1
470.816	Tuyauterie (acier) de graissage des paliers	1
477.089	Tuyauterie d'huile du filtre à la pompe	1
477.100	Joint entre tuyauterie d'arrivée d'huile et pompe (entr'axes de fixat 38mm) (R.VI)	1
477.102	Tôle des filtres de pompe	1
477.104	Bouchon de la tuyauterie d'arrivée d'huile à la pompe (diam. extér. 48mm)	1
477.148	Pignon fixe (9 dents, haut. 34mm)	1
477.149	Pignon fou (9 dents, haut. 34mm)	1
477.151	Arrêtoir double de 7,5 entr'axes 34mm, des vis de fixat.du fond de pompe	2
477.152	Arrêtoir double de 7,5, entr'axes 70mm des vis de fixat.de pompe	2
477.153	Joint entre pompe et cylindre (R.VI)	1
477.267	Corps de pompe (haut. 109mm)	1
477.268	Axe du pignon fixe de pompe (long. 137mm)	1
477.272	Pompe complète (haut. du corps 109mm)	1
731.553	Corps de réglage du clapet de décharge	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 175-14	Bouchon de 8×100 de vidange de pompe (R.VI)	1
	———	
P 231-04	Pompe à eau - sans couvercle ni poulie	1
P 231-1	Corps de pompe à eau avec douille	1
P 231-3	Arbre de pompe à eau avec turbine	1
P 231-4	Poulie de pompe à eau, diam. ext. 104, avec 2 gorges diam. int. 15 mm	1
	———	
U 10.094	Courroie de commande de pompe à eau (R.VI)	2
769-S	Vis TH de 8×60 de fixat. de couvercle de pompe	6
953-S	Vis TH de 10×90 de fixat. de pompe sur cylindre	2
956-S	Vis TH de 10×120 de fixat. de pompe sur cylindre	1
2.462-S	Joint de 8,2×12×1 du bouchon de vidange de pompe (R.VI)	1
2.496-S	Ecrou H de 10×150 de blocage de la poulie	1
4.730-S	Graisseur de pompe (R.VI)	1
30.189	Clavette Woodruff de 4×15,5 de poulie de pompe	1
88.779	Arrêtoir de 10,5×28 de l'écrou de blocage de poulie de pompe	1
456.399	Bague d'étanchéité (AD) diam. int. 15 mm, diam. ext. 35 mm (R.VI)	1
472.388	Joint entre corps de pompe et couvercle (R.VI)	1
472.394/02	Segment d'arrêt de roulement d'arbre de pompe (2 pièces)	1
472.395	Tôle de retenue des segments d'arrêt du roulement d'arbre de pompe (15,5×21×28×6)	1
472.406	Entretoise de 10,5×20×13 des vis de fixat. de la pompe sur cylindre	2
619.004	Rondelle de 8,5×20×2 sous vis de fixat. de corps et couvercle de pompe à eau	1
620.111	Roulement de 15×42×13 de pompe (R.VI)	1
620.501	Segment d'arrêt du roulement de pompe (R.VI)	1
732.121	Couvercle de pompe à eau	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 231-53	Barillet de tension de courroie de commande de pompe à eau, long. totale 125 - filetage 12×125 (R.VI)	1
P 231-55	Support poulie tendeur avec axe barillet	1
P 231-68	Entretoise 24×24 (trou de diam. 9,5) de poulie tendeur de pompe à eau (R.VI)	2
P 231-96	Vis de réglage de poulie tendeur de courroie de commande de pompe à eau, filetage 9×125, long. 170 mm (R.VI)	1
P 241-1	Ventilateur complet avec support (6 pales) (R.VI)	1
P 241-3	Poulie de ventilateur à 2 gorges, diam. ext. 126 mm	1
P 241-10	Axe de ventilateur fixe sur carter de distribution, 3 trous diam. 9,75 mm	1
P 241-90	Rondelle d'appui de roulement AR. diam. ext. 36 mm, diam. int. 25 mm sur axe de ventilateur (R.VI)	1
P 241-91	Entretoise de roulement sur axe de ventilateur, diam. ext. 31 mm, long. 46,7 mm, diam. int. 25 mm (R.VI)	1
P 241-92	Rondelle d'appui pour blocage des roulements sur axe de ventilateur, diam. ext. 26 mm, int. 10,5 mm, épais. 2,5 mm	1
P 241-94	Entretoise de ventilateur, 4 trous de 8,75 mm et deux centrages de diam. 32 mm et 35 mm	1
U 10.091	Poulie tendeur de courroie	1
U 10.092	Axe de poulie tendeur (R.VI)	1
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. d'axe de ventilateur sur carter de distribution	3
771-S	Vis TH de 8×70 de fixat. de ventilateur	4
847-S	Vis TH de 10×28 de fixat. du support de poulie tendeur	2
2.300-S	Ecrou H de 12×125 de réglage de tension de courroie	1
2.370-S	Ecrou H de 9×125 de vis de réglage de tension de courroie	1
2.614-S	Ecrou H crénelé de 10×150 de blocage de roulement sur axe de ventilateur	1
620.103	Roulement de 17×40×12 (R.VI)	
	- d'axe de ventilateur	1
	- de poulie tendeur	2
620.219	Roulement à billes de 25×52×15 d'axe de ventilateur (R.VI)	1
620.522	Segment d'arrêt de roulement (R.VI)	
	- d'axe de ventilateur	1
	- de poulie tendeur	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Nota : Pour le carburateur et ses pièces de détail, s'adresser directement à la maison Solex ou a ses représentants officiels	
DS 142-90	Manchon d'étanchéité d'axe de pédale	1
DM 142-102	Rondelle feutre de 4,7×11×3 sous galet de fixat. de ressort de rappel d'accélérateur (R.VI)	2
DS 142-116a	Rondelle feutre anti-bruit d'axe de pédale (9,5×17×5) (R.VI)	1
DM 142-189	Galet d'accrochage de ressort de rappel d'accélérateur (R.VI)	2
N 142-1	Pédale d'accélérateur	1
N 142-6	Palier d'articulation de pédale d'accélérateur, haut. 26,5 mm	1
P 142-5	Ressort de rappel d'accélérateur, diam. ext. 11 mm, fil de 1,4 mm (R.VI)	1
P 142-7	Levier de commande d'accélération, avec levier et rotule rivée	1
P 142-12	Levier de renvoi de commande d'accélération avec bague sertie et rotule rivée	1
P 142-14	Ressort du tirant sur tige d'accélération, long. 42,5 mm (R.VI)	1
P 142-51	Tirant sur tige d'accélération avec écrou soudé (R.VI)	1
P 142-58	Entretoise d'axe du levier de renvoi de commande d'accélérateur, diam. ext. 18 mm, épais. 6 mm, diam. int. 7 mm (R.VI)	1
P 142-78	Axe épaulé de renvoi de commande d'accélération, filetage 7×100 (R. VI)	1
P 142-80	Tige nue de commande d'accélération, diam. 6 mm, long. totale 435 mm	1
P 142-87	Tige nue de commande d'accélérateur , diam. 6 mm, filetage 6×100 (R.VI)	1
P 142-98	Entretoise isolante de carburateur, diam. int. 49,5 mm, entr'axe des trous de fixat. 78 mm (R.VI)	1
P 142-99	Tige filetée de 6×100, longueur 66 mm, de commande d'accélérateur (R.VI)	1
295-S-30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat . de palier d'articulation de pédale	2
491-S	Vis TH de 7×35 de fixat. de levier de commande d'accélération	1
2.369-S	Ecrou H de 6×100 de boîte à rotule de tige de commande d'accélérateur	4
2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de levier de commande d'accélération	1
2.496-S	Ecrou H de 10×150 de fixat. de carburateur	2
589.520	Ressort de boîte à rotule (R.VI)	4
592.250	Boîte à rotule de tige de commande d'accélérateur, filetage 6×100 (R.VI)	4
619.092	Rondelle de 10,5×16×1 d'appui de rondelle anti bruit d'axe de pédale	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 644-84	Boule du levier de commande (R.VI)	1
	———	
ND 171-0	Filtre à air à bain d'huile (Miom) (R.VI)	1
ND 171-06	Filtre de piège à eau avec joint (sur cabine)	1
ND 171-5	Cartouche filtrante de filtre à air (R.VI)	1
ND 171-94	Rondelle caoutchouc de 8×11×3 de fixat. du filtre à air (R.VI)	4
ND 171-131	Rondelle caoutchouc de 10×30×3 de fixat. du tube d'alimentation sur châssis (R.VI)	2
ND 171-148	Levier de blocage du filtre de piège à eau sur cabine, larg. 20 mm	1
	———	
P 171-3	Raccord d'alimentation d'air avec embouts	1
P 171-42	Support de commande de volet de boîte de répartition, 2 vis soudées entr'axes 70 mm	1
P 171-45	Conduit d'air chaud avec embout renfort et patte de fixat.	1
P 171-62	Carter de commande de volet de répartition, 2 trous entr'axes 70 mm (R.VI)	1
P 171-75	Tube d'alimentation d'air avec raccord et coude	1
P 171-84	Support de commande de volet de boîte de répartition avec levier	1
P 171-88	Support de fixat. de commande de volet de répartition, 2 trous entr'axes 150 mm	1
P 171-105	Conduit souple, liaison entre filtre à air et tube d'alimentation, diam. int. 80 mm (R.VI)	1
P 171-109	Conduit souple liaison entre tube d'alimentation et carburateur, diam. int. 80 mm (R.VI)	1
P 171-110	Conduit souple liaison entre boîte de répartition et filtre, diam. int. 80 mm (R.VI)	1
P 171-123	Ecrou entretoise de 5×75, long. 25 mm, de fixat. de commande de volet de répartition (R.VI)	2
P 171-139	Cable de commande de volet de boîte de répartition (R.VI)	1
P 171-140	Raccord de boîte de répartition d'air à cabine, diam. int. 80 mm (R.VI)	1
P 171-141	Levier de manœuvre de volet, entr'axe 48 mm (R.VI)	1
P 171-142	Platine du levier de manœuvre du volet de boîte de répartition d'air avec vis soudée (R.VI)	1
P 171-146	Boîte de répartition d'air avec volet (RVI)	1
63-S	Vis TR de 4×10 de fixat. de levier de commande de manœuvre de volet de boîte de répartition	1
319-S-30	Vis TH à pointe de 6×55 de fixat. du raccord sur carburateur	1
412-S	Vis TH de 6×70 de fixat. du raccord sur carburateur	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du conduit d'air chaud sur brancard	2
485-S-30	Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. de platine du levier de manœuvre de volet de boîte de répartition et de la boîte sur bavette d'aile	6
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. du tube d'alimentation sur châssis	2
2.263-S	Vis Parker TR de 3,5×15,9 de fixat. du support de commande de volet sur cabine (R.VI)	4
2.319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. du câble de commande de volet	2
2.503-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de platine du levier de manœuvre de volet de boîte de répartition et de la boîte sur bavette d'aile	6

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.665-S	Vis Parker TR de 5×16 de fixat. du câble sur la caisse (R.VI)	2
233.400	Bouchon d'étanchéité de la fixat. du conduit d'air chaud sur brancard	4
585.698	Collier de serrage de la gaine du câble de commande de volet	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
614.005	Collier de serrage à vis (R.VI)	
	- de raccord de boîte de répartition à la cabine	1
	- de conduit souple entre tube d'alimentation et carburateur	2
	- de conduit souple entre boîte de répartition et filtre	2
	- de conduit souple entre filtre à air et tube d'alimentation	2
615.904	Ecrou Nylstop de 7×100 de fixat. du filtre à air (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
615.908	Ecrou Nylstop de 9×125 de fixat. du tube d'alimentation sur châssis et support AR. de cabine (R.VI)	2
617.051	Axe de 4×30 du levier de blobocage du filtre de piège à eau (R.VI)	1
621.507	Vis de 5×12 de fixat. du carter de boîte de répartition (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 314-01	Support de butée de débrayage avec butée à billes	1
N 314-77	Ressort de rappel de butée de débrayage, fil de 1,8 mm (R.VI)	2
P 311-2	Cloche d'embrayage baguée	1
P 312-05	Carter d'embrayage avec linguets montés (R.VI)	1
P 312-2	Ressort d'embrayage (R.VI)	3
P 314-4	Fourchette de débrayage, diam. int. 20 mm	1
P 314-9	Ressort de rappel de fourchette de débrayage, 26 spires, fil de 2,8 mm (R.VI)	1
P 314-16	Axe de fourchette de débrayage avec levier, long. 439 mm, diam. 20 mm	1
P 314-94	Patte d'attache du ressort de rappel de fourchette de débrayage, 1 trou de 6 mm, 1 trou de 8 mm (R.VI)	1
P 314-127	Levier de commande de fourchette de débrayage avec patte d'attache de ressort, 2 trous entr'axes 84 mm	1
480-S	Vis TH de 7×14 de fixat. de la patte d'attache du ressort de rappel de fourchette	1
497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. de cylindre de débrayage sur carter volant	2
518-S 30	Vis TH à pointe de 9×30 de fixat. de fourchette sur axe	1
665-S	Vis TH de 8×20 de fixat. du couvercle de cloche	2
848-S	Vis TH de 10×30 de fixat. de la cloche sur carter de volant moteur	12
944-S	Vis TH de 10×45 de fixat. de la couronne d'entraînement	6
1.163	Clavette Woodruff de la fourchette (4×18,7×7,9)	1
2.791-S	Ecrou H de 16×200 de fixat. de cloche d'embrayage sur boîte	6
118.300	Axe de 8×24 de chape sur levier de commande de fourchette	1
491.108	Couronne d'entraînement (fraisures droites) (R.VI)	1
491.109	Plateau intermédiaire (tenons droits) (R.VI)	1
491.114	Vis de 8×25 de fixat. du carter (R.VI)	6
491.116	Ressort d'embrayage (27×58) (R.VI)	6
491.127	Carter d'embrayage (R.VI)	1
491.129	Vis de fixat. de chape de linguet (7,9×14) (R.VI)	3
491.131	Linguet de débrayage (R.VI)	3
491.132	Vis de réglage de linguet (R.VI)	3
491.134	Rouleau de chape de linguet (R.VI)	3
491.136	Presseur extérieur avec tocs (côté boîte) (R.VI)	1
491.137	Axe de linguet (R.VI)	3
491.138	Aiguille de linguet (jeu de 19) (R.VI)	3
491.139	Rondelle isolante de ressort d'embrayage (R.VI)	6
492.027	Couvercle de cloche d'embrayage	1
493.008	Disque d'embrayage avec moyeu rivé (diam. 248 mm) (fixat. au moyeu par 8 rivets) (R.VI)	2
493.097	Chape de linguet (R.VI)	3
493.098	Rondelle de 8,2×16×0,2 sous chape (R.VI)	3
493.172	Axe de chape de linguet (R.VI)	3

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 121-80	Garniture d'étanchéité de chapeau AR. (48×65×10) (R.VI)	1
A 381-96	Arrêtoir du flexible de compteur, épais. 2,5 mm	1
D 331-6 a	Bouchon TH de vidange aimanté, filetage 16×150 (R.VI)	1
D 381-2	Prise de compteur, long. 46,5mm	1
P 33-0	Boîte de vitesses complète, couple 7×40	1
PB 33-0	Boîte de vitesses complète, couple 6×41	1
PD 33-0	Boîte de vitesses complète, couple 7×43	1
P 331-11	Couvercle nu de boîte de vitesses	1
P 331-70	Carter de boîte de vitesses avec goujons et pied de centrage	1
P 371-86	Plateau de cardan sur boîte de vitesses, 10 cannelures int. et 4 trous de 14,3 mm	1
U 30.470	Pignon de commande de compteur (10 dents) long. 62 mm, pour couple 7×43	1
U 30.485	Vis de commande de compteur (6 filets) pour couple 7×40	1
U 30.486	Pignon de commande de compteur (11 dents) pour couple 7×40	1
485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. de la bride de prise de compteur	1
844-S	Vis TH de 10×20 de fixat. du couvercle de prise de mouvement	6
847-S	Vis TH de 10×28 de fixat. - de chapeau AV. - de chapeau AR. - du couvercle supérieur - du couvercle AV.	 3 6 8 3
2.474 S	Joint métalloplastique de 24,4×32×2 du bouchon de remplissage (R.VI)	1
2.478-S	Joint cuivre de 16,3×22×2 du bouchon de vidange (R.VI)	1
2.950	Bouchon de remplissage (24×200)	1
500.837	Bride de fixat. de prise de compteur	1
506.351	Pignon de commande de compteur (11 dents) long. 62 mm, pour couple 6×41	1
508.561	Vis de commande de compteur (5 filets) pour couple 6×41 et 7×43	1
508.687	Couvercle de prise de mouvement	1
508.688	Joint papier du couvercle de prise de mouvement (R.VI)	1
508.689	Chapeau AV.	1
508.690	Joint papier du chapeau AV. (R.VI)	1
508.693	Chapeau AR. avec garniture (trou lisse de 21 mm pour prise de compteur)	1
508.695	Joint papier de chapeau AR. (R.VI)	1
508.718	Ecrou crénelé de 22×150 de fixat. du plateau d'entraînement (R.VI)	1
508.727	Couvercle AV.	1
508.728	Joint papier du couvercle AV. (R.VI)	1
508.735	Bouchon tôle de couvercle (19,2×10)	1
508.757	Plaque de fermeture des trous d'axe de fourchette (30×106) 2 trous de 7 mm	1
508.758	Joint papier de plaque de fermeture (R.VI)	1
508.760	Joint papier du couvercle supérieur, 8 trous de 11 mm (R.VI)	1
508.865	Pied de centrage entre carter et cloche d'embrayage (12×26) (R.VI)	2
616.027	Goujon de 16×51 (filetages 18 et 22) de fixat. de cloche d'embrayage sur carter	6
622.008	Vis TF de 6×16 de fixat. de plaque de fermeture	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 334-2	Boule du levier de changement de vitesses (R.VI)	1
DS 212-115a	Bouchon d'obturation du boîtier de renvoi, diam. 40 mm	1
N 334-16	Cuvette d'appui de rotule du levier de renvoi, diam. int. 32mm, diam. ext. 48mm.	1
N 334-54	Doigt d'arrêt de ressort de piston de rappel du levier de commande, long. 50mm, diam. 4mm (R.VI)	2
N 334-63	Parre-poussiere caoutchouc de passage de levier de vitesses (R.VI)	1
N 334-97	Ressort de rappel du levier de commande (5 spires). (R.VI)	1
N 334-103	Ressort de piston de rappel du levier de commande des vitesses (côté marche AR.) 9 spires (R.VI)	1
P 334-50	Levier de changement de vitesses avec embout (R.VI)	1
P 334-53	Levier de commande des fourchettes de couvercle supérieur de commande des vitesses, long. totale 166mm, sphère centrale diam 47mm	1
P 334-58	Chapeau caoutchouc du boîtier de renvoi sur boîte, diam. int. 60mm. (R.VI)	1
P 334-62	Coupelle d'étanchéité du levier de commande des fourchettes de boîtier de renvoi de commande de vitesses, diam. ext. 80mm(R.VI)	1
P 334-86	Fourchette de 4ème et 5ème	1
P 334-94	Ressort de piston de rappel du levier de commande des vitesses, long. 65mm, diam. ext. 18,5 (R.VI)	1
P 334-95	Piston de rappel de levier de commande, diam. ext 22mm, long. 48mm. (R.VI)	2
P 334-98	Levier obturé de commande des rotules de boîtier de commande des vitesses, entr' axe 66,5mm (côté boîte)	1
P 334-100	Levier à rotule de commande des vitesses, diam. rotule centrale 40mm, long. totale 238 mm. (R.VI)	1
P 334-106	Collier de fixat. de levier de commande de vitesses, diam. int. 25mm.	1
P 334-108	Boîtier de renvoi de commande des vitesses, 4 trous de fixat. de 12,5mm	1
P 334-109	Bague d'étanchéité de l'axe de leviers de renvoi de boîtier de renvoi de commande des vitesses, diam. ext. 27mm, int. 18. (R.VI)	1
P 334-112	Axe de liaison des leviers de commande des rotules de boîtier de commande des vitesses, long. 165mm.	1
P 334-114	Levier de commande des rotules de boîtier de commande des vitesses, entr'axe 66,5mm (côté renvoi) (R.VI)	1
P 334-136	Axe de rotule de levier de renvoi long. 58mm, diam. 8mm. (R.VI)	1
P 334-137	Segment d'arrêt de l'axe de rotule de levier de renvoi, diam. int. 58mm, fil de 1mm. (R.VI)	1
P 334-216	Coulisseau de 1ère et marche AR.	1
P 334-217	Coulisseau de 2ème et 3ème	1
601-S-30	Vis TH à pointe de 9 × 50 de fixat. de levier de commande de vitesses.	2
940-S	Vis TH de 10 × 35 de fixat. du boîtier de renvoi sur carter volant	4
2370-S	Ecrou H de 9 × 125 de fixat. de levier de commande de vitesses	2
2503-S	Ecrou H de 7 × 100 du guide de levier de commande des fourchettes	1
2716-S	Bille de 12,7mm de positionnement des vitesses (R.VI)	3

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
4115-S	Bille de 19,05 de verrouillage des vitesses (R.VI)	2
508.737	Guide du levier de commande des fourchettes, filetage 7 × 100 long. sous tête 22mm (R.VI)	1
508.739	Coupelle tôle d'appui de rotule du levier de commande des fourchettes	1
508.740	Ressort du levier de commande des fourchettes	1
508.742	Axe de fourchette de 1ère et marche AR (19 × 271)	1
508.744	Axe de fourchette de 4ème et 5ème (19 × 210)	1
508.750	Fourchette de 1ère et marche AR, filetage 10 × 100	1
508.751	Fourchette de 2ème et 3ème, filetage 10 × 100	1
508.753	Vis TH de 10 × 24 de fixat. :	
	- des leviers de commande	2
	- des fourchettes et des coulisseaux	5
508.754	Plongeur de l'axe de fourchette de 2ème et 3ème (5,5 × 17,5)	1
508.755	Ressort de bille de positionnement des vitesses, diam. 11,3mm (8 spires)	3
508.767	Axe de fourchette de 2ème et 3ème avec plongeur (19 × 260)	1
617.014	Goupille mécanindus de 2,2 × 4 d'arrêt du plongeur d'axe de 2ème et 3ème (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
847-S	Vis TH de 10 × 28 de fixat. d'arrêt d'axe de marche AR.	1
360.058	Plaquette d'arrêt des rondelles cannelées des pignons fous de 3e et 4e (long. 38,5mm) (R.VI)	1
506.299	Ressort de 5 × 12,5 du bonhomme de verrouillage.	1
506.688	Bonhomme épaulé de verrouillage de plaquette d'arrêt	1
508.697	Pignon à queue de renvoi et de prise directe (14 et 20 dents) filet. 54 × 150, logement de roulement, diam. 34,7mm).	1
508.698	Ecrou H de 54 × 150 pas à gauche, de blocage de roulement de pignon à queue (R.VI)	1
508.700	Arbre primaire, long. 455mm, filetage 22 × 150, cannelure centrale diam. extér. 56mm.	1
508.702	Baladeur de 1ère et marche AR. (42 dents) diam. à fond de cannelures 56,7mm	1
508.703	Baladeur 2/3e (36 dents) diam. à fond de cannelures 56,7mm	1
508.706	Pignon fou de 3e (34 dents) alésage 45mm	1
508.707	Rondelle cannelée de pignon fou de 3e (41 × 45,5 × 66 × 4)	1
508.712	Pignon fou de 4e (26 dents).	1
508.713	Rondelle cannelée de pignon fou de 4e (34 × 38,5 × 51 × 6)	1
508.714	Baladeur 4/5e(14 dents) diam. à fond de cannelure 38,5mm	1
508.719	Train intermédiaire (12 × 14 × 18 dents) filetage 32 × 150	1
508.720	Pignon de 3e (28 dents)	1
508.721	Pignon de 4e (36 dents)	1
508.722	Entretoise entre pignon de 4e et pignon de renvoi (44,5 x 53 × 33,5) (R.VI)	1
508.723	Pignon de renvoi (42 dents)	1
508.725	Rondelle AV. de train intermédiaire (42 × 70 × 3,9)	1
508.726	Ecrou H de 32 × 150 de blocage de roulement AR, de train intermédiaire (R.VI)	1
508.729	Pignon de marche AR, (21-24 dents) alésage 34,7mm	1
508.731	Axe de marche AR. (28,7 × 202)	1
508.732	Arrêt d'axe de marche AR. (long. 33mm épais. 5mm)	1
508.791	Clavette Woodruff de 8 × 11 × 29 de fixat. des pignons (R.VI)	3

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Rondelle de règlage du roulement de train intermédiaire (diam. 66 × 86) (R.VI)	ALD
508.812	- Epais. 1,65	
508.814	" 1,75	
508.816	" 1,85	
508.818	" 1,95	
508.820	" 2,05	
508.824	" 2,25	
	Rondelle de règlage du roulement de prise directe (diam. 86 × 100) (R.VI)	ALD
508.827	- Epais. 1,65	
508.831	" 1,85	
508.833	" 1,95	
508.835	" 2,05	
508.837	" 2,15	
508.839	" 2,25	
508.841	" 2.35	
	Rondelle de réglage du roulement d'arbre primaire, diam. 75 × 90 (R.VI)	ALD
508.843	- Epais. 1,55	
508.845	" 1,65	
508.849	" 1,85	
508.851	" 1,95	
508.853	" 2,05	
508.855	" 2,15	
508.857	" 2,25	
508.859	" 2.35	
508.861	" 2,45	
508.863	" 2,55	
620.096	Roulement à billes de 55×100×21 de pignon à queue (R.VI)	1
620.097	Roulement à billes de 40×90×23 AR. d'arbre primaire (R.VI)	1
620.098	Roulement à billes 35×80×21 AR de train intermédiaire(RVI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
620.099	Cartouche d'aiguilles (aiguilles diam. 3mm) (R.VI) :	
	- de pignon à queue 1ère possibilité	1
	- de pignon de marche AR.	2
620.100	Roulement à rouleaux de 42×72 ×19 AV. de train intermédiaire (R.VI)	1
620.141	Cartouche d'aiguilles (aiguilles diam. 3,1mm) de pignon à queue. 2e possibilité (R.VI)	1
620.506	Segment d'arrêt du roulement de pignon à queue (diam. intér. 96,5mm) (R.VI)	1
620.507	Segment d'arrêt du roulement AR. d'arbre primaire (diam. intér. 86,5mm) (R.VI)	1
620.508	Segment d'arrêt du roulement AR. de train intermédiaire (diam. intér. 76,5mm)	1
620.509	Segment d'arrêt de cartouche d'aiguilles (R.VI) :	
	- de pignon à queue.	1
	- de pignon de marche AR.	2
620.510	Circlips de train intermédiaire (diam. intér. 38,8mm) (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 371-05	Arbre de transmission AV avec palier intermédiaire à suspension élastique, roulement de 45. long. 0,855mm (R.VI) **Empattement 3,300mm**	1	U 30.152	Arbre de transmission complet entre pont AR et boîte de vitesses, long. 1,480m, **Empattement 2,700m et 3,900** (R.VI)	1	384.073	Arrêtoir double de vis de fixat. de transmission	6
						384.243	Arbre de transmission AR, long 1,240m, **Empattement 3,300m** (R.VI)	1
P 371-05a	Arbre de transmission AV avec palier intermédiaire à suspension élastique, long. 1,179m (R.VI) **Empattement 3,9m**	1	486-S	Vis TH de 7 × 22,5 de fixat. de barre de sécurité	2	384.253	Vis TH de 14 × 35 de fixat. de transmission	12
			593-S	Vis TH de 12 × 35 de fixat. de palier de transmission sur traverse	2	615.768	Ecrou Nylstop de 7 × 100 de fixat. de barre de sécurité (R.VI)	2
P 371-85	Barre de sécurité de transmission, long. 0,889m, **Empattement 3,300m**	1	5403-S	Ecrou H de 14 × 150 de fixat. de transmission	12	615.901	Ecrou Nylstop de 12 × 125 de fixat. de palier de transmission sur traverse (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
PN 41-0	Essieu AV complet	1
P 411-10	Corps d'essieu AV, entr'axes des logement de pivots 1,748m, entr'axes des patins 0,840m.	1
P 413-01	Pivot gauche bagué, long. de la fusée 172,5mm, 1 filetage 33×150, 2 trous filetés 14×150 pour fixat. du levier de braquage	1
P 413-01a	Pivot droit bagué, long. de la fusée 172,5mm, 1 filetage de 33 × 150	1
P 413-5	Axe de pivot, diam 35 mm, long. 199,5 mm, 2 plats	2
	Rondelle de réglage de pivot de 35,5 × 59	ALD
P 413-7	- Epais. : 2,455	
P 413-7a	" 2,595	
P 413-7b	" 2,735	
P 413-7c	" 2,875	
P 413-7d	" 3,015	
P 413-7e	" 3,155	
P 413-7 f	" 3,295	
P 413-7g	" 3,435	
P 413-7h	" 3,575	
P 413-7 i	" 3,715	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 413-96	Butée de pivot, diam. extér. 58,7mm, épais. 15,8mm (R.VI)	2
P 416-0	Moyeu droit, avec roulements, bague et tocs, filetage 20 × 150 à droite	1
P 416-0a	Moyeu gauche, avec roulements bague et tocs, filetage 20 × 150 à gauche	1
P 416-8	Ecrou H de 33 × 150, haut. 22mm de blocage de moyeu (R.VI)	2
P 416-50	Chapeau de moyeu, haut. 55mm, filetage 94×150 (R.VI)	2
P 416-78	Rondelle de 55×100×14 de butée de roulement intér. de moyeu sur pivot	2
P 416-79	Rondelle à ergot de roulement extér. de moyeu, largeur sur plats 70mm, épais. 5,5mm (R.VI)	2
P 416-86	Protecteur de 101×120×7 de bague d'étanchéité de moyeu (R.VI)	2
P 437-77	Butée caoutchouc de limitation de débattement long. 74mm, haut. 80mm (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 471-7	Ecrou de toc gauche, filetage 20×150 à gauche, 29mm sur plats haut. 28mm (1 gorge repère) (R.VI)	8
P 471-8	Ecrou de toc droit, filetage 20 ×150 à droite, 29mm sur plats haut. 28mm (sans gorge repère) (R.VI)	8
604-S	Vis TH de 9×32 de butée de braquage	2
2372-S	Ecrou H de 9 × 125 de butée de braquage, haut. 6mm	2
4737-S	Graisseur d'axe de pivot, filetage 7 × 100 (R.VI)	4
4810-S	Bouchon expansible de pivot, diam. 48 mm	4
425.536	Clavette de pivot, diam 12,7mm long. 48mm, épais. sur méplat 10,7mm et 12,6mm	ALD
441.335	Clavette de pivot, diam. 12,7mm long. 48mm, épais. sur méplat 11,1 et 13.	ALD
612.647	Bague d'étanchéité de 100×120 ×13 de moyeu (R.VI)	2
620.227	Roulement conique de 25×52× 18 extér. de moyeu (R.VI)	2
620.233	Roulement conique de 55×120× 31,5 intér. de moyeu (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 451-3	Came de réglage de segment de frein AV. gauche, ou AR. droit avec axe, long. totale 141,5mm, 2 filetages de 14mm et 9mm (R.VI)	2
P 451-3a	Came de réglage de segment de frein AR. gauche, ou AV. droit, avec axe, long. totale 141,5mm, 2 filetages de 14mm et 9mm (R.VI)	2
P 451-4	Axe de point fixe de plateau de frein, long. totale 159mm, 1 filetage de 20 × 20, 2 excentriques (R.VI)	4
P 451-7	Plateau de frein nu, trou central, diam 144mm, 12 trous de fixat. diam. 14,5mm	2
P 451-10	Segment de frein AR droit ou AV. gauche, garni, repère peinture côté extér.	2
P 451-11	Segment de frein AV. droit ou AR. gauche, garni, repère peinture côté extér.	2
P 451-14	Ressort de rappel extér. de segment de frein, diam. ext. 20,5mm, 38 spires (R.VI)	2
P 451-46	Ressort de rappel intér. de segment de frein, diam. extér. 20,5mm, 24 spires. long. 208,5mm, (R.VI)	2
P 451-67	Bague de point fixe de plateau de frein, 2 diam. 25mm et 34mm long. 60mm	4
P 451-70	Bague feutre de 141 × 146 × 6 d'étanchéité de plateau de frein (R.VI)	2
	Rondelle d'excentrique de réglage de segment de frein 9,5 × 26 (R.VI)	ALD
P 451-74	- Epais. 1,4	
P 451-74a	" 1,0	
P 451-74b	" 1,1	
P 451-74c	" 1,2	
P 451-74d	" 1,3	
P 451-74e	" 0,5	
P 451-75	Ecrou H de 20 × 150, haut. 23mm de fixat. d'axe de point fixe (R.VI)	4
P 451-88	Bouchon caoutchouc d'obturation de plateau de protection, diam. extér. 27 mm, épais. 7,5 mm (R.VI)	4
P 451-103	Vis TH de 14 × 38 de fixat. de plateau de frein sur pivot (R.VI)	24
P 451-107	Doigt d'attache des ressorts de rappel de segments, diam. 13 mm, long. 33 mm (R.VI)	4
P 451-131	Plateau de protection, diam. extér. 467 mm, 6 trous diam. 7,5 mm pour fixat. (R.VI)	2
P 451-132	Ressort de came de réglage de segment, diam. extér. 12,5mm, 3 spires (R.VI)	4
480-S	Vis TH de 7 × 14 de fixat. de plateau de protection sur plateau de frein.	12
2217-S	Rondelle de 9,5 × 16 × 2 de fixat. d'axe à came de réglage de segment	4
2368-S	Ecrou H crénelé de 9 × 125 de fixat. d'axe à came de réglage de segment.	4
601.066	Ecrou H crénelé de 14 × 150 de fixat. d'axe à came sur plateau de frein	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	SOLUTION REPARATION GARNITURES COLLEES	
P 451-18a	Garniture de segment de frein, long. 358mm, larg. 125mm, épais. 10,5mm (2ème possibilité pour tambour. diam. 407mm).	4
P 451-18b	Garniture de segment de frein, long. 358mm, larg. 125mm, épais. 11mm. (3ème possibilité pour tambour, diam. 408mm).	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	GARNITURES RIVEES	
P 451-18c	Garniture de segment de frein, long. 358mm, larg. 125mm, épais. 10mm, 26 trous diam. 11,5mm. (1ère possibilité pour tambour, diam. 406mm.	4
P 451-18d	Garniture de segment de frein, long. 358mm, larg. 125mm, épais. 10,5mm. 26 trous diam. 11,5 mm. (2ème possibilité pour tambour, diam. 407 mm).	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 451-18e	Garniture de segment de frein, long. 358 mm, larg. 125 mm, épais. 11 mm, 26 trous diam. 11,5 mm. (2ème possibilité pour tambour, diam. 408).	4
P 451-140a	Rivet de fixat. de garnitures diam. 4,6 mm, long. 12,5 mm.	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 443-01	Barre de direction complète, diam. 32,4mm, rotules sans trou de goupille	1
P 443-010	Barre d'accouplement complète, diam. 32,4mm, rotules sans trou de goupille	1
P 443-2	Noix de rotule de barre de direction, diam. de la tête 32mm, 1 diam. 18mm, long. 35mm	2
P 443-4	Barre d'accouplement nue, diam. 32,4mm, long. 1,559m, 1 filetage de 26×150 à G, 1 filetage de 26×150 à D	1
P 443-6	Rotule diam. 30mm, long. 82mm sans trou de goupille :	
	- de barre d'accouplement	2
	- de barre de direction	2
P 443-20	Levier de direction et d'accouplement gauche, 2 trous diam. 14,5mm, entr'axes 40mm pour fixat.	1
P 443-21	Levier d'accouplement droit, 2 trous diam. 14,5mm, entr'axes 45mm pour fixat.	1
P 443-59	Barre de direction nue, avec embout, diam. 32,4mm, 1 filetage 26×150, long. 0,780m	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 443-74	Vis TH de 14×150 de fixat. des leviers d'accouplement droit et gauche, long. sous tête 82mm, long. de la partie lisse 50mm	4
P 443-93	Cuvette d'appui infér., diam. 34mm, haut. 9mm :	
	- de rotule de barre d'accouplement	2
	- de rotule de barre de direction	1
P 443-93a	Cuvette supér. diam. 34mm, haut. 16mm :	
	- de rotule de barre d'accouplement	2
	- de rotule de barre de direction	1
U 40.700	Boîte à rotule, filetage 26×150 à droite, trou de graisseur filetage 7×100 :	
	- de barre de direction	1
	- côté droit de barre d'accouplement	1
U 40.701	Boîte à rotule gauche de barre d'accouplement, filetage 26×150 à gauche, trou de graisseur filetage 7×100	1
854-S	Vis TH de 10×45 de serrage de boîtes à rotule	6
2611-S	Ecrou H de 10×150 de serrage de boîtes à rotule	6
4737-S	Graisseur, filetage de 7×100, de rotule de barres de direction et d'accouplement (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
436.138	Ressort cônique de barres de direction et d'accouplement long. 12mm, grand diam. 33mm	3
436.139	Ecrou à encoches de 36×150, haut. 14mm, des barres de direction et d'accouplement	3
436.140	Rondelle de 23×42×1 de feutre d'étanchéité de boîtes à rotule	3
436.141	Rondelle feutre de 22×42×4 de boîtes à rotule	3
436.142	Ressort cônique de feutre d'étanchéité de boîtes à rotule, long. 22mm, grand diam. 40mm	3
437.235	Ressort de barre de direction long. 40mm, diam. 31mm	2
437.236	Ecrou à encoches de 34×150 haut. 22mm de barre de direction	1
437.239	Cache rotule de barre de direction	1
615.910	Ecrou Nylstop de 14×150, haut. 16,5mm de fixat. des leviers de braquage et d'accouplement sur pivot d'essieu	4
615.912	Ecrou Nylstop de 16×150, haut. 15mm de fixat. des rotules sur barres de direction et d'accouplement	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 441-2	Support de tube de direction, partie AR avec éléments soudés, 2 boutonnières de 7,8×18,5 entr'axes 112mm pour fixat.	1
N 441-4	Support de tube de direction partie AV avec éléments soudés, 2 trous, diam. 21,3mm	1
N 441-78	Rondelle cuvette de 7,5×39×5,5 de maintien des bagues infér. et supér. de support de tube de direction, partie AV (R.VI)	4
N 441-82	Entretoise de 7,5×10×26 des bagues caoutchouc de support de tube de direction, partie AV (R.VI)	2
N 441-83	Bague caoutchouc supér. de support de tube de direction, partie AV diam extér. 36mm haut. 13,5mm (R.VI)	2
N 441-84	Bague caoutchouc infér. de support de tube de direction, partie AV diam. extér. 36mm et 21mm, haut. 29mm (R.VI)	2
N 441-85	Volant de direction nu, diam. 501mm, 2 bras doubles (R.VI)	1
P 441-50	Moyeu de volant de direction 4 filetages de 9×125 pour fixat. haut. 43mm (R.VI)	1
P 441-81	Bague caoutchouc d'étanchéité de tube fixe de direction sur plancher diam. 66mm et 45mm, haut. 100mm (R.VI)	1
P 441-87	Bague caoutchouc de tube fixe de direction sur support partie AR, diam. intér. 45mm haut. 25mm (R.VI)	1
485-S-30	Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. de support de direction partie AR	2
494-S	Vis TH de 7×42 de fixat. de support de direction, partie AV	2
604.298	Capuchon de volant de direction diam. extér. 95mm (R.VI)	1
604.299	Jonc d'arrêt de capuchon de volant, diam. extér. 82mm (R.VI)	1
614.015	Collier de bague d'étanchéité de tube fixe sur plancher, long. 360mm (R.VI)	1
621.250	Vis TH à embase de 9×18 de fixat. de moyeu sur volant haut. 9mm	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 442-016	Boîtier de direction «Gemmer» complet (R.VI)	1	P 443-22	Levier de direction, entr'axes intér. 190mm (R.VI)	1	593-S	Vis TH de 12×35 de fixat.de boîtier sur support	3

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 391-02	Chemise et piston, collerette diam. 18,5mm et 20mm	7
DS 391-07b	Arbre de pompe avec roulement (écrou de serrage de roulement, haut. 10,5mm)	1
D 391-3a	Ressort de clapet, diam. extér. 8mm	7
DS 391-4	Ressort de rappel de piston, diam. extér. 21,3mm	7
D 391-5	Clapet de pompe, épais. 1,2mm diam. 13mm	7
DF 391-13	Poulie 2 gorges de pompe, diam. extér. 106mm	1
DS 391-15d	Corps de pompe (montage d'étanchéité de couvercle par joint torique)	1
DX 391-20	Couvercle de pompe avec tube d'arrivée incliné	1
DS 391-21a	Roulement à aiguilles de 17,6×28×16 (R.VI)	1
D 391-53	Coupelle de fermeture (21,5×55,5)	1
D 391-54	Déflecteur de pompe de 12×44×5,4	1
D 391-55	Ressort de retenue de bague, diam. extér. 22,5mm	1
DS 391-56	Bague de 18×27×9 de porte-joints de pompe	1
D 391-76	Ecrou H de 12×125 de poulie (R.VI)	1
D 391-77	Arrêtoir de 12mm d'écrou de poulie	1
DS 391-82	Rotule de doigt d'arrêt diam. intér. 7mm, épais. 9mm	1
D 391-83	Doigt d'arrêt, diam. 7mm, long. 84,5mm	1
DS 391-87	Patte de blocage de tendeur de pompe (2 trous diam. 8,7mm, 1 trou diam. 7,5mm) (R.VI)	1
D 391-90a	Entretoise de chemise, diam. intér. 8mm, diam. extér. 21mm	7
DS 391-98	Cuvette de ressort de piston, diam. intér. 8,5mm, diam. extér. 21mm	7
D 391-99	Jonc d'arrêt (diam. du fil 1mm)	7
DS 391-131a	Vis TH de 8×25 de fixat. de palier	2
DS 391-132a	Vis TH de 8×23 de fixat. de palier	4
DS 391-133a	Ecrou H de 8×100 de fixat. de palier	1
	Tige de piston de pompe	7
D 391-512	Long 28,8	
D 391-513	" 28,9	
D 391-514	" 29	
D 391-515	" 29,1	
D 391-516	Long. 29,2	
D 391-517	" 29,3	
D 391-518	" 29,4	
D 391-519	" 29,5	
D 391-520	" 29,6	
D 391-521	" 29,7	
D 391-522	" 29,8	
D 391-523	" 29,9	
D 391-524	" 30	
D 391-525	" 30,1	
D 391-526	" 30,2	
D 391-527	" 30,3	
D 391-528	" 30,4	
D 391-529	" 30,5	
NDN391-01	Pompe haute pression complète, poulie 2 gorges, diam. extér. 106mm (revêtement vert)	1
N 391-16	Palier d'arbre de pompe	1
P 391-18	Courroie d'entraînement de pompe HP (R.VI)	2
P 391-85	Tirant de pompe HP (épais. 1,5, long. 165mm)	1
P 391-123	Raccord orientable de palier de pompe HP (1 trou fileté de 12×125) (R.VI)	1
PN 391-193	Joint torique de 13×16×1,5 de vis de raccord orientable sur palier de pompe (repère vert)	2
P 391-195	Vis TR de fixat. de pompe HP, filetage 9×125, long. 22mm, long. totale 158mm (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 391-196	Entretoise de fixat. de pompe, diam. extér. 30mm, long. 42mm, 2 trous diam. 10mm et 9mm (R.VI)	1
P 391-197	Bague de centrage de vis de fixat. de pompe, diam. extér. 26mm et 15,5mm, diam. intér. 10mm (R.VI)	1
P 391-198	Vis TH 12×125 long. 18,5mm de raccord orientable de palier de pompe, 2 trous diam. 4mm et 5mm (R.VI)	1
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. de tirant sur pompe	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de tirant sur barillet de tension	1
2370-S	Ecrou H de 9×125 de fixat. de pompe	1
2504-S	Ecrou carré de 7×100 de fixat. de tirant sur pompe	1
4151-S	Clavette Woodruff de 3×3,7×10 de poulie de pompe	1
5002-S	Joint torique de 18,7×22,5×1,9 de chemise de pompe (repère vert)	7
5006-S	Joint torique de 12,1×17,5×2,7 entre déflecteur et arbre de pompe (repère vert)	1
5007-S	Joint torique de 15,7×21,1×2,7 de l'entretoise de chemise de pompe (repère vert)	7
5008-S	Joint torique de 27,7×33,1×2,7 entre corps et palier (repère vert)	1
5009-S	Joint torique de 21,3×28,5×3,6 sur bague entre palier et corps de pompe (repère vert)	1
5016-S	Joint torique de 90×96×3 de couvercle de pompe (R.VI) (repère vert)	1
620.073	Roulement à billes de 12×50×16 (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 391-10	Ressort de conjoncteur, diam. extér. 34mm	1
DS 391-11b	Bouchon de conjoncteur, diam. 42mm, épais. 16,5mm, 1 gorge repère	1
DS 391-52a	Ecrou de serrage du bouchon de conjoncteur, filetage 59×150, 1 gorge repère	1
D 391-59	Rondelle de 20×34×0,25 de réglage de conjoncteur	ALD
D 391-59a	Rondelle de 20×34×1 de réglage de conjoncteur	ALD
	Cale de réglage d'appui de ressort de conjoncteur	ALD
D 391-78	Epais. 0,1	
D 391-78a	" 0,2	
D 391-78b	" 0,5	
DS 391-80	Barrette de maintien de bille de conjoncteur	1
D 391-81	Coupelle avec bille de conjoncteur	1
DM 391-96	Vis de purge du conjoncteur, long. 49mm	1
D 392-3	Ressort d'accumulateur de frein, diam. extér. 8mm	4
D 392-88	Rondelle de 10×12×2,5 de butée d'accumulateur	4
D 392-91	Bride de fixat. des accumulateurs de frein, entr'axes 116mm	2
D 392-97	Vis d'appui de ressort d'accumulateur, filetage 14×150	4
NN 391-03	Conjoncteur-disjoncteur, 1 gorge repère sur écrou de serrage (revêtement vert)	1
ND 391-22	Support intermédiaire de conjoncteur, 3 trous de 8,2mm 1 boutonnière de 8×12	1
NN 392-01	Accumulateur principal, repère «65» sur vis d'obturation (revêtement vert)	1
NN 392-02	Accumulateur de frein, 2 filetages de 9×125, 1 filetage de 14×150 (repère vert)	3
NN 392-04	Accumulateur de frein, 1 filetage de 14×150, 1 filetage de 9×125 (repère vert)	1
N 392-80	Support d'accumulateurs, long. 453mm (R.VI)	1
NN 392-92	Joint caoutchouc de 36,3×40,4×3,8 entre conjoncteur et accumulateur (repère vert)	1
P 391-52	Support de conjoncteur, épais. 4mm, larg. 104mm, 3 trous de 8mm, 4 boutonnières de 8×12	1
83/S	Vis TF de 4×10 de barrette de conjoncteur	1
485/S	Vis TH de 7×20 de fixat.:	
	- d'accumulateur sur longeron	3
	- de support intermédiaire sur support de conjoncteur	3
486/S	Vis TH de 7×22,5 de fixat.	
	- de support de conjoncteur sur cadre	1
	- de conjoncteur sur support intermédiaire	1
488/S	Vis TH de 7×28 de fixat. du support de conjoncteur sur cadre	2
501/S	Vis TH de 7×70 de fixat. de bride sur support d'accumulateurs	4
2491/S	Ecrou H de 7×100 de fixat.:	
	- de support intermédiaire sur support de conjoncteur	3
	- de support de conjoncteur sur cadre	3
2503/S	Ecrou H de 7×100, haut. 6mm de fixat.:	
	- de support d'accumulateurs sur longeron	3
	- de brides sur support d'accumulateurs	4
2707/S	Bille de 6mm de conjoncteur (passage pompe à sphère) (R.VI)	1
4104/S	Bille de 8,5mm d'accumulateur de frein (R.VI)	4
4113/S	Bille de 7,5mm de vis de purge du conjoncteur (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
5001/S	Joint torique de 8,9×12,7×1,9 de piston de conjoncteur (repère vert)	1	5004/S	Joint torique de 6,7×10,5×1,9 de vis de purge du conjoncteur (repère vert)	1	5005/S	Joint torique de 37,5×42,4×2,45 de bouchon de conjoncteur (repère vert)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 393-75	Sangle de 15×549 de fixat.de réservoir	1
NN 393-02	Réservoir d'alimentation hydraulique complet, 2 tubes à la partie infér., 2 tubes à la partie supér. (R.VI) (revêtement vert)	1
N 393-2	Tube rilsan de 4×6 de niveau d'huile de réservoir d'alimentation, long. non développée 110mm (R.VI)	1
N 393-3	Filtre de réservoir, diam. supér. 44mm et 39mm, diam. infér. 24mm (R.VI)	1
NN 393-4	Tube plongeur de réservoir avec filtre diam. 42,5mm, haut. 199,5mm (R.VI) (repère vert)	1
N 393-22	Tube plongeur de réservoir diam. infér. 42,5mm, haut. 193,5mm (R.VI)	1
NN 393-50	Bouchon caoutchouc de réservoir, 2 diam. 17mm et 2,5mm, à la partie supér., haut. 65mm (repère vert)	1
N 393-55	Support de réservoir, 2 trous diam. 6,2mm, entr'axes 89mm et 34mm, pour fixat.	1
NN 393-57	Manchon caoutchouc de branchement de tube de retour d'huile sur réservoir, 3 diam. 12, 22 et 15mm, haut. 24,5mm (repère vert)	2
NN 393-58	Manchon caoutchouc de branchement de tube de niveau d'huile de réservoir, diam. 18mm et 16mm, haut. 10mm (repère vert)	2
N 393-63	Tube nylon de 3×2 de mise à l'atmosphère de réservoir, long. 270mm (R.VI)	1
N 393-77	Tube de 8mm de retour sur réservoir (R.VI)	2
N 393-89	Embout de bouchon de réservoir, diam. extér. 58,6mm, haut. 29mm (R.VI)	1
N 393-97	Cale feutre de 57×15×5 de support de réservoir	4
N 394-49	Bouchon nylon d'obturation de tube de vidange, tête striée, diam. 17mm, long. 35mm, (R.VI)	1
NN 394-50	Tube caoutchouc de 7×14 de vidange de réservoir, long. 375mm (repère vert)	1
U 30.743	Rondelle caoutchouc de 35×40×5 d'étanchéité de filtre de réservoir (repère vert)	1
2252-S	Vis TR de 5×30 de fixat.de collier sur réservoir (R.VI)	1
2319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat.: - de collier sur réservoir	1
	- de support sur tablier	2
2556-S	Collier de fixat.de tube de vidange de réservoir, long. 160mm (R.VI)	2
614.013	Collier des tubes d'alimentation et de retour sur manchons de réservoir, long. 100mm (R.VI)	ALD
620.807	Bague élastique de fixat.de bouchon sur tube de vidange de réservoir	1
624.003	Rondelle de manchon de branchement de tube de niveau d'huile (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 314-195	Tube caoutchouc de 5×11, long. 150 mm d'insonorisation de tige de commande de frein	1
N 454-60	Bouton poussoir de tige de commande de frein à main (R.VI)	1
N 454-133	Garniture caoutchouc d'étanchéité de corps de frein (R.VI)	1
P 454-13	Levier de frein nu, long. 175 mm	1
P 454-51	Tige de commande de butée éclipsable de cliquet de frein, long. 546 mm, diam. 5 mm (R.VI)	1
P 454-53	Chaîne de liaison de commande de frein (53 maillons, entr'axes 673) (R.VI)	1
P 454-66	Plaquette AV. de fixat. de couvercle d'étanchéité super. de support de levier de commande de frein, 2 trous diam. 6 mm, long. 55 mm, haut. 48mm	1
P 454-67	Plaquette AR. de fixat. de couvercle super de support de levier de commande, 2 trous diam. 6 mm, long. 35 mm, haut. 15 mm	1
P 454-68	Support élastique de 22×46×15 de protecteur de chaîne de liaison (R.VI)	1
P 454-71	Roue à rochet de levier de frein, diam. inter. 25 mm, haut. 31 mm (R.VI)	1
P 454-80	Axe de fixat. de chaîne sur roue à rochet de levier de frein, diam. 4,5 mm, long. 30 mm (R.VI)	1
P 454-84	Ressort de cliquet de frein, long. 12 mm (R.VI)	1
P 454-85	Support assemblé de levier de commande de frein, 2 trous diam. 25 mm pour axe de levier	1
P 454-88	Axe de galet de renvoi de chaîne sur support de levier de commande, diam. 25 mm, long. 54 mm (R.VI)	1
P 454-89	Cliquet de frein, épais. 13 mm, 1 trou diam. 12 mm (R.VI)	1
P 454-90	Butée fixe de cliquet de frein sur support de levier, 1 trou diam. 8 mm pour fixat. (R.VI)	1
P 454-93	Couvercle caoutchouc d'étanchéité super. de support de levier de commande, long. 250 mm, 4 trous diam. 6 mm (R.VI)	1
P 454-101	Axe de 9,5×25×43,7 de levier et de roue à rochet (R.VI)	1
P 454-104	Axe de cliquet de retenue de frein, diam. 19 mm et 12 mm, 1 filetage de 9×125, long. 58 mm (R.VI)	1
P 454-107	Entretoise de 6×8×38 de carter super. de support de levier de commande (R.VI)	2
P 454-110	Cliquet de retenue de frein, épais. 12 mm, 1 trou diam. 12 mm (R.VI)	1
P 454-111	Ressort de cliquet de retenue de frein, long. 10 mm (R.VI)	1
P 454-112	Axe de cliquet de frein, diam. 12 mm, long. 44,7 mm (R.VI)	1
P 454-114	Arrêtoir infer. de l'axe à galet de renvoi de chaîne sur support de levier, 2 trous diam. 6,2 mm entr'axes 67 mm (R.VI)	1
P 454-123	Patte de fixat. de support élastique de protecteur de chaîne, 2 trous diam. 6,2 mm, 1 boutonnière de 6×12	1
P 454-124	Bouchon anti-bruit de protecteur de chaîne, diam. 22 mm et 20 mm épais. 14 mm (R.VI)	1
P 454-127	Galet de 25×45×37,5 de renvoi de chaîne sur support de levier de commande (R.VI)	1
P 454-130	Galet de renvoi de chaîne sur cliquet de retenue de frein, diam. inter 19 mm, haut. 17,25 mm (R.VI)	1
P 454-152	Protecteur de chaîne de 22×24, long. 234 mm	1
P 454-153	Couvercle infer. de support de levier de commande, long. 498 mm	1
P 454-159	Obturateur caoutchouc sur support de levier de commande, diam. exter. 20 mm, haut. 6mm (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 454-172	Butée éclipsable de cliquet, épais. 7 mm, 2 trous diam. 5 mm et 12 mm (R.VI)	1
283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. :	
	- de patte de support élastique	1
	- de couvercle caoutchouc sur couvercle infer. de levier de commande	2
292-S	Vis TH de 5×60 de fixat.	
	- des couvercles, support de levier et arrêtoir de galet de renvoi de chaîne	2
	- de couvercle infer. sur support de levier de commande	3
	- de patte de support élastique	1
484-S	Vis TH de 7×17 de fixat. de butée sur support de levier	1
537-S	Vis TH de 9×65 de fixat. d'axe d'articulation de levier	1
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de support de levier sur longeron	6
2319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. :	
	- de couvercle et support de levier	2
	- de couvercle infer. sur support de levier	3
	- de couvercle caoutchouc sur couvercle infer.	2
2502-S-30	Vis TR de 5×12 de fixat. de couvercle caoutchouc sur levier (R.VI)	2
508.301	Circlips de 11 mm d'axe de cliquet de frein (R.VI)	2
614.057	Collier long. 800 mm de garniture d'étanchéité de corps de frein sur support	1
615.908	Ecrou «Nylstop» de 9×125 de fixat. (R.VI) :	
	- d'axe d'articulation de levier	1
	- d'axe de cliquet de retenue	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 454-6	Palonnier de frein, 2 trous diam. 12 mm, 1 boutonnière de 15×12 (R.VI)	1
P 454-16	Tige de commande de palonnier de frein complète, long. de la tige 2,230 m. **Empattement 3,300 m**	1
P 454-16 a	Tige de commande de palonnier de frein complète, long. de la tige 2,830 m. **Empattement 3,900 m**	1
P 454-16 b	Tige de commande de palonnier de frein complète, long. de la tige 1,530 m. **Empattement 2,700 m**	1
P 454-70	Tige complète de renvoi de palonnier de frein AR., long. de la tige 370 mm	2
P 454-72	Ressort de rappel de tige de commande de palonnier, long. totale 140 mm (R.VI)	1
P 454-77	Barillet de chape de tige de commande de frein, diam. 22 mm, long. 23 mm, 1 filetage de 12×125	1
P 454-81	Arbre de renvoi inter. de palonnier avec levier, diam. exter. 50 mm long. 874 mm (R.VI)	1
P 454-82	Chape de tige de commande de palonnier (côté palonnier) 2 trous de 12 mm (R.VI)	1
P 454-83	Tige nue de commande de palonnier, diam. 12 mm, long. 2,230 m, 2 filetages de 12×125 (R.VI) **empattement 3,300 m**	1
P 454-83 a	Tige nue de commande de palonnier diam. 12 mm, long. 2,830 m, 2 filetage de 12×125 (R.VI) **empattement 3,900 m**	1
P 454-83 b	Tige nue de commande de palonnier, diam. 12 mm, long. 1,530 m, 2 filetages de 12×125 (R.VI) **empattement 2,700 m**	1
P 454-98	Tige nue de renvoi de palonnier au frein AR., diam. 12 mm, long. 370 mm, 2 filetages de 12×125 (R.VI)	2
P 454-99	Guide de chape de tige de renvoi de palonnier au frein AR. (côté frein) diam. 35 mm et 22 mm, haut. 35 mm, 1 filetage de 12×125 (R.VI)	2
P 454-100	Axe de chape de palonnier sur arbre de renvoi, diam. 12 mm, long. sous tête 39 mm	4
P 454-108	Arbre exter. renvoi de palonnier, diam. exter. 60 mm, long. 128 mm (R.VI)	1
P 454-113	Chape de tige de renvoi de palonnier au frein AR. (côté frein) 2 trous diam. 14 mm (R.VI)	2
P 454-115	Axe de chape de tige de renvoi de palonnier au frein AR (côté frein) diam. 14 mm, long. sous tête 46 mm (R.VI)	2
P 454-122	Support de palonnier, épais. 20 mm, 2 filetages de 9×125 (R.VI)	1
P 454-125	Ressort de poussée d'arbre exter. de renvoi de palonnier, diam. du fil 4 mm (R.VI)	1
P 454-126	Contre-écrou de tige de commande de palonnier (côté chaine) filetage 12×125 (R.VI)	1
P 454-129	Guide caoutchouc anti-bruit de tige de renvoi de commande de palonnier, haut. de la gorge 4 mm (R.VI) **empattement 3,300 m**	1
P 454-129a	Guide caoutchouc anti-bruit de tige de renvoi de commande de palonnier, haut. de la gorge 8 mm (R.VI) **empattement 2,700 m et 3,900 m**	1
P 454-140	Chape de palonnier de levier sur arbre de renvoi de frein, 30×30, 4 trous diam. 12 mm (R.VI)	2
P 454-154	Patte d'attache de ressort de rappel sur tige de commande, 1 trou de 3 mm, 1 trou de 5,5 mm (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 454-155	Patte de 15×15 de ressort de rappel de tige de commande sur châssis, 2 trous diam. 3 mm et 5,5 mm (R.VI)	1
P 454-160	Tige de limitation de course de palonnier, long. 175 mm, diam. 9 mm (R.VI)	2
295-S-30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. des pattes d'attache de ressort de rappel	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
593-S	Vis TH de 12×35 de fixat. de support de palonnier	2
626-S	Vis TH de 12×45 de fixat. de support de palonnier (R.VI)	2
2301-S	Ecrou H de 12×125 de fixat. :	
	- de tige de commande de palonnier	1
	- de tige de renvoi de palonnier au frein AR.	2
2319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. des pattes d'attache de ressort de rappel	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2370-S	Ecrou H de 9×125 de fixat. de support de levier sur longeron	2
4737-S	Graisseur droit (filetage 7×100) d'arbre de renvoi exter. de palonnier (R.VI)	1
550.607	Axe de chape de 12×33 :	
	- de tige de commande de palonnier (côté palonnier)	1
	- de tige de renvoi (côté palonnier)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 453-97	Garniture de pédale de débrayage	1
H 453-4	Tige de poussée du maître cylindre de débrayage avec embout	1
H 453-71	Chape de commande de débrayage, filetage 10×150	1
N 314-33	Levier de pédale de débrayage avec axe, long. de l'axe 200 mm (R.VI)	1
N 314-50	Tige de pédale de débrayage avec patin, diam. de la tige 14 mm (R.VI)	1
N 314-51	Ressort de rappel de pédale de débrayage, diam. exter. 14 mm, 75 spires	1
N 314-73	Levier de commande de maître-cylindre de débrayage avec axe serti (R.VI)	1
N 314-80	Bague caoutchouc conique de 13×60×21 d'étanchéité de pédale (R.VI)	1
N 314-93	Bague calcar de 25×30×14 de support de pédalier (R.VI)	2
N 314-139	Rondelle de 25,5×38×2 de butée d'axe de levier de pédale (R.VI)	1
P 314-48	Support de pédalier bagué, 7 trous diam. 9,5 mm pour fixat.	1
P 314-101	Patte de fixat. de ressort de pédale de débrayage avec axe serti côté intér.	1
486/S	Vis TH de 7×22,5 de fixat. de patte de ressort de pédale	2
491/S	Vis TH de 7×35 de fixat. de tige de pédale sur levier	1
520/S	Vis TH de 9×38 de fixat. de pédalier sur longeron	1
539/S	Vis TH de 12×30 de fixat. de levier de commande sur axe	1
604/S	Vis TH de 9×32 de fixat. de pédalier sur longeron	6
2.370/S	Ecrou H de 9×125 de fixat. de pédalier sur longeron	7
2.491/S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de tige de pédale sur levier	1
2.496/S	Contre-écrou de 10×150 de la chape de commande de débrayage	1
118.300	Axe de 8×24 de la chape de commande de débrayage	1

NOTA : La fourniture des pièces maître cylindre de débrayage spéciales Lockheed est assurée directement par cette maison ou ses représentants.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 453-15	Jonc de tiroir de commande de frein	2
D 453-51	Ressort de rappel de tiroir de commande de frein, diam. inter. 8,5 mm	2
D 453-53	Rondelle d'appui de ressort de tiroir	2
DS 453-54 a	Plaquette porte-joints de bride de faisceau, 6 trous, diam. 7,5 mm, 3 trous diam. 6 mm pour fixat. (R.VI)	1
DS 453-69	Joint feutre de 6,5×13×1 de tiroir de commande (R.VI)	2
D 453-70	Bouchon d'obturation de commande de frein, filetage 24×150	2
DS 453-97	Garniture de pédale de frein, diam. inter. 42 mm	1
DS 453-98	Patin de pédale de frein, filetage 9×125, diam. 61 mm	1
D 453-115	Axe de 7×16 d'articulation de pédale de frein	2
D 453-158	Vis TF de 4×11 de blocage de patin de pédale	1
NN 394-75	Faisceau de commande de frein, 2 brides, 1 bague de 6,5×8×7 sur tube de retour (repère vert)	1
NN 453-021	Corps de commande de frein avec tiroirs et bouchons - (repère vert)	1
N 453-031a	Pédale de frein avec tige de patin et garniture d'insonorisation	1
NN 453-52	Joint de 22×24×3,5 de bouchon de commande de frein hydraulique (repère vert)	2
N 453-61	Couvercle de boîtier de commande avec soufflet d'étanchéité, long. 232 mm, larg. 90 mm (R.VI)	1
N 453-99	Joint de couvercle de boîtier de commande, Long. 232 mm, larg. 90 mm, 6 trous diam. 6,5 mm (R.VI)	1
N 453-173	Garniture de 33×45×15 d'insonorisation de pédale de frein	1
PN 453-011	Commande de frein complète	1
283/S	Vis TH de 5×14 de fixat. de couvercle de boîtier de commande de frein	6
309/S	Vis TH de 6×27,5 de fixat. de faisceau sur commande de frein	3
480/S	Vis TH de 7×14 de fixat. de commande de frein sur support	2
489/S	Vis TH de 7×30 de fixat. de faisceau sur support de pédalier de frein	2
604/S	Vis TH de 9×32 de fixat. de commande de frein sur support	2
2.257/S/30	Vis TF de 5×15 de fixat. de commande de frein sur support (R.VI)	2
5.014/S	Joint torique de 4,2×8×1,9 entre faisceau et commande de frein	6
232.932	Œillet obturateur de boîtier de commande (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 142-112 a	Ecrou H de 4×75 de réglage de tige de rappel AV.	2
D 456-92	Plaquette de retenue du plateau répartiteur de freinage	1
D 456-93	Plateau répartiteur de freinage de 25×34	1
N 456-41	Vis d'arrêt d'axe de commande de fourchette de répartiteur de freinage, filetage 7×100, long. 20,5 mm (R.VI)	1
N 456-42	Fourchette porte-galets de répartiteur de freinage, 1 diam. de 8 mm, 1 filetage de 7×100 sur fourchette (R. VI)	1
N 456-72	Bouchon caoutchouc d'obturation de passage de vis d'arrêt d'axe de commande de fourchette sur support de fourchette, diam. 21 mm, haut. 5,3 mm (R.VI)	1
N 456-128	Support de fourchette de répartiteur de freinage, 2 trous de 8 mm, 3 filetages de 5×75 (R.VI)	1
N 456-132	Rondelle feutre de 8×16×2 de levier de commande de fourchette de répartiteur	2
N 456-134	Embout de réglage de câble de rappel AR. de répartiteur, long. 58 mm, 1 filetage de 5×75 (R.VI)	1
N 456-137	Barillet de levier de renvoi de répartiteur, diam. 8 mm, long. 18 mm, 1 trou diam. 4,5 mm (R.VI)	1
N 456-139	Axe de levier de renvoi, de répartiteur, 1 diam. 10 mm long. 50 mm, 1 filetage de 9×125, long. 14 mm (R.VI)	1
N 456-149	Ressort de répartiteur, long. 156 mm (R.VI)	2
N 456-150	Patte de fixat. de tube protecteur de câble de rappel AR., diam. inter. 11 mm, 2 trous de 7,5 mm (R.VI)	3
P 456-38	Câble de rappel AR. de répartiteur de freinage, long. 3,638 m (R.VI) **Empattement 3,300 m**	1
P 456-38 a	Câble de rappel AR. de répartiteur de freinage, long. 4,238 m (R.VI) **Empattement 3,900 m**	1
P 456-38 b	Câble de rappel de répartiteur de freinage, long. 3,038 m (R.VI) **Empattement 2,700 m**	1
P 456-39	Tige de rappel AV. de répartiteur de freinage, diam. 4 mm, long. 797 mm	1
P 456-127	Axe avec levier de commande de répartiteur, entr'axes du levier 128 mm (R.VI)	1
P 456-136	Levier de renvoi de répartiteur, 2 trous diam. 6 mm, 1 trou diam. 10 mm et 12 mm, entr'axes 180 mm (R.VI)	1
P 456-142	Bras de commande de câble de rappel AR. de répartiteur, 2 trous diam. 7,7 mm, 2 trous diam. 3 mm (R.VI)	1
P 456-143	Tube protecteur de câble de rappel de répartiteur, long. 3,400 m, diam. 10 mm (R.VI) **Empattement 3,300 m**	1
P 456-143 a	Tube protecteur de câble de rappel de répartiteur, long. 3,950 m, diam. 10 mm (R.VI) **Empattement 3,900 m**	1
P 456-143 b	Tube protecteur de câble de rappel de répartiteur, long. 2,800 m, diam. 10 mm (R.VI) **Empattement 2,700 m**	1
295/S/30	Vis TH de 5×16 de fixat. de support de fourchette de répartiteur	1
480/S	Vis TH de 7×14 de fixat. de patte de tube protecteur de câble de rappel	2
484/S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de bras de commande de câble de rappel sur amortisseur	2
485/S	Vis TH de 7×20 de fixat. de patte de tube protecteur de câble de rappel	1
2.257/S/30	Vis TF de 5×15, de fixat. de support de fourchette de répartiteur (R.VI)	2
2320/S	Ecrou H de 5×75 de blocage de l'embout de réglage de câble de rappel AR. haut. 3,5 mm	1
2.503/S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de patte de tube protecteur de câble de rappel, haut. 6 mm	3
615.035	Ecrou H de 7×100, de blocage de vis d'arrêt d'axe de commande de fourchette, haut. 3,5 mm	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 174-75	Bague fendue de protection pour canalisation de 5 mm	ALD
NDN391-128	Flexible de liaison entre pompe et conjoncteur, long. 570mm (repère vert) (R.VI)	1
N 394-46	Raccord 2 voies entre tubes d'alimentation de frein AR. long. 44mm, 2 filetages de 12 × 125	1
NN 394-87	Garniture caoutchouc de 6,8×10×10,5 de raccord de canalisations (repère vert)	ALD
NN 394-87a	Garniture caoutchouc de 5×7×10,5 de raccord de canalisations,(repère vert)	ALD
NN 394-87b	Garniture caoutchouc de 6,8×11,8×10,5 de raccord de canalisations (repère vert)	ALD
N 394-94	Raccord 3 voies entre flexible et tubes d'alimentation de frein AR. D. & G. et entre tubes d'alimentation de frein AV. 1 trou diam. 12,5mm (R.VI)	2
N 394-100	Entretoise de 9,5×18×10 de fixat. de raccord 3 voies d'alimentation de frein AV. (R.VI)	1
N 394-101	Profilé caoutchouc de 14×16×20 de patte de fixat. des tubes entre faisceau et raccord 3 voies d'accus de freins	1
N 394-109	Patte de fixat. des tubes caoutchouc d'alimentation de pompe H.P. et de retour au conjoncteur, 1 trous de 8,2mm, 1 boutonnière de 9,2 × 10,2	3
PN 314-163	Flexible de cylindre de débrayage, long. 710mm, (repère vert)	1
P 391-139	Support du flexible entre pompe H.P. et conjoncteur, épais. 4mm, 3 trous diam. 8mm, 2 trous diam. 20,2mm	1
P 391-139a	Support AV. du flexible entre pompe H.P. et conjoncteur, 3 trous diam. 9,5mm, 10,5mm et 20mm	1
P 394-51	Patte de fixat. des tubes d'alimentation de frein, 2 trous diam. 4,2mm, 1 trou diam. 7,5mm (R.VI)	1
P 394-53	Vis TH de 12×40, de raccord incliné de flexible de frein AV. (R.VI)	2
P 394-54	Raccord incliné de flexible d'alimentation de frein AV. 1 trou fileté de 12×125, 1 trou diam. 12mm (R.VI)	2
P 394-56	Tube entre pompe H.P. et conjoncteur (côté conjoncteur)	1
P 394-56a	Tube entre pompe H.P. et conjoncteur (côté pompe)	1
P 394-57	Tube entre conjoncteur et raccord de mano-contact	1
P 394-58	Tube entre raccord de mano-contact et accu de frein AR.	1
P 394-59	Tube entre accu de frein AV. et central AV. ou accu de frein AR. et central AR.	2
P 394-60	Tube entre accu de frein central AV. et central AR.	1
P 394-61	Tube entre raccord 3 voies AV. et accu de frein central AV.	1
P 394-61a	Tube entre raccord 3 voies AR et accu de frein AR.	1
P 394-62	Tube entre raccord 3 voies AV. et accu de frein AV. ou raccord 3 voies AR. et accu central AR.	2
P 394-63	Tube entre faisceau de commande de frein et raccord 3 voies AV. d'accus de frein	1
P 394-64	Tube entre faisceau de commande de frein et raccord 3 voies AR. d'accus de frein	1
P 394-65	Tube entre maître cylindre et cylindre de débrayage	1
P 394-66	Tube d'alimentation de frein AR droit et gauche entre raccord 2 voies et flexible de frein AR. **Empattement 3.300m**	1
P 394-66a	Tube d'alimentation de frein AR droit et gauche entre raccord 2 voies et flexible de frein AR. **Empattement 2,700m**	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 394-66b	Tube d'alimentation de frein AR droit et gauche entre raccord 2 voies et flexible de frein AR. **Empattement 3,900m**	1
P 394-67	Tube d'alimentation de frein AR droit et gauche (partie AV.) entre faisceau de commande de frein et raccord 2 voies	1
P 394-68	Tube entre raccord 3 voies et flexible de frein AV. gauche	1
P 394-69	Tube entre raccord 3 voies et flexible de frein AV. droit	1
P 394-70	Tube entre faisceau de commande de frein et raccord 3 voies d'alimentation de frein AV.	1
PN 394-71	Tube caoutchouc de 7 × 14, entre maître-cylindre de débrayage et réservoir, long. 1,300m (repère vert)	1
PN 394-72	Tube caoutchouc de 11×18 d'alimentation de pompe H.P. long. 1,300m (repère vert)	1
PN 394-73	Tube caoutchouc de 7 × 14 de retour de conjoncteur, long. 2,250m (repère vert)	1
PN 394-74	Tube caoutchouc entre faisceau de commande de frein et réservoir hydraulique, diam. 5mm et 7mm, long. 2m (repère vert)	1
P 394-86	Support AV. de flexible d'alimentation de frein AV. 1 trou diam. 13mm, 1 trou diam. 21,2mm (R.VI)	1
PN 394-88	Flexible d'alimentation de frein AV. droit et gauche et AR, long. 565mm (R.VI) (repère vert)	3
P 394-91	Raccord 3 voies d'accus de frein	2
P 394-92	Raccord 4 voies de mano-contact entre conjonteur et accus de frein AR, 4 filetages de 9 × 125	1
P 394-93	Support AR. de canalisation de frein AR. gauche, 1 trous de 21,2mm, 1 trous de 10,2mm (R.VI)	1
P 394-95	Tube entre raccord 3 voies et frein AR. gauche	1
P 394-96	Tube entre raccord 3 voies et frein AR. droit	1
P 394-100	Entretoise de 12,5×25×4 de vis de fixat. de raccord 3 voies sur couvercle de pont AR.	1
64/S	Vis TR de 4×12,5 de fixat. de patte de tube entre faisceau et raccord 3 voies AV. d'accus de frein	1
295/S/30	Vis TH à pointe de 5 × 16 de fixat. des pattes de tubes caoutchouc	2
482/S	Vis TH de 7 × 12 de fixat. des pattes de tubes caoutchouc	1
520/S	Vis TH de 9 × 38 de fixat. de raccord 3 voies d'alimentation de frein AV.	1
530/S/30	Vis TH de 9 × 22 de fixat. de support AR. de canalisation de frein AR. gauche	1
582/S	Vis TH de 7 × 38 de fixat. des raccords 3 voies	
	- d'accus de frein	4
	- de mano-contact	2
626/S	Vis TH de 12 × 45 de fixat. de raccord 3 voies de frein AR. sur couvercle de pont AR. (R.VI)	1
2269/S	Ecrou H de 4 × 75 de fixat. de patte de tube, entre faisceau et raccord 3 voies AV. d'accus de frein	1
2370/S	Ecrou H de 9 × 125 de fixat.	
	- de support AR. de canalisation de frein AR. gauche	1
	- de raccord 3 voies d'alimentation de frein AV.	1
2458/S	Joint cuivre de 12,2 × 17 × 1 d'étanchéité	
	- de flexible de cylindre de débrayage	1
	- de flexible de frein AR. sur raccord 3 voies	1
	- de raccord inclinés de frein AV.	4
	- de flexible de frein AV	2
2.503/S	Ecrou H de 7 × 100, de fixat. de raccord 3 voies	
	- d'accus de frein	4
	- de mano-contact	2
2.555/S	Collier de tube caoutchouc entre faisceau et réservoir long. 130 mm (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.556/S	Collier de tubes caoutchouc, long. 160mm (R.VI)	ALD
2.868/S	Collier de fixat. de tube d'alimentation de pompe H.P. sur pompe, long. 200mm (R.VI)	1
425.704	Ecrou H 20×150 (haut 12mm) de fixat. des flexibles d'alimentation :	
	- de frein AV	2
	- de frein AR.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
614.040	Collier de fixat. de tube d'alimentation de pompe H.P. sur réservoir, diam. intér. 18mm, long. de la vis 25 mm	1
615.036	Ecrou H 20 × 150 (haut. 5 mm) de fixat. de flexible de cylindre de débrayage sur longeron	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
620.806	Bague élastique pour tubes souples de 5 × 11	ALD
620.807	Bague élastique pour tubes souples de 7 × 14	ALD
620.808	Bague élastique de tube d'alimentation de pompe H.P.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
PBN 42-0	Pont AR complet, couple 6×41	1
PDN 42-0	Pont AR complet, couple 7×43	1
PN 42-0	Pont AR complet, couple 7×40	1
P 421-1	Corps de pont AR	1
U 30.015	Ecrou de 132×150 de réglage de roulements différentiel	2
U 30.025	Carter de pont avec chapeaux de palier	1
U 30.043	Arrêtoir d'écrou de réglage de roulements différentiel	2
U 30.044	Joint du couvercle de pont AR (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
U 30.047	Vis TH de 20×150, long. sous tête 105mm de fixat. de chapeaux de palier de pont	4
U 30.132	Joint de carter de pont	1
U 30.141	Nez de pont complet, couple 7 × 43	1
U 30.440	Nez de pont complet, couple 6 × 41	1
U 30.462	Nez de pont complet, couple 7 × 40	1
U 30.717	Couvercle de pont avec vis et écrou de blocage de chapeau de palier (trou des vis de blocage filetage 12×125)	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat.d'arrêtoir d'écrou de blocage de roulement	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
593-S	Vis TH de 12 × 35 de fixat. :	
	- de nez de pont	14
	- de couvercle de pont	13
2301-S	Ecrou H de 12 × 125 de vis de blocage de chapeau de palier	1
2474-S	Joint de 24,4 × 32 × 2 de bouchon de remplissage d'huile (R.VI)	1
2950	Bouchon (filetage de 24 × 200) de remplissage d'huile	1
4737-S	Graisseur (filetage 7 × 100) des bagues d'axes de commande de frein droit et gauche (R.VI)	2
431.716	Vis de blocage de chapeau de palier sur couvercle de pont filetage 12 ×125, long. 58 mm.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
U 30.007	Vis TH de 16 × 150, long. sous tête 55mm, de fixat. de couronne de couple conique	15
U 30.017	Ecrou de 16 × 150 de fixat. de couronne de couple conique	15
U 30.018	Croisillon des satellites, long. 210 mm	1
U 30.019	Planétaire (20 dents)	2
U 30.021	Bague de boîtier de différentiel diam. extér. 74mm, larg.25mm	2
U 30.030	Vis de 12 × 125, long. sous tête 89mm, d'assemblage de boîtier de différentiel	12

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
U 30.031	Rondelle de réglage de satellite de 28,1×60, épais. 3,32 mm	ALD
	Rondelle de réglage de planétaire de 69 × 120 :	ALD
U 30.032	- Epais. 2.65mm	
U 30.033	" 2,74mm	
U 30.034	" 2,83mm	
U 30.035	" 2,92mm	
U 30.036	" 3,01mm	
	Rondelle de réglage de satellite, de 28,1 × 60 :	ALD
U 30.115	- Epais. 3,37mm	
U 30,116	" 3,57mm	
U 30.117	" 3,42mm	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
U 30.118	Rondelle de réglage de planétaire de 69×120, épais. 3,10 mm	ALD
U 30.375	Pignon satellite (11 dents)	4
U 30.377	Boîtier de différentiel assemblé.	1
U 30.447	Rondelle de réglage de satellite de 28,1×60 épais3,47 mm	ALD
U 30.448	Rondelle de réglage de satellite de 28,1×60 épais. 3,52mm	ALD
U 30.449	Rondelle de planétaire de 69×120, épais. 3,19mm	ALD
620.132	Roulement conique de 75 × 130 × 33 de différentiel (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
U 30.003	Couple conique 6 × 41	1
U 30.006	Couple conique 7 × 43	1
U 30.023	Joint caoutchouc de 177×186×4,5 d'étanchéité de cage de roulement de pignon d'attaque (R.VI)	1
U 30.051	Bague d'étanchéité de 70×90×12 de plateau de cardan (R.VI)	1
	Rondelle de réglage de pignon d'attaque 138,5×185 :	ALD
U 30.054	Epais. 2,1	
U 30.055	" 2,2	
U 30.056	" 2,3	
U 30.057	" 2,4	
U 30.058	" 2,5	
U 30.059	" 2,6	
U 30.060	" 2,7	
U 30.061	" 2,8	
U 30.062	Epais. 2,9	
U 30.063	" 3,0	
U 30.064	" 3,1	
U 30.065	" 3,2	
U 30.066	" 3,3	
U 30.067	" 3,4	
U 30.068	" 3,5	
U 30.069	" 3,6	
U 30.070	" 3,7	
U 30.071	" 3,8	
U 30.072	" 3,9	
U 30.073	" 4,0	
U 30.074	" 4,1	
U 30.075	" 4,2	
U 30.076	" 4,3	
U 30.077	" 4,4	
U 30.078	" 4,5	
U 30.125	Ecrou H de 36 × 150 de blocage de plateau de cardan	1
U 30.130	Cage avec bâgue d'étanchéité de plateau de cardan	1
U 30.133	Joint de 139×185 de cage de roulement de pignon d'attaque (R.VI)	2
U 30.135	Plateau de cardan sur nez de pont (avec protecteur de joint)	1
U 30.140	Rondelle de 36,5×63×5 de serrage du plateau de cardan sur pignon d'attaque	1
U 30.143	Cage de roulement de pignon d'attaque avec roulements	1
U 30.460	Couple conique 7 × 40	1
605-S	Vis TH de 12×40 de fixat. de cage de roulement sur carter	8
500.367	Roulement de 30×72×19, AR de pignon d'attaque (R.VI)	1
620.518	Segment d'arrêt de roulement de pignon d'attaque, diam. intér. 27,5mm (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 426-0	Moyeu-tambour droit, avec tocs (sans repère) roulements, bague d'étanchéité, haut 363,5mm	1
P 426-0a	Moyeu-tambour gauche avec tocs (repère sur tête) roulements, bague d'étanchéité haut. 363,5mm	1
P 426-81	Protecteur de 115×140×18 de bague d'étanchéité sur moyeu	2
P 471-7	Ecrou de toc gauche, filetage 20×150 à gauche, 29mm sur plats haut. 28mm, encoches de repérage (R.VI)	8
P 471-8	Ecrou de toc droit, filetage 20×150 à droite, 29 mm sur plats, haut 28mm (R.VI)	8
U 30.026	Rondelle de 80,75×105×5 de fusée de pont AR.	2
U 30.450	Arbre de pont AR avec plateau d'entraînement	2
U 30.451	Bague d'étanchéité d'arbre de roue, (55 × 70 × 9) (R.VI)	2
U 30.457	Bague d'étanchéité de 112 × 140 × 13 de roulement de moyeu (R.VI)	2
626-S	Vis TH de 12 × 45 de fixat. d'arbre de roue (R.VI)	24
420.404	Roulement de 80 × 140 × 33 conique de moyeu (R.VI)	4
423.103	Ecrou de 80 × 200 à droite de fusée de pont.	4
423.105	Arrêtoir à talon de 80,5 mm des écrous de fusées.	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 451-1	Plateau de frein droit ou gauche 12 trous diam. 10,5mm pour fixat. (R.VI)	2
P 451-21	Ressort de rappel des segments de frein, 25 spires, diam. du fil 5 mm (R.VI)	2
P 451-40	Segment de frein AV gauche avec galet, long de la garniture 365mm	1
P 451-41	Segment de frein AV droit avec galet, long. de la garniture 365 mm	1
P 451-42	Segment de frein AR gauche avec galet, long. de la garniture 300mm	1
P 451-43	Segment de frein AR droit avec galet, long. de la garniture 300 mm	1
P 451-96	Pare-poussière de plateau de frein, diam. extér. 222 mm, haut. 50 mm, 12 trous de 11,25 mm (R.VI)	2
P 451-99	Tôle de protection, diam. extér. 468 mm, haut 35 mm, 2 trous diam. 223 mm et 69 mm (R.VI)	2
P 451-106	Vis de réglage latéral de segment de frein, filetage 12×150 long. 30 mm (R.VI)	4
P 451-108	Déflecteur d'huile de 155×220×22 de plateau de frein (R.VI)	2
P 451-121	Jonc d'arrêt de grain de segment de frein, diam, extér. 19 mm, épais. 2mm (R.VI)	4
P 451-122	Arrêtoir des plaques de point fixe de frein, long. 40 mm épais. 1mm, 1 trous diam. 11mm. (R.VI)	2
P 451-135	Plaque d'arrêt d'axe de point fixe, long. 57mm, épais 4mm (R.VI)	2
P 451-136	Arrêtoir d'écrou de réglage latéral des segments, long. 40mm, épais. 1mm, 1 trou diam. 14mm (R.VI)	4
P 451-137	Axe de point fixe de frein diam. 35mm, long. 69mm (R.VI)	4
P 451-138	Grain de réglage latéral de segment, 2 diam. 12 et 30 mm, long. 21 mm (R.VI)	4
P 453-70	Ecrou H de 12 × 150 de fixat. de palier de came sur plateau de frein (R.VI)	4
P 453-73	Vis TH de 12×150 de fixat. de palier de came sur plateau de frein, long. sous tête 40 mm (R.VI)	8
P 453-79	Ecrou H crénelé de 22×150 de fixat. de levier sur came de commande de frein (R.VI)	2
P 453-81a	Levier de commande de frein gauche avec vis de réglage 2 trous de 14,2mm, 1 trou fileté de 12×150 (R.VI)	1
P 453-82a	Levier de commande de frein droit avec vis de réglage, 2 trous de 14,2mm, 1 trou fileté de 12 × 150 (R.VI)	1
P 453-89	Axe avec came de commande de frein gauche, long. totale 505 mm, 1 filetage 22×250 repère de peinture (R.VI)	1
P 453-90	Axe avec came de commande de frein droit, long. totale 505mm, 1 filetage de 22×250 sans repère (R.VI)	1
P 453-91	Rondelle de 42,3×48×1 de calage de levier de commande de frein (R.VI)	ALD
P 453-91a	Rondelle de 42,3×48×0,5 de calage de levier de commande de frein (R.VI)	ALD
P 453-128a	Doigt d'attache des ressorts de levier de commande d'axe avec came droit et gauche, long. 60mm, 1 filetage de 12 × 15 (R.VI)	2
P 453-148	Gaine d'étanchéité de l'axe came, diam. intér. de portées 36 mm et 43 mm (R.VI)	2
P 453-193	Palier de came de commande de frein, avec bagues, 4 trous diam. 12,5mm pour fixat. (R.VI)	2
P 453-207	Bague de 41,5×60×12 d'étanchéité de palier sur axe avec came (R.VI)	2
P 453-208	Joint torique de 40,2×52×5,3 entre palier et axe avec came de frein (R.VI)	2
P 453-209	Joint d'étanchéité de l'axe à came de commande de frein sur levier diam.intér 45,5mm Haut. 15 mm (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 453-213	Ecrou H de 12 × 150 de repos de segment de frein, haut. 23 mm (R.VI)	4
P 453-214	Frein d'écrou de fixat. du palier de came, épais. 1 mm, 2 trous diam. 12,5mm, entr'-axes 37,3mm (R.VI)	4
P 453-231a	Ressort de rappel de l'axe avec came, diam. extér. 21 mm, 45 spires (R.VI)	4
661-S	Vis TH de 8 × 10, de fixat. de tôle de protection sur plateau de frein	8
842-S	Vis TH de 10×15 de fixat. de réglage latéral des segments	4
942-S	Vis TH de 10×40 de fixat. de plateau de frein sur pont AR	24
2611-S	Ecrou H de 10×150 de fixat. de plateau de frein sur pont AR	24
88259	Ecrou H de 12×150 de réglage latéral des segments de frein haut. 8mm	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	SOLUTION REPARATION GARNITURES COLLEES	
P 451-30a	Garniture de segment AR, long. 300mm, larg. 125mm, épais. 10,5mm (2e possibilité pour tambour, diam 407mm)	2
P 451-30b	Garniture de segment AR, long. 300mm, larg. 125mm, épais. 11mm. (3e possibilité pour tambour, diam. 408mm)	2
P 451-35a	Garniture de segment AV long. 365mm, larg. 125mm, épais. 10,5mm (2e possibilité pour tambour, diam 407mm)	2
P 451-35b	Garniture de segment AV long 365mm, larg. 125mm, épais. 11mm (3e possibilité pour tambour, diam 408mm)	2
	GARNITURES RIVEES	
P 451-30c	Garniture de segment AR long. 300mm, larg. 125mm, épais. 10mm, 22 trous diam.11,5mm (1ère possibilité pour tambour, diam. 406mm)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 451-30d	Garniture de segment AR, long. 300mm, larg. 125mm, épais. 10,5mm, 22 trous, diam. 11,5mm (2e possibilité pour tambour, diam. 407mm)	2
P 451-30e	Garniture de segment AR, long. 300mm, larg. 125mm, épais. 11mm, 22 trous diam. 11,5mm (3e possibilité pour tambour diam. 408mm)	2
P 451-35c	Garniture de segment AV, long. 365mm, larg. 125mm, épais. 10mm, 28 trous diam.11,5mm (1e possibilité pour tambour diam. 406mm)	2
P 451-35d	Garniture de segment AV, long. 365mm, larg. 125mm, épais. 10,5mm, 28 trous diam. 11,5mm (2e possibilité pour tambour diam. 407mm)	2
P 451-35e	Garniture de segment AV, long. 365mm, larg. 125mm, épais. 11mm, 28 trous diam.11,5mm (3e possibilité pour tambour diam. 408mm)	2
P 451-140	Rivet de fixat. de garnitures diam. 4,6mm, long. 10,5mm	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CYLINDRE DE DEBRAYAGE	
A 453-26	Vis de purge de cylindre de débrayage	1
NN 453-28	Capuchon caoutchouc de vis de purge (repère vert) (R.VI)	1
PN 314-0	Cylindre de débrayage complet	1
P 314-12	Piston de cylindre de débrayage diam. 25mm, long. 43mm (R.VI)	1
P 314-21	Tige de poussée de cylindre de débrayage, tête hexagonale 1 trou filetage 9×125 (R.VI)	1
P 314-55	Chape de tige de poussée de cylindre de débrayage, 1 filetage de 9×57, 1 trou diam. 8,3mm (R.VI)	1
P 314-58	Pare-poussière de cylindre de débrayage, diam. extér. 36mm, 2 diam. intér. 18mm et 30mm (R.VI)	1
497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. de cylindre de débrayage	2
2372-S	Ecrou H 9×125 de blocage de chape sur tige de poussée de cylindre de débrayage	1
5017-S	Joint torique de piston de cylindre de débrayage, (25,1×32,3×3,6) (repère vert)	2
620.545	Circlips intér. de piston de cylindre de débrayage, diam. extér. 26,3mm, épais.. 1,2mm (R.VI)	1
	CYLINDRES DE FREIN AV	
A 453-26	Vis de purge de cylindre de roue	2
NN 453-28	Capuchon caoutchouc de vis de purge (repère vert) (R.VI)	2
N 453-66	Pare-poussière de cylindre de roue, diam.. extér. 67mm, haut. 22mm	4
PN 453-04	Cylindre de roue gauche complet	1
PN 453-05	Cylindre de roue droit complet	1
P 453-57	Piston de cylindre de roue, diam. extér. 48,5mm, long. 53,5mm (R.VI)	2
P 453-58	Piston de cylindre de roue, diam. extér. 56mm, long. 47,5mm (R.VI)	2
P 453-158	Poussoir de cylindre de roue, diam. 16mm, long. 75,5mm (R.VI)	4
P 453-200	Raccord de vis de purge de cylindre de roue (R.VI)	2
491-S	Vis TH de 7×35 de fixat. de cylindre de roue	8
2417-S	Joint métalloplastique de 9,2×14×1,1 de raccord de vis de purge sur cylindre de roue (R.VI)	2
5021-S	Joint torique de 48,8×56×3,6 de cylindre de roue (repère vert)	2
5023-S	Joint torique de 56,3×63,5×3,6 de cylindre de roue (repère vert)	2
	CYLINDRES DE FREIN AR	
A 453-26	Vis de purge de cylindre de frein	2
NN 453-28	Capuchon caoutchouc de vis de purge (repère vert) (R.VI)	2
PN 453-06a	Cylindre de frein droit ou gauche complet	2
P 453-60a	Piston de cylindre de frein, diam. 25mm, long. 69mm (R.VI)	2
P 453-128a	Doigt de fixat. des ressorts de levier de commande d'axe à came de frein, long. 60mm 1 filetage de 12×15 (R.VI)	2
P 453-139	Pare-poussière de cylindre de frein, diam. extér. 50mm diam. intér. 28mm, 7 plis (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 453-144a	Bouchon d'arrivée de cylindre de frein, haut. 38mm, diam. extér. 48mm, 1 filetage de 36×150 (R.VI)	2	P 453-192a	Chape de poussoir de commande de cylindre de frein, 1 boutonnière de 14×65, 1 trou filetage 14×150 (R.VI)	2	5017-S	Joint torique de 29,3×36,5×3,6 de piston de cylindre de frein (repère vert)	2
P 453-150	Poussoir de commande de cylindre de frein, long. 148mm, 1 filetage de 14×40 (R.VI)	2	535-S	Vis TH de 12×55 de fixat. de cylindre de frein sur pont AR	4	5026-S	Joint torique de 37,3×44,5×3,6 de bouchon de cylindre de frein (repère vert)	2
P 453-157	Axe de chape de cylindre de frein, long. sous tête 40mm, diam. 14mm, 1 trou diam. 3,5mm (R.VI)	2	2317-S	Ecrou H de 14×150 de blocage de chape sur tige de poussée	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 133-01	Traverse AV support moteur avec silentbloc, entr'axes des trous de fixat.620mm	1
P 133-16	Support AR moteur côté gauche, entr'axes des trous de fixat. 150×150	1
P 133-16a	Support AR moteur, côté droit entr'axes des trous de fixat. 150×150	1
P 133-55	Support AV moteur assemblé avec axe fileté à 16×150	1
P 133-61	Joint du support AV moteur, trou central diam. 36,5mm, 5 trous de 10,75 (R.VI)	1
627-S	Vis TH de 12×125 long. sous tête 90mm de fixat.de traverse AV sur support	2
838-S	Vis TH de 10×150 long sous tête 90mm de fixat.du support AV moteur	2
847-S	Vis TH de 10×150, long. sous tête 28mm de fixat.du support AV moteur	2
2662-S	Rondelle plate de 12,5×22 de vis de fixat.de traverse AV	2
2791-S	Ecrou H de 16×100 de vis de fixat.AR du moteur	2
88.765	Arrêtoir simple de 16,5 de vis de fixat.AR du moteur	2
89.231	Vis TH de 16×90 de fixat.AR du moteur	2
300.832	Cône inférieur caoutchouc support AR du moteur diam.. 40mm, haut. 28mm	2
300.833	Cuvette de cône inférieur de suspension AR du moteur	2
307..427	Cône supérieur caoutchouc support AR du moteur, diam. 70mm, haut. 35mm	2
321.288	Rondelle de 16,5×40×5 sous tête de vis de fixat.AR du moteur (R.VI)	2
321.371	Silentbloc de 20×38×42×38 de traverse AV moteur (R.VI)	1
506.349	Ecrou crénelé de 16×150 de blocage de traverse AV moteur sur carter	1
615.901	Ecrou Nylstop de 12×125 de vis de fixat.de traverse AV sur support (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
ND 531-2	Panier d'accus assemblé	1
ND 531-53	Couvercle de panier d'accus	1
ND 531-59	Bride de serrage des accus, long. 355mm, entr'axes des trous de fixat. 331mm	1
ND 531-85	Cale (bois) de 344×200×15 de protection d'accus, côté longeron (R.VI)	1
P 133-16	Support AR moteur côté gauche	1
P 133-16a	Support AR moteur, côté droit	1
P 434-44	Main AR de ressort AR	2
P 434-46	Main AR de ressort AV	2
P 434-46a	Main AV de ressort AV	2
P 434-49	Main AV de ressort AR	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 434-62	Butée de ressort AR (R.VI)	2
P 711-1	Châssis assemblé sans traverses, pare-chocs, long. totale 5,682m, **empattement 3,300m**	1
P 711-1a	Châssis assemblé sans traverses, pare-chocs, long. totale 4,732m, **empattement 2,700m**	1
PB 711-1	Châssis assemblé sans traverses, pare-chocs, long. totale 5,332m, **empattement 3,300m BENNE**	1
P 711-2	Châssis assemblé sans traverses, pare-chocs, long. totale 6,682m **empattement 3,900m**	1
P 711-58	Traverse n°1 assemblée avec ses goussets (R.VI)	1
518-S	Vis TH de 9×30 de fixat. de traverse AV	5

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
1030-S	Vis TH de 12×65 de fixat. de panier d'accus	4
2300-S	Ecrou H de 12×125 de serrage de vis de fixat. de panier d'accus	4
2496-S	Ecrou H de 10×150 de bride de serrage des accus	4
304.312	Ressort de couvercle de panier d'accus	2

CROCHET D'ATTELAGE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 663-1	Crochet d'attelage (R.VI)	1
659-S	Vis TH de 14×50 de fixat. de crochet	4
2317-S	Ecrou H de 14×150 de vis de fixat. de crochet	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM 851-100	Embase caoutchouc de 7,5×20×2 de vis de fixat.:	
	- de plaque de police AV	4
	- de tôle de fermeture	4
AM 851-103	Rondelle plate de 7,5×20×0,5 de vis de fixat.:	
	- de plaque de police AV	4
	- de tôle de fermeture	4
AM851-172a	Vis TR de 7×20 de fixat.(R.VI)	
	- de plaque de police AV	4
	- de tôle de fermeture	4
ND 578-1	Plaque de police AV avec garniture caoutchouc anti-bruit	1
N 578-73	Plaque de police AR (nue) côté droit	1
N 578-99	Plaque de police AR (nue) côté gauche	1
N 578-100	Pontet de fixat.de plaque de police AV	2
N 615-53	Tôle de fermeture de pare-chocs AV, partie extrême gauche	1
N 615-54	Tôle de fermeture de pare-chocs AV, partie extrême droite	1
N 615-78	Traverse pare-chocs avec éléments soudés	1
N 615-107	Tôle de fermeture de pare-chocs AV avec monogramme CITROEN (R.VI)	1
N 615-115	Tôle de fermeture supérieure de pare-chocs AV	1
N 626-96	Chaînette de verrouillage de broche de remorquage sur pare-chocs AV (R.VI)	1
P 578-71	Tirant de fixat.de plaque de police AR	2
P 615-3	Traverse pare-chocs AR avec éléments soudés	1
P 615-67	Support assemblé de pare-chocs AV, côté gauche	1
P 615-68	Support assemblé de pare-chocs AV, côté droit	1
P 615-87	Support de pare-chocs AR, côté gauche	1
P 615-88	Support assemblé de pare-chocs AR, côté droit	1
485-S-30	Vis TH à pointe de 7×20 de fixat.de plaque et tirants	12
518-S-30	Vis TH à pointe de fixat.de pare-chocs AR	16
538-S-30	Vis TH à pointe de 9×25 de fixat.de pare-chocs AV sur support	8
621-S	Vis TH de 12×40 de pare-chocs AV sur longerons	6
2503-S	Ecrou H de 7×100 de vis de fixat.de tôle de fermeture supér. de pare-chocs AV	8
88.614	Rondelle plate de 8,5×35×2,4 de vis de fixat.de tôle de fermeture	8
615.768	Ecrou Nylstop de 7×100 de serrage de plaques de police AR sur support (R.VI)	4
615.787	Ecrou Nylstop de 12×125 de vis de fixat.pare-chocs AV sur longerons (R.VI)	6
615.906	Ecrou Nylstop de 9×125 de vis de fixat.pare-chocs AR (R.VI)	16
619.024	Rondelle plate de 9,5×29 de vis de fixat.de pare-chocs	ALD

56 - TABLEAU DES RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS AV

DESIGNATION	NUMEROS	OBSERVATIONS
Ressort complet	P 431-10	
Composition	11 lames de 9	
Largeur des lames	70	
Lame maîtresse	P 431-30 (R.VI)	
Longueur d'axe en axe	1,400 m	
Lame 2ème	P 431-85 (R.VI)	
Lame 3ème	P 431-86 (R.VI)	
Lame 4ème	P 431-87 (R.VI)	
Lame 5ème avec étriers	P 431-43 (R.VI)	
Lame 6ème	P 431-89 (R.VI)	
Lame 7ème	P 431-90 (R.VI)	
Lame 8ème	P 431-91 (R.VI)	
Lame 9ème avec étriers	P 431-44 (R.VI)	
Lame 10ème	P 431-93 (R.VI)	
Lame 11ème	P 431-94 (R.VI)	

DESIGNATION	NUMEROS	NUMEROS	OBSERVATIONS
Ressort complet avec auxiliaire		Ressort auxilaire	
- côté gauche	P 431-11	Voir détail	
- côté droit	P 431-12	ci-dessous	
Composition.. Ressort principal	14 lames de 9		
Cale entretoise	1 lame de 9		
Ressort auxiliaire	10 lames de 8	10 lames de 8	
Largeur des lames	70	90	
Lame 1ère	P 431-31 (R.VI)	P 431-49 (R.VI)	
Longueur d'axe en axe	1,540 m	625 + 625	
Lame 2ème	P 431-65 (R.VI)	P 431-50 (R.VI)	
Lame 3ème	P 431-66 (R.VI)	P 431-51 (R.VI)	
Lame 4ème	P 431-67 (R.VI)	P 431-52 (R.VI)	
Lame 5ème avec étriers	P 431-46 (R.VI)	P 431-45 (R.VI)	(avec étriers)
Lame 6ème	P 431-69 (R.VI)	P 431-54 (R.VI)	
Lame 7ème	P 431-70 (R.VI)	P 431-55 (R.VI)	
Lame 8ème	P 431-71 (R.VI)	P 431-56 (R.VI)	
Lame 9ème	P 431-72 (R.VI)	P 431-57 (R.VI)	
Lame 10ème avec étriers	P 431-42 (R.VI)	P 431-58 (R.VI)	
Lame 11ème	P 431-98 (R.VI)		
Lame 12ème	P 431-99 (R.VI)		
Lame 13ème	P 431-100 (R.VI)		
Lame 14ème	P 431-101 (R.VI)		
Cale entretoise (entre ressorts principal et auxiliaire)	P 431-48 (R.VI)		105 + 105 × 90

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 434-47	Axe graisseur de ressorts et jumelles, diam.. 25mm, long. 120, trou graisseur de 7×100	6
N 434-80	Rondelle de 18×9×3 de vis de fixat.d'arrêtoir d'axe (R.VI)	6
N 434-81	Arrêtoir d'axe de ressorts et jumelles (R.VI)	6
P 431-61	Bride de maintien des étriers (R.VI)	2
P 431-63	Etrier de fixat.de ressorts, filetage 16×150, entr'axes 88mm, long. totale 180mm (R.VI)	4
P 431-79	Boulon axe de 11,5 (filetage 9×125) de serrage des étriers de maintien des lames, long. sous tête de la partie cylindrique 81mm (R.VI)	8
P 431-80	Boulon étoquiau de 12×125, long. sous tête 115mm, d'assemblage des lames (R.VI)	2
P 431-81	Bague de 25×34×68 de ressorts	4
P 434-39	Jumelle AR baguée de ressort	2
P 434-58	Bague de 25×32×68,5 de jumelle (R.VI)	2
P 445-89	Cale aluminium de ressort (R.VI)	2
503-S	Vis TH de 9×18 de vis de fixat.d'arrêtoir d'axe	6
2301-S	Ecrou H de 12×125 d'assemblage des lames	2
2372-S	Ecrou H de 9×125 de serrage des étriers de maintien des lames	8
4737-S	Graisseur (filetage 7×100) d'axe de ressorts (R.VI)	6
615.755	Ecrou Nylstop de 16×150 des étriers de fixat.de ressort (R.VI)	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 434-80	Rondelle de 18×9×3 de vis de fixat. d'arrêtoir d'axe (R.VI)	6
N 434-81	Arrêtoir d'axe de ressorts et jumelles (R.VI)	6
	———	
P 431-60	Bride de maintien des étriers (R.VI)	2
P 431-62	Etrier de fixat. de ressorts ; filetage 20×150, entr'axes 112 mm, long. totale 425 mm (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 431-75	Boulon axe de 11,5 (filetage 9×125) de serrage des étriers de maintien des lames, long. sous tête de la partie cylindrique 101 mm (R.VI)	8
P 431-76	Boulon étoquiau de 18×150, long. sous tête 219 mm, d'assemblage des lames (R.VI)	2
P 431-77	Bague de 25×34×88 de ressorts	4
P 434-47	Axe graisseur de ressorts et jumelles, diam. 25 mm, long. 142 mm, trou graisseur de 7×100	6
P 434-48	Jumelle AR. baguée de ressort	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 434-70	Bague de 25×32×88,5 de jumelle AR. (R.VI)	2
503-s	Vis TH de 9×18 de fixat. d'arrêtoir d'axe	6
2.372-s	Ecrou H de 9×125 de serrage des étriers de maintien des lames	8
4.737-s	Graisseur (filetage 7×100) d'axe de ressorts (R.VI)	6
88200	Ecrou H de 18×150 d'assemblage des lames	2
615.913	Ecrou Nylstop de 20×150 des étriers de fixat. de ressort (R.VI)	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	AVANT	
P 436-04	Amortisseur AV., côté gauche (R.VI)	1
P 436-04 a	Amortisseur AV., côté droit (R.VI)	1
P 436-6	Axe de fixat. de biellette, diam. 18 mm, long. sous tête 80 mm (R.VI)	4
P 436-61	Biellette d'amortisseur avec articulation élastique, entr'-axe 292 mm (R.VI)	2
P 436-76	Silentbloc de biellettes d'amortisseur (18×36×40×43) (R.VI)	4
	———	
625-s	Vis TH de 12×110 de fixat. d'amortisseur (R.VI)	4
1.023-s	Vis TH de 12×30 de fixat. d'amortisseur	4
2.300-s	Ecrou H de 12×125 de serrage de vis de fixat. d'amortisseur	4
615.031	Ecrou H à collerettes, filetage 18×150, de serrage d'axe de biellette (R.VI)	4
	ARRIERE	
P 436-10	Amortisseur AR., côté gauche (R.VI)	1
P 436-11	Amortisseur AR., côté droit (R.VI)	1
P 436-2	Chape de fixat. inf. de biellette d'amortisseur sur pont (R.VI)	2
P 436-6	Axe de fixat. de biellette sur amortisseur, diam. 18 mm, long. sous tête 80 mm (R.VI)	2
P 436-6 a	Axe de fixat. de biellette sur chape inf. (R.VI)	2
P 436-60	Biellette d'amortisseur avec articulation élastique, entr'-axes 400 mm (R.VI)	2
P 436-76	Silentbloc de biellette d'amortisseur (18×36×40×43) (R.VI)	4
	———	
625-S	Vis TH de 12×110 de fixat. d'amortisseur (R.VI)	4
1.145-S	Vis TH de 14×40 de fixat. de chape sur pont	4
2.300-S	Ecrou H de 12×125 de serrage de vis de fixat. d'amortisseur	8
615.031	Ecrou H à collerettes, filetage 18×150, de serrage d'axe de biellette (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	POMPE A ESSENCE		664-s	Vis TH de 8×17,5 de fixat. de pompe	2	595.350	Joint entre pompe et cylindre, entr'axes des trous 66 mm (R.VI)	1
P 174-54	Raccord caoutchouc de 7×16 long. 660 mm, entre pompe et carburateur	1	595.345	Raccord caoutchouc de 7×16, long. 730 mm, entre pompe et tube d'alimentation	1	595.710	Pompe à essence S.E.V. (R.VI)	1
						619.004	Rondelle de 8,5×20×2 de vis de fixat. de pompe	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 174-84	Joint fibre de 4,5×8×10,5(R.VI) - du plongeur - du rhéostat	 3 3
D 391-113	Bague caoutchouc fendue de protection de tube d'alimentation	4
HG 174-81a	Raccord caoutchouc coudé de liaison du tube d'alimentation au plongeur	1
P 175-5 b	Rhéostat de jauge «ED» (R.VI)	1
P 175-18	Sangle intérieure AV. de réservoir	1
P 175-19	Sangle int. AR. de réservoir	1
P 175-43	Support AR. de réservoir avec renforts soudés, long. 570 mm, larg. 108 mm, haut. 360 mm	1
P 175-44	Support AV. de réservoir avec renforts soudés, long. 570mm, larg. 108 mm, haut. 360 mm	1
80-s-30	Vis TR à pointe de 4×15 de fixat. : - du plongeur - du rhéostat	 3 3
605-s	Vis TH de 12×40 de serrage des sangles	8
847-s	Vis TH de 10×28 de serrage des berceaux	2
1030-s	Vis TH de 12×65 de serrage des sangles	2
1797-s	Joint fibre de 20,4×30×2 du bouchon de vidange (R.VI)	1
2300-s	Ecrou H de 12×125 de vis de serrage des sangles	10
2319-s	Ecrou H de 5×75 de vis de fixat. de patte simple	3
2470-s	Joint métalloplastique de 12,2×17×2 de tube de prise d'air (R.VI)	1
2525-s	Patte simple de maintien de canalisation sur longeron	3
2551-s	Vis TH de 8×125 de fixat. de patte de maintien de canalisation	3
2611-s	Ecrou H de 10×150 de vis de serrage des berceaux	2
587.048	Bouchon de 20×150 de vidange (R.VI)	1
595.368	Bloc filtrant Zénith, haut 35 mm, sur plongeur (R.VI)	1
595.370	Ecrou spécial inf. de serrage du bloc filtrant sur plongeur (filetage 5×75) diam. int. 28 mm, ext. 35 mm	1
595.386	Joint caoutchouc de 36×55×2 (3 trous de 4,5) du rhéostat et du plongeur (R.VI)	2
595.831	Bouchon de remplissage (filetage 80×200) (R.VI)	1
595.840	Berceau avec feutre, long. 535 mm, long. 50 mm	2
595.842	Feutre de protection entre réservoir et sangle, long. 465 mm, larg. 50 mm (R.VI)	6
595.847	Sangle ext. complète, long. 645 mm	2
595.884	Réservoir de 150 l, long. 800 larg. 550 mm, haut. 400 (R.VI)	1
595.887	Plongeur de prise d'essence, sans filtre Zénith, long. entre collerettes 360 mm	1
595,933	Tube de prise d'air sur réservoir avec accord de 12 pas de 100	1
910.509	Tube de 6×8 (vendu au mètre) (R.VI)	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 232-97	Support inf. de radiateur (R.VI)	2
P 232-98	Support sup. de radiateur (R.VI)	1
P 235-3	Raccord coudé entre radiateur et carter sup. de thermostat, diam. int. 40×65 (R.VI)	1
P 235-10	Raccord coudé entre radiateur et tubulure d'entrée d'eau à la pompe, diam. int. 40 mm (R.VI)	1
P 235-16	Tubulure d'eau à la pompe	1
P 235-17	Raccord caoutchouc coudé entre carter sup. de thermostat et tubulure de retour d'eau à la pompe, entr'axes des coudes 205×95 (R.VI)	1
P 235-21	Tubulure d'entrée d'eau à la pompe, 2 trous de 18×150	1
P 235-25	Raccord caoutchouc coudé de liaison tubulure d'admission à boitier de sortie d'eau, diam. int. 21 mm (R.VI)	1
U 20.001	Régulateur thermostatique de circulation d'eau (R.VI)	1
U 20.280	Bloc élastique entre support sup. et radiateur (R.VI)	1
U 20.281	Bouchon de remplissage du radiateur (R.VI)	1
U 20.283	Vis tête carrée (23 mm sur plats) long. sous tête 46 mm, de fixat. de support élastique (R.VI)	2
532-s	Vis TH de 9×28 de fixat. de support élastique	4
538-s	Vis TH de 9×25 de fixat. de support sup. sur boîtier de sortie d'eau	1
596-s	Vis TH de 9×42 de fixat. de support sup. sur boîtier de sortie d'eau	1
667-s	Vis TH de 8×25 de fixat. de tubulures d'entrée et de sortie d'eau	4
762-s	Vis TH de 8×37 de fixat. de bride d'arrivée d'eau au cylindre	2
839-s	Vis TH de 10×100 de fixat. du support inf. sur cylindre	2
848-s	Vis TH de 10×30 de fixat. du support inf. sur couvercle de distribution	2
2217-s	Rondelle plate de 9,5×16×2 de vis de fixat. du support sup. sur boîtier de sortie d'eau	ALD
2466-s	Joint de 18,3×24×1 (R.VI) - du bouchon d'obturation de prise de chauffage - du robinet de vidange	 1 1
2557-s	Collier PC à goupille de serrage du raccord (R.VI)	ALD
2602-s	Rondelle plate de 10,5×22 sous écrou de serrage de bloc élastique	2
2611-s	Ecrou H de 10×150 de serrage de bloc élastique	2
89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. du carter sup. de thermostat	4
331.334	Support élastique Paulstra sup. de fixat. du radiateur, 2 trous de fixat. de 10,5 à 95 mm d'entr'axes, long. 118 mm, haut. 30 mm, (R.VI)	2
451.197	Bride d'arrivée d'eau au cylindre	1
451.198	Joint de la bride d'arrivée au cylindre (entr'axes de fixat. 56) (R.VI)	1
472.404	Joint (entr'axes de fixat. 64 mm) (R.VI) - de la tubulure d'entrée d'eau - de la tubulure de retour d'eau	 1 1
472.409	Bague entre pompe et bride d'arrivée (38×48×15)	1
472.426	Robinet de vidange sur tubulure d'entrée d'eau (filetage 18×150) (R.VI)	1
614.028	Collier HB à vis, de serrage du raccord entre radiateur et carter de thermostat (R.VI)	1
615.901	Ecrou Nylstop de 12×125 de fixat. du support élastique sup. Paulstra sur radiateur (R.VI)	2
615.908	Ecrou Nylstop de 9×125 de fixat. (parties latérales) du support élastique sup. Paulstra sur radiateur (R.VI)	4
619.004	Rondelle de 8,5×20×2 de vis de fixat. de bride d'arrivée d'eau au cylindre	2
651.230	Raccord (filetage 18×150) de prise de chauffage sur tubulure (R.VI)	1
731.605	Joint de carter sup. de thermostat (R.VI)	1
731.607	Joint de régulateur thermostatique (50×60×5) (R.VI)	1
731.608	Carter sup. de thermostat	1
732.062	Bouchon TH de 18×150 d'obturation sur tubulure d'entrée d'eau **(véhicules sans chauffage)**	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 182-6	Demi-collier de fixat. du tube AV. d'échappement sur tubulure	4
P 182-54	Tube AV. d'échappement, diam. 60×64, long. non développée 762 mm	1
P 182-69	Demi-collier de fixat. du tube AR. d'échappement sur silencieux, entr'axes des trous de fixat. 92 mm (R.VI)	2
P 182-73	Patte de fixat. du collier de tube AR. d'échappement sur châssis (R.VI)	1
P 182-93 c	Tube AR. d'échappement, long. non développée 1,148 m **(châssis empattement 2,700 m)**	1
P 182-93 d	Tube AR. d'échappement, long. non développée 0,868 m **(châssis empattement 3,300 et 3,900 m)**	1
P 182-101	Collier de fixat. du tube AR. d'échappement sur châssis, diam. int. 56 mm	1
P 183-2	Pot d'échappement avec deux brides soudées, long. totale 944 m	1
P 183-75	Support de pot d'échappement assemblé avec goussets, long. 166 mm	2
P 183-95	Collier de fixat. de pot d'échappement sur support, diam. int. 200 mm	2
U 10.107	Patte de fixat. des colliers de pot sur support (R.VI)	2
U 10.110	Ressort de patte de fixat.	
	- des colliers de pot sur support	2
	- du collier du tube AR. sur châssis	1
537-s	Vis de 9×65 de fixat. :	
	- de demi-collier de tube AV.	4
	- de demi-collier de tube AR.	2
593-s	Vis TH de 12×35 de fixat. du support de pot	1
604-s	Vis TH de 9×32 de fixat. :	
	- de collier support de pot	2
	- de collier de tube AR. sur châssis	1
	- de support de pot sur châssis	2
2217-s	Rondelle plate de 9,5×16×2 de vis de fixat. :	
	- de collier support de pot	2
	- de collier de tube AR. sur châssis	1
	- de support de pot sur châssis	2
2300-s	Ecrou H de 12×125 de serrage du support de pot	1
2370-s	Ecrou H de 9×125 de serrage	
	- des colliers	9
	- du support de pot	2
2614-s	Ecrou crénelé H de 10×150 de serrage des pattes de fixat. de collier	3
2662-s	Rondelle plate de 12,5×22 de vis de fixat. du support de pot	1
88624	Rondelle plate de 10×30×3 de patte de fixat. de collier	6

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE	
DX 621-7	Clé à bougie (R.VI)	1
P 622-52	Clé de serrage d'écrou de roue (R.VI)	1
621.951	Clé à œil de 12×14 (R.VI)	1
650.139	Clé plate de 21 (fermée 12 pans) (R.VI)	1
650.147	Clé plate de 8×10 (R.VI)	1
650.232	Clé plate de 7×9 (R.VI)	1
P 623-0	Cric hydraulique (R.VI)	1
P 622-112	Ecrou à oreilles filetage 18×501 de serrage de roue de secours sur châssis	2
N 623-120	Levier de manœuvre de cric (R.VI)	1
N 251-1	Manivelle de dégommage (R.VI)	1
N 251-74	Patte double de maintien de manivelle de dégommage sur châssis	1
N 623-62	Patte de maintien de levier de manœuvre de cric (R.VI)	2
N 471-79	Patte support de rallonge de gonflage (R.VI)	2
N 471-80	Rallonge de gonflage (R.VI)	2
N 621-82	Rallonge de clé à bougie (R.VI)	1
N 251-73	Semelle d'appui de manivelle de dégommage sur châssis	1
N 623-47	Sangle complète de fixat. de cric	1
N 621-81	Tournevis pour empreinte cruciforme (R.VI)	1
621.109	Vis TH de 7×55 de fixat. de manivelle de dégommage sur châssis	1
	PORTE-ROUE	
N 622.104	Axe de bras de maintien de roue sur support	2
P 622.91	Bras de maintien de roue sur support	2
P 622.112	Ecrou de 18×150 (avec bras soudés) de serrage de roue sur support	2
P 622.2	Support de roue de secours	1

TYPES empattement	AVANT du châssis au moteur	ARRIERE du châssis aux feux AR.	Planche de bord	Cabine côté gauche	Cabine côté droit	Pare-chocs AR. gauche	Pare-chocs AR. droit	Commutateur à fusibles	Allumeur à bobines
2,700 m	P 511-9	P 511-24b	P 511-23	N 511-25	N 511-25a	N 511-26d	N 511-26e	N 511-46	P 511-19
3,300 m	P 511-9	P 511-24	P 511-23	N 511-25	N 511-25a	P 511-26	P 511-26a	N 511-46	P 511-19
Plateau 3,300 m châssis	P 511-9	P 511-24	P 511-23	N 511-25	N 511-25a	N 511-26d	N 511-26e	N 511-46	P 511-19
3,900 m	P 511-9	P 511-24a	P 511-23	N 511-25	N 511-25a	N 511-26b	N 511-26c	N 511-46	P 511-19

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	BATTERIE D'ACCUS	
	(S'adresser directement aux maisons : Dinin, Tudor, Tem, Fulmen)	
	CABLES AU METRE (R.VI)	
3732	Câble de 20/10, 1 conducteur	ALD
3733	Câble de 12/10, 1 conducteur	ALD
	CABLES DE BATTERIE	
P 511-5	Câble de relais de démarreur à borne positive de batterie long. 1,300m	1
P 511-8	Câble de masse de borne négative de batterie à châssis long. 0,420m	1
P 511-8a	Câble de masse de châssis du moteur, long. 0,320m	1
P 511-8b	Câble de masse de châssis à la cabine, long. 0,220m	1
P 511-17	Câble de démarreur à relais, long. 0,750m	1
P 511-41	Câble de jonction entre batteries, long. 0,210m	1
	FUSIBLES	
DM 523-4	Fusible 30 ampères (R.VI)	6
DM 523-99a	Semelle caoutchouc de 98×80×2 de support à 6 fusibles (R.VI)	1
N 523-6	Support de fusibles 98×60×28 sans couvercle (R.VI)	1
N 523-94	Trappe d'accès aux fusibles	1
85-S	Vis TF de 4×15 de fixat. du support	2
2269-S	Ecrou H de 4×75 des vis de fixat. du support	2
2284-S	Rondelle crantée de 4,2×8 d'écrou de fixat. support (R.VI)	2
	EQUIPEMENT ELECTRIQUE **Classement alphabétique**	
A 512-5b	Bague caoutchouc de 3,5×6,5×20 de fiche femelle	ALD
722.458	Barrette 1 borne	1
710.022	Bouton de borne	1
614.541	Cosse de 4,5mm de câblerie (R.VI)	ALD
614.542	Cosse de 5,5mm de câblerie AV (R.VI)	ALD
614.543	Cosse de 6,25mm de câblerie AV (R.VI)	ALD
614.544	Cosse de 8,5mm de câblerie (R.VI)	ALD
A 512-3b	Fiche femelle de 4mm (R.VI)	ALD
A 512-4a	Fiche mâle de 4mm (R.VI)	ALD
722.429	Rondelle de borne de batterie (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 533-15	Balai positif (R.VI)	2
DS 533-15a	Balai négatif (R.VI)	2
1024-S	Vis TH de 12×35 de fixat.du démarreur sur carter	2
2369-S	Ecrou H de 6×100 de serrage des paliers	2
2694-S	Rondelle crantée de 12,5×22 des vis de fixat.du démarreur sur carter (R.VI)	2
701-825	Démarreur complet (429) (R.VI)	1
701.836	Palier intermédiaire (R.VI)	1
701.842	Ressort de porte-balai (R.VI)	4
701.843	Porte-balai (R.VI)	4
701.845	Bague de 16,2×19×15 du palier côté collecteur (R.VI)	1
701.846	Bague de 16×19×14 des paliers côté entraînement et intermédiaire (R.VI)	2
701.848	Jonc d'arrêt (R.VI)	1
701.849	Rondelle de butée, côté collecteur (R.VI)	1
701.893	Palier côté entraînement (R.VI)	1
701.894	Induit (R.VI)	1
701.898	Borne sur carcasse (R.VI)	1
702.317	Bobines inductrices (jeu) (R.VI)	1
702.319	Palier, côté collecteur sans balais positifs (R.VI)	1
702.320	Tige de 6×170 d'assemblage des paliers (R.VI)	2

LANCEUR BENDIX

DS 533-28	Douille d'entraînement (R.VI)	1
DS 533-85	Rondelle de 16×21×0,3 de la bague amortisseur (R.VI)	1
DS 533-89	Rondelle entretoise de maintien du ressort de pignon (R.VI)	1
DS 533-90	Frein des vis de douille d'entraînement et douille filetée (R.VI)	2
DS 533-91	Bague caoutchouc de 16×26,5×10,5 amortisseur (R.VI)	1
H 533-6a	Ressort du pignon (R.VI)	1
H 533-88	Ecrou de butée (R.VI)	1
701.327	Vis TH de 9,5×17 sans têton de la douille filetée (R.VI)	1
701.328	Vis TH de 9,5×22 avec têton de la douille d'entraînement (R.VI)	1
701.899	Ressort d'entraînement (R.VI)	1
701.900	Lanceur complet (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 533-17b	Ressort de balai (R.VI)	4
DS 533-11a	Induit (R.VI)	1
1024-S	Vis TH de 12×35 de fixat. du démarreur sur carter	2
2551-S	Ecrou H de 8×125 de serrage des paliers	2
2694-S	Rondelle crantée de 12,5×22 des vis de fixat. du démarreur sur carter (R.VI)	2
701.823	Démarreur complet (D11 B31) (R.VI)	1
701.854	Bague de 16×19×15 des paliers (R.VI)	3
701.859	Vis TH de fixat. de palier intermédiaire (R.VI)	2
701.861	Porte-balai avec ressort (R.VI)	4
701.865	Vis TF de 5×12 (pas de 90) de fixat. des balais négatifs (R.VI)	2
701.868	Palier intermédiaire (R.VI)	1
701.871	Palier côté collecteur avec porte-balai et ressort (sans balai) (R.VI)	1
701.887	Palier côté entraînement (R.VI)	1
701.888	Bobines inductrices (jeu) avec balais positifs (R.VI)	1
701.889	Tige de 8×180 d'assemblage des paliers (R.VI)	2
701.890	Borne sur carcasse (R.VI)	1
701.891	Balai négatif (R.VI)	2
701.892	Balai positif (R.VI)	2
	LANCEUR BENDIX	
DS 535-28	Douille d'entraînment (R.VI)	1
DS 533-85	Rondelle de 16×21×0,3 de la bague amortisseur (R.VI)	1
DS 533-89	Rondelle entretoise de maintien du ressort de pignon (R.VI)	1
DS 533-90	Frein des vis de douille d'entraînement et douille filetée (R.VI)	2
DS 533-91	Bague caoutchouc de 16×26,5×10,5 amortisseur (R.VI)	1
H 533-6a	Ressort du pignon (R.VI)	1
H 533-88	Ecrou de butée (R.VI)	1
701.327	Vis TH de 9,5×17 sans têtons de la douille filetée (R.VI)	1
701.328	Vis TH de 9,5×22 avec têton de la douille d'entraînement (R.VI)	1
701.899	Ressort d'entraînement (R.VI)	1
701.900	Lanceur complet (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 532-0	Dynamo complète (7331) (R.VI)	1
P 532-51	Plateau formant ventilateur (R.VI)	1
P 532-52	Croisillon d'entraînement (R.VI)	1
P 532-53	Plateau d'entraînement (R.VI)	1
P 535-1	Régulateur Paris-Rhône 12 volts (YT 2114) (R.VI)	1
127-S	Vis TR de 5×20 de fixat. du régulateur	3
767-S	Vis TH de 8×50 de fixat. de la bride	4
2334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. du régulateur (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2369-S	Ecrou H de 6×100 des tiges de blocage des paliers	2
2385-S	Rondelle crantée de 6,3×11 des écrous de serrage des paliers (R.VI)	2
2497-S	Ecrou H de 12×175 de serrage des plateaux côté moteur et dynamo	1
2694-S	Rondelle crantée de 12,5×22 d'écrou des plateaux côté moteur et dynamo (R.VI)	2
4153-S	Clavette de 4×5×13 du plateau côté moteur (R.VI)	1
4154-S	Clavette de 4×6,5×16 du plateau côté dynamo (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
700.469	Bride de fixat. de la dynamo	1
700.481	Support intermédiaire	1
700.695	Régulateur 12 volts Ducellier (8265) (R.VI)	1
702.281	Balai positif (R.VI)	1
702.282	Balai négatif (R.VI)	1
702.283	Ressort de balai (R.VI)	2
702.288	Palier avec roulement côté entrainement (R.VI)	1
702.300	Vis TF de 6×155 de blocage des paliers (jeu) (R.VI)	1
702.335	Bobines inductrices (jeu) (R.VI)	1
702.336	Palier côté collecteur (R.VI)	1
702.337	Induit (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 532-07	Palier avec roulement côté entraînement (R.VI)	1
P 532-0a	Dynamo complète (G 11 R 114) (R.VI)	1
P 532-03	Palier côté collecteur (R.VI)	1
P 532-4	Bobines conductrices (jeu) (R.VI)	1
P 532-40	Coussinet du palier côté collecteur (R.VI)	1
P 532-51a	Plateau formant ventilateur (R.VI)	1
P 532-52	Croisillon d'entraînement (R.VI)	1
P 532-53	Plateau d'entraînement (R.VI)	1
P 535-1	Régulateur Paris-Rhône 12 volts (YT 2114) (R.VI)	1
127/S	Vis TR de 5×20 de fixat. du régulateur	3
767/S	Vis TH de 8×50 de fixat. de la bride	4
2334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. du régulateur (R.VI)	3
2369/S	Ecrou H de 6×100 des vis de serrage des paliers	2
2385/S	Rondelle crantée de 6,3×11 des écrous de serrage des paliers (R.VI)	2
2497/S	Ecrou H de 12×175 de serrage des plateaux côté moteur et dynamo	2
2694/S	Rondelle crantée de 12,5×22 d'écrou des plateaux côté moteur et dynamo (R.VI)	2
4153/S	Clavette de 4×5×13 du plateau côté moteur (R.VI)	1
4154/S	Clavette de 4×6,5×16 du plateau côté dynamo (R.VI)	1
700.469	Bride de fixat. de la dynamo	1
700.481	Support intermédiaire	1
702.295	Ressort de balai (R.VI)	2
702.328	Balai positif et négatif (R.VI)	2
702.329	Induit (R.VI)	1
702.332	Vis TF de 6×172 de blocage des paliers (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AZ 212-77	Protecteur de bougie (R.VI)	6
DM 211-16	Rotor Ducellier (R.VI)	1
DM 212-08b	Bobine 12 volts Ducellier (R.VI)	1
DM 212-08c	Bobine 12 volts SEV (R.VI)	1
DS 212-7d	Bougie Marchal de 14mm filetée à 4×70 (35B) (R.VI)	6
DX 212-70	Gaine de 4,5×7×28,5 isolante de tige de connexion de bougie (R.VI)	6
DS 212-71a	Embout de tige de connexion de bougie filetée à 4×70 (R.VI)	6
DX 212-72	Tige nue de connexion de bougie, long. 54mm filetée à 4×70 (R.VI)	6
DS 212-79	Protecteur de 6,2×7,2×89 de liaison connexion et fil de bougie (R.VI)	6
DS 212-113a	Bouchon puits de bougie (R.VI)	6
DS 861-43	Barillet du commutateur (R.VI)	1
N 211-8	Condensateur Ducellier (R.VI)	1
N 212-14a	Commutateur d'allumage sans barillet (R.VI)	1
N 212-79	Protecteur caoutchouc sur fil côté bobine, diam. d'emmanchement 14mm, haut. 35mm (R.VI)	1
P 211-05a	Allumeur SEV (R.VI)	1
P 211-05b	Allumeur Ducellier (R.VI)	1
P 211-8	Condensateur SEV (R.VI)	1
P 211-15	Tête Ducellier (R.VI)	1
P 211-15a	Tête SEV (R.VI)	1
P 211-16	Rotor SEV (R.VI)	1
P 212-04	Faisceau de fil de bougie d'allumeur et de bobine (R.VI)	1
P 212-5	Fil de bougie d'allumeur au 1er cylindre long. 0,610m (R.VI)	1
P 212-6	Fil de bougie d'allumeur au 2ème cylindre, long. 0,635m (R.VI)	1
P 212-9	Fil d'allumeur à bobine, long 0,430m (R.VI)	1
P 212-12	Fil de bougie d'allumeur au 3ème cylindre, long. 0,690m (R.VI)	1
P 212-13	Fil de bougie d'allumeur au 4ème cylindre long. 0,770m (R.VI)	1
P 212-125	Fil de bougie d'allumeur au 5ème cylindre, long. 0,880m (R.VI)	1
P 212-126	Fil de bougie d'allumeur au 6ème cylindre, long. 1,010m (R.VI)	1
P 212-141	Support de fil de bougie (R.VI)	1
404/S	Vis TH de 6×40 de serrage du levier de commande	1
663/S	Vis TH de 8×15 de fixat.de levier sur support	1
2334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de la vis de blocage du levier d'allumeur (R.VI)	1
2369/S	Ecrou H de 6×100 de la vis de serrage du levier	1
2573/S	Rondelle crantée de 8,5×14 de blocage de la vis de fixat.du levier sur support (R.VI)	1
88.611	Rondelle de 8,5×24×2 de vis de fixat. du levier sur support	1
477.067	Levier de commande d'allumeur	1
709.066	Entretoise de 9×20×20 sur goujon de fixat. de bobine sur cylindre (R.VI)	2
709.727	Linguet SEV avec support de contact (R.VI)	1
709.900	Rupteur Ducellier (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 561-2	Moteur 12 volts d'essuie-glace (R.VI)	1
N 561-6	Support de fixat. du moteur d'essuie-glace (R.VI)	1
N 561-68	Manivelle côté moteur de commande des bielles d'essuie-glace (R.VI)	1
N 561-69	Rondelle inférieure des vis de fixat. du moteur d'essuie-glace sur support (R.VI)	3
N 561-70	Rondelle supérieure des vis de fixat. du moteur d'essuie-glace sur support (R.VI)	3
N 561-77	Vis TH de fixat. du moteur d'essuie-glace sur support (R.VI)	3
N 561-80	Coupelle inférieure des vis de fixat. du moteur d'essuie-glace sur support (R.VI)	3
N 561-81	Coupelle supérieure des vis de fixat. du moteur d'essuie-glace sur support (R.VI)	3
N 565-4	Bielle de commande d'essuie-glace (R.VI)	1
N 565-7	Bielle de liaison d'essuie-glace (R.VI)	1
N 565-10	Porte balai d'essuie-glace sans raclette droit et gauche (R.VI)	2
N 565-12	Raclette d'essuie-glace droite et gauche (R.VI)	2
N 565-19	Support d'axe de balai côté gauche (R.VI)	1
N 565-20	Support d'axe de balai, côté droit (R.VI)	1
N 565-49	Coupelle sous rondelle d'étanchéité d'axe de balai d'essuie-glace (R.VI)	2
N 565-61	Embout entr'axe et porte balai d'essuie-glace	2
N 565-70	Clip de maintien des bielles d'essuie-glace (R.VI)	4
N 565-75	Capuchon plastique d'étanchéité sur axe de balai d'essuie-glace (R.VI)	2
N 565-76	Ecrou de 6×100 de centrage sur axe de balai d'essuie-glace (R.VI)	2
N 565-94	Ecrou de serrage des axes et balai sur baie de pare-brise (R.VI)	2
N 565-96	Rondelle d'étanchéité des axes de balai d'essuie-glace (R.VI)	2
486/S/30	Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat.:	
	- de support moteur sur traverse de tablier	2
	- de support d'essuie-glace sur traverse de tablier	4
2514/S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat.:	
	- de support moteur sur traverse de tablier	2
	- de support d'essuie-glace sur traverse de tablier	4

MARQUE des tableaux	NUMEROS des tableaux	INDICATEUR d'essence	VERRE de tableaux	TOTALISATEUR	GRADUATION	TYPES	OBSERVATIONS
ED	P 521-02b	N 521-1a	N 521-102	Bitotalisateur	110 Kms		

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AZ 521-96	Bague caoutchouc de 9×21×30 de fixat.du flexible de compteur	1
AZ 522-10a	Commutateur de chauffage (R,VI)	1
AZ 532-10a	Voyant témoin de charge de batterie sans lampe (R.VI)	1
D 512-7a	Prise de courant (R.VI)	1
N 521-72	Douille porte lampe de tableau (R.VI)	1
N 522-02	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R.VI)	1
N 522-05	Commutateur Gelbon 12 volts des feux indicateurs de direction (R.VI)	1
N 522-10	Commutateur d'essuie-glace (R.VI)	1
N 522-12	Commutateur rhéostat de lampe d'éclairage du tableau (R.VI)	1
N 524-29a	Contacteur relais de démarreur (R.VI)	1
P 521-83b	Flexible de compteur ED, long. 3,100m (R.VI)	1
P 521-94	Patte de fixat.de flexible de compteur (R.VI)	1
P 525-2	Tirette de starter, long. 0,765m (R.VI)	1
1065-S	Oeillet caoutchouc de 22×38×8 de fixat.de flexible de compteur	1
2265-S	Vis Parker de 4,85×9,5 de patte de fixat.du flexible de compteur (R.VI)	1
706.639	Lampe 12 volts, 4 watts de voyant de charge (R.VI)	1
706.722	Lampe 12 volts, 2 watts d'éclairage du tableau (R.VI)	1
	BOITE A GANTS CENDRIER	
A 961-53	Gâche d'accrochage du cendrier	1
N 651-2	Boîte à gants (R.VI)	1
N 651-44	Vide poches central (R.VI)	1
N 651-46	Patte de fixat de boîte à gants	1
N 652-1	Cendrier (R.VI)	1
N 652-106	Butée caoutchouc de cendrier	1
	MANO-CONTACT DE FREIN	
PN 614-02	Mano-contact «Stop» (repère R2) (R.VI)	1
PN 614-02a	Mano-contact «Stop» (repère R3) (R.VI)	1
5015-S	Joint torique de 12,1×15,9×1,9 de mano-contact (repère vert)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 211-56	Bague de 4×16×20 d'étanchéité des tubes de lave-glace	2
DS 564-99	Soupape de réservoir (R.VI)	1
DS 564-103	Tube de 3,5×6×700 de la pompe au raccord 3 voies (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 564-105	Protecteur caoutchouc des tubes, 2 trous de 6 mm	1
N 564-03	Réservoir avec collier (R.VI)	1
N 564-8	Gicleur droit et gauche (R.VI)	2
N 564-9	Pompe de lave-glace (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 564-55	Tube de 1,8×4×560 du raccord 3 voies à gicleur droit et gauche (R.VI)	2
N 564-103	Tube de 3,5×6×1,100 de pompe à réservoir (R.VI)	1
N 564-104	Raccord 3 voies de jonction des tubes (R.VI)	1

MARQUES des phares	DIAMETRE ext. des phares	FORME des glaces	DIAMETRE des glaces	NUMEROS des phares	NUMEROS des glaces (bloc optique)	OBSERVATIONS
CIBIE	162	bombée	147	N 541-1 a	N 541-4 a	
MARCHAL	162	bombée	147	N 541-1 b	N 541-4	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM 541-13	Connecteur porte lampe Cibié (R.VI)	2
N 541-12	Enjoliveur de phare et avertisseur sur plage AV. (R.VI)	2
N 541-13	Connecteur porte lampe Marchal (R.VI)	2
N 541-17	Jonc (plastique) de finition entre enjoliveur et plage AV. (R.VI)	2
N 541-91	Support (cuvelage) de bloc optique Marchal (R.VI)	2
N 541-91 a	Support (cuvelage) de bloc optique Cibié (R.VI)	2
2.267/S	Vis TR Parker de : 4,85×9,5 de fixat. (R.VI)	
	- des phares	8
	- des enjoliveurs	4
615.721	Ecrou clip pour vis de fixat. (R.VI)	
	- des phares	8
	- des enjoliveurs	4
706.727	Lampe 12 volts 45/40 Watts des phares (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AV. DE POSITION AV.	
AM 544-20	Collerette des feux AV. Seima (R.VI)	4
AM 544-20 a	Collerette des feux AV. Axo (R.VI)	4
DF 544-89 a	Globe orange Seima des feux indicateurs de direction (R.VI)	2
DF 544-89 c	Globe orange Axo des feux indicateurs de direction (R.VI)	2
HY 544-89	Globe blanc Seima des feux de position AV (R.VI)	2
HY 544-89 a	Globe blanc Axo des feux de position AV (R.VI)	2
HY 575-100	Boîtier 12 volts clignoteurs des feux indicateurs de direction (R.VI)	1
N 544-022	Feu de position AV. D et G (blanc) Seima, sans lampe (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 544-022a	Feu de position AV. D et G (blanc) Axo, sans lampe (R.VI)	2
N 575-2	Feu indicateur de direction AV. D et G (orange) Seima, sans lampe (R.VI)	2
N 575-2 a	Feu indicateur de direction AV. D et G (orange) Axo, sans lampe (R.VI)	2
2.319/S	Ecrou H de 5×75 de serrage des feux :	
	- de position AV.	4
	- indicateur AV.	4
2.334/S	Rondelle crantée de : 5,2×9,4 sous écrou de serrage (R.VI)	
	- des feux de position AV.	4
	- des feux indicateurs AV.	4
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts des feux indicateurs AV. (R.VI)	2
706.609	Lampe 12 volts, 4 watts, des feux de position AV. (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	ECLAIRAGE INTERIEUR	
N 545-03 a	Eclaireur intérieur de cabine Seima, sans lampe (R.VI)	1
N 545-4	Glace d'éclaireur Seima (R.VI)	1
2.756/S	Vis TR Parker de 3×10 de fixat. de l'éclaireur (R.VI)	2
706.067	Lampe 12 volts, 7 watts, d'éclaireur (R.VI)	1
	FEUX INDICATEURS - de direction milieu et AR. - d'encombrement - de position et stop AR.	
AM 544-20	Collerette Seima (R.VI) - des feux d'encombrement sur cabine - des feux de position et stop AR.	2 2
AM 544-20 a	Collerette des feux de position et stop Axo (R.VI)	2
	———	
DF 544-89	Globe rouge Seima des feux AR. et stop (R.VI)	2
DF 544-89 a	Globe orange Seima des feux indicateurs de direction AR. (R.VI)	2
DF 544-89 b	Globe rouge Axo des feux AR. et stop (R.VI)	2
DF 544-89 c	Globe orange Axo des feux indicateurs de direction AR. (R.VI)	2
D 825-92	Vis TFB de 7×20 de fixat. sup. des supports des feux sur panneau latéral de cabine (R.VI)	4
	———	
N 544-016	Feu AR. rouge de position et stop D et G Seima, sans lampe (R.VI)	2
N 544-016 a	Feu AR. rouge de position et stop D et G Axo, sans lampe (R.VI)	2
N 544-24 a	Feu d'encombrement rouge et blanc Seima sur panneau latéral de cabine D et G (R.VI)	2
N 544-97	Globe blanc partie AV. de feu d'encombrement Seima D et G sur panneau latéral de cabine (R.VI)	2
N 544-98	Globe rouge partie AR. de feu d'encombrement Seima D et G sur panneau latéral de cabine (R.VI)	2
N 575-2	Feu indicateur de direction AR. orange Seima D et G sans lampe (R.VI)	2
N 575-2 a	Feu indicateur de direction AR. orange Axo D et G, sans lampe (R.VI)	2
N 575-14 a	Feu indicateur de direction jaune Seima D et G sur panneau latéral de cabine, sans lampe (R.VI)	2
N 575-20	Collerette des feux indicateurs de direction Seima D et G sur panneau latéral de cabine (R.VI)	2
N 575-98	Globe jaune des feux indicateurs de direction Seima D et G sur panneau latéral de cabine (R.VI)	2
	———	
P 544-84	Support latéral formant marche-pied des feux d'encombrement et de direction	2
485/S/30	Vis TH de 7×20 à pointe de fixat. inf. des supports des feux latéraux	4
2.319/S	Ecrou H de 5×75 de serrage - des feux d'encombrement et de direction sur cabine - des feux indicateurs de direction AR., de position et stop AR.	 8 8
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous écrou de serrage (R.VI) - des feux d'encombrement et de direction sur cabine - des feux indicateur de direction AR., de position et stop AR.	 8 8
2.514/S	Rondelle crantée de 73×12 des vis de fixat. inf. des supports des feux latéraux	4
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateurs de direction AR. (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
706.609	Lampe 12 volts, 4 watts, des feux d'encombrement et de direction sur panneau latéral de cabine (R.VI)	2
706.736	Lampe 12 volts, 18/4 volts watts de feux de position et stop AR. (R.VI)	2
	LANTERNE AR. - STOP	
AMB 544-018	Lanterne AR. Seima d'éclairage de plaque sans lampe (R.VI)	2
	———	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 576-02b	Interrupteur de stop (R.VI)	1
DS 576-84	Vis sans tête de 5×40 de réglage de l'interrupteur de stop	1
	———	
N 544-85	Support avec renfort et vis soudés de lanterne AR. d'éclairage de plaque	1
N 576-80	Protecteur caoutchouc du contacteur de stop (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.319/S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de lanterne AR. sur support	4
2.334/S	Rondelle crantée de : 5×2×9,4 sous écrou de serrage de la lanterne AR. sur support	4
706.726	Lampe 12 volts, 4 watts de lanterne AR. (R.VI)	2
	CATADIOPTRE	
N 579-2	Catadioptre AR. (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 571-3 a	Avertisseur de ville 12 volts Ferson (R.VI)	1	DM 571-98	Lame support d'avertisseur de route	2	2.514/S	Rondelle crantée de 7,3×12 sous vis de fixat. des lames et équerre sur support (R.VI)	2
DM 571-4	Avertisseur de route 12 volts Ferson (R.VI)	1	N 575-98	Equerre support d'avertisseur de ville	1	483/S	Vis TH de 7×15 de fixat. des lames et équerre sur support	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	DEGIVRAGE	
N 564-5	Buse de dégivrage de pare-brise (R.VI)	1
2.250/S	Vis TR 5×18 de fixat. de buse de dégivrage	3
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 d'écrou de fixat. de buse de dégivrage (R.VI)	3
615.603	Ecrou «Rivekle» de 5×75 de vis de fixat. de buse de dégivrage (R.VI)	3
	CHAUFFAGE ET AERATION	
DM 642-51 a	Vis TR de 4×16,5 de fixat. du corps de robinet de chauffage sur support (R.VI)	2
DW 642-53	Butée de boisseau de robinet (R.VI)	1
DM 642-93	Corps de bouton de manœuvre du robinet de chauffage (R.VI)	1
DW 644-84	Boule des leviers de commande de volet de chauffage (R.VI)	2
DW 644-113	Support de commande de volet de chauffage de dégivrage, sans câble	3
HY 642-01	Robinet de chauffage (R.VI)	1
HY 643-95	Patte formant collier de fixat. du conduit de chauffage, côté droit (R.VI)	2
N 642-02	Groupe chauffage et aération (R.VI)	1
N 642-85	Tube souple de 13,5×21 d'alimentation du robinet au groupe de chauffage, long. 0,260m	1
N 643-10	Conduit de répartition d'air chaud avec volet	1
N 643-52	Conduit souple de liaison du groupe chauffage à conduit de répartition	1
N 643-82	Conduit souple de chauffage côté droit, diam. 50 mm, long. 1 m (R.VI)	1
N 643-85	Contreplaqué de fixat. du conduit souple sur tablier	1
N 644-66	Câble de commande de dégivrage, long. 0,415 m (R.VI)	1
N 644-94	Câble de commande de volet de chauffage côté gauche, long. 0,560 m (R.VI)	1
N 644-94 a	Câble de commande de volet de chauffage côté droit, long. 0,430 m (R.VI)	1
N 644-104	Entretoise de 8×10×30 des vis de fixat. des supports de commande de volet (R.VI)	1
P 642-96	Tube souple de 13,5×21 de sortie d'eau, long. 0,350 m	1
295/S/30	Vis TH de 5×16 à pointe de fixat. du groupe sur traverse d'auvent	4
2.324/S	Ecrou carré de 5×75 de vis de fixat. du groupe	3
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. du groupe (R.VI)	4
2.466/S	Joint de 18,3×24×1 de raccord de prise d'eau sur culasse et tubulure de pompe à eau	2
2.741/S	Vis Parker de 4,85×9,5 de fixat. de la patte du conduit de chauffage côté droit (R.VI)	1
2.854/S	Collier de serrage des tubes long. 0,208 m (R.VI)	
	- sur prise de sortie	2
	- sur robinet	2
	- sur groupe	2
3.019/S	Collier de serrage du conduit souple de liaison du groupe au conduit de répartition, long. 0,980 m (R.VI)	1
585.698	Collier de serrage du câble de commande de volet de chauffage côté gauche sur support	2
614.009	Collier de serrage du conduit souple de chauffage côté droit, long. 0,395 m (R.VI)	1
651.230	Raccord de prise et de retour d'eau filetage 18×150 (R.VI)	2
804.104	Bouton caoutchouc de manœuvre du robinet de chauffage	1

NUMERO	CARACTERISTIQUES	OBSERVATIONS
	NOTA : Les carrosseries sont fournies, sans portes latérales, ni capot, ni ailes.	
N 8 - 1	CABINE (nue)	

- UNIT AV. DE CABINE -

NUMERO	CARACTERISTIQUES	OBSERVATIONS
N 8 - 97	Unit AV. comprenant, tablier sous pare-brise, traverse supér. de tablier, partie centrale de doublure avec embouts, entrées de portes, supports de planche de bord, doublures de pieds AV.	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 814-45	Bloc élastique de suspension AV. de cabine, haut. 75 mm, trou de fixat. 22,2 mm (R.VI)	2
N 814-60	Rondelle de 20,5×60×5 de fixat. AV. de cabine (R.VI)	4
N 814-61	Rondelle de 20,5×90×5 de fixat. AV. de cabine (R.VI)	2
N 814-62	Contreplaque d'étanchéité sous brancard, long. 168 mm, larg. 100 mm, 2 trous à 148 mm d'entr'axes, côté gauche	1
N 814-63	Caoutchouc d'étanchéité de contreplaqué, long. 168 mm, larg. 100 mm, 2 trous à 148 mm d'entr'axes (R.VI)	2
N 814-64	Contreplaque d'étanchéité sous brancard, long. 168 mm, larg. 100 mm, 2 trous à 148 mm d'entr'axes, côté droit	1
N 814-75 a	Bloc élastique de 70×80 de suspension AR. de cabine (R.VI)	1
N 814-78	Patte d'appui latérale AR. de suspension de cabine (R.VI)	1
P 814-30	Support de 100×213 avec renfort et bloc élastique de fixat. AV. de cabine, entr'axes de fixat. 60 mm (R.VI)	2
P 814-46 a	Support AR. de liaison de cabine sur châssis, entr'axes de fixat. 900 mm (R.VI)	1
483/S/30	Vis TH de 7×15 de fixat. de contreplaqué d'étanchéité	4
539/S	Vis TH de 12×30 de fixat. de patte d'appui sur traverse	4
604/S	Vis TH de 9×32 de fixat. de traverse sur châssis	8
2.662/S	Rondelle de 7,3×22 de fixat. de patte d'appui	4
2.694/S	Rondelle crantée de 12,5×22 de fixat. de patte d'appui (R.VI)	4
302.306	Rondelle de 10,5×36×3 de fixat. de bloc élastique AR. sur traverse	6
615.749	Ecrou Nylstop de 9×125 de fixat. de support AV. sur châssis (R.VI)	8
615.766	Ecrou Nylstop de 20×150, larg. 32 mm, haut. 23,3 mm de fixat. AV. de cabine (R.VI)	2
615.918	Ecrou Nylstop de 14×200 (R.VI) de fixat. :	
	- de bloc élastique sur patte d'appui	2
	- de bloc élastique sur traverse	2
619.024	Rondelle de 9,5×29 de fixat. de support AV. sur châssis	8
619.168	Rondelle de 14,5×50×3,5 de fixat. de bloc élastique AR. (R.VI)	4
621.094	Axe de 20×150 de fixat. AV. de cabine, long. sous tête 120 mm	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 615-84	Butée de serrure	2
D 861-34	Ressort de pêne de serrure	2
HY 854-2a	Chevron de capot calandre (R.VI)	2
N 852-2	Capot calandre	1
N 852-7	Charnière de capot calandre côté gauche (R.VI)	1
N 852-8	Charnière de capot calandre côté droit (R.VI)	1
N 852-66	Bavette de caoutchouc de grillage de calandre, long. 922mm, encoche de 26mm	1
N 852-75	Patte de fixat. de traverse support de capot, long. 163mm, entr'axes de fixat. 110mm et 92mm, côté gauche	1
N 852-75a	Patte de fixat. de traverse support de capot, long. 163mm, entr'axes de fixat. 118mm et 92mm, côté droit	1
N 852-79	Butée caoutchouc de grillage de calandre (R.VI)	1
N 852-94	Traverse support de capot calandre	1
N 852-114	Garniture anti-bruit de grillage long. 742mm	1
N 852-116	Grillage de calandre	1
N 854-91	Profilé de finition supér. de grillage de calandre (R.VI)	1
N 854-93	Profilé de finition latéral de grillage de calandre, côté gauche (R.VI)	1
N 854-94	Profilé de finition latéral de grillage de calandre, côté droit (R.VI)	1
N 854-95	Profilé de finition infér. de grillage de calandre (R.VI)	1
N 861-94	Boîtier de serrure de capot	2
N 861-126	Protecteur de passage de pêne de serrure (R.VI)	2
N 861-158	Cale de réglage de 37 × 58 entr'axes de fixat. 41 mm de serrure (R.VI)	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	BOULONNERIE DE FIXATION	
295/S/30	Vis TH de 5×16 de fixat. de serrure	4
483/S/30	Vis TH de 7 × 15 de fixat. de traverse support	8
2.312/S	Rondelle de 5,5×9 de fixat. de butée	1
2.319/S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de traverse	4
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de traverse (R.VI)	8
2.335/S	Rondelle crantée de 5,2 de fixat de charnières (R.VI)	4
2.514/S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de traverse (R.VI)	8
2.516/S/30	Vis TFB de 5×16 de fixat. de traverse (R.VI)	4
6.278	Rondelle de 7,5×20×2 de fixat. de traverse	8
613.656	Vis Parker de 4,85 de fixat. de grillage long sous tête 19mm (R.VI)	3
615.783	Ecrou clip de fixat. de grillage (R.VI)	4
619.122	Rondelle de 5,5×12×1 de fixat. de serrure	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 664-99	Poignée montoire, côté gauche	1
N 664-100	Poignée montoire, côté droit	1
N 812-65	Doublure supér. d'entrée de porte, long. 588mm	2
N 812-66	Profilé AV. de maintien d'étanchéité de porte, côté gauche	1
N 812-67	Profilé AV. de maintien d'étanchéité de porte, côté droit	1
N 812-106	Profilé AR. de maintien d'étanchéité de porte, côté gauche	1
N 812-107	Profilé AR. de maintien d'étanchéité de porte, côté droit	1
N 812-108	Profilé infér. de maintien d'étanchéité de porte, côté gauche	1
N 812-109	Profilé infér. de maintien d'étanchéi té de porte, côté droit	1
N 821-97	Panneau latéral infér. AV. côté gauche	1
N 821-97a	Panneau latéral infér. AV. côté droit	1
N 822-57	Auvent supér. de baie de pare brise	1
N 822-84	Gouttière d'auvent sous capot, côté gauche	1
N 822-85	Gouttière d'auvent sous capot, côté droit	1
N 822-105	Doublure centrale de dôme d'auvent	1
N 822-106	Embout de dôme d'auvent, côté gauche	1
N 822-107	Embout de dôme d'auvent, côté droit	1
N 822-156	Plage de phare, côté gauche	1
N 822-157	Plage de phare, côté droit	1
N 823-10	Panneau AR. avec doublures de panneaux de pied AR.	1
N 825-3	Pavillon avec tôle de fermeture AR.	1
N 825-64	Tôle de fermeture AR. avec support d'éclaireur	1
N 851-94	Bavette (tôle) partie supér. côté gauche	1
ND 851-95	Bavette (tôle) partie supér. côté droit	1
N 851-96	Profilé d'étanchéité d'aile AV. long. 1,315m, côté gauche (R.VI)	1
N 851-97	Profilé d'étanchéité d'aile AV. long. 1,315m, côté droit (R.VI)	1
P 664-1	Marchepied, long. 402 mm, larg. 368 mm, côté gauche (R.VI)	1
P 664-2	Marchepied, long. 402mm, larg. 368mm, côté droit, (R.VI)	1
P 851-4	Bavette d'aile AV., partie infér. 450×590 côté gauche	1
P 851-5	Bavette d'aile AV. partie infér. 450 × 590, côté droit	1
P 851-60	Aile AV., côté gauche	1
P 851-61	Aile, côté droit	1

BOULONNERIE DE FIXATION

485/S/30	Vis TH de 7 × 20 de fixat:	
	- de marchepied	12
	- de bavette d'aile	8
2.312/S	Rondelle de 5,5 × 9 de fixat. de poignée	6
2.319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de poignée	2
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. de poignée (R.VI)	8
2.491/S	Ecrou H de 7 × 180 de fixat. de bavette d'aile	6
2.514/S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 (R.VI) de fixat.:	
	- de bavette d'aile	14
	- de marchepied	12
6.278	Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de fixat. :	
	- de bavette d'aile	14
	- de marchepied	12
619.151	Rondelle de 5,4 × 9 de fixat. de poignée	6
622.554	Vis TR de 5 × 10 de fixat. de poignée (R.VI)	6

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 812-48	Pied AV. infér. et supér. assemblés, côté gauche	1
N 812-49	Pied AV. infér. et supér. assemblés, côté droit	1
N 812-54	Doublure infér. de pied AV., côté gauche	1
N 812-55	Doublure infér. de pied AV., côté droit	1
N 812-72	Entrée de porte supér., côté gauche	1
N 812-73	Entrée de porte supér., côté droit	1
N 812-88	Pied AV. infér. avec patte de fixat. de marchepied, côté gauche	1
N 812-89	Pied AV. infér. avec patte de fixat. de marchepied, côté droit	1
N 812-90	Pied AV. supér. avec renfort de fixat. de charnière, côté gauche	1
N 812-91	Pied AV. supér. avec renfort de fixat. de charnière, côté droit	1
N 821-10	Panneau latéral et pied AR. assemblés, côté gauche	1
N 821-11	Panneau latéral et pied AR. assemblés, côté droit	1
N 822-62	Tôle latérale d'auvent, côté gauche	1
N 822-63	Tôle latérale d'auvent, côté droit	1
N 831-40	Brancard infér. d'entrée de porte latérale, côté gauche	1
N 831-40a	Brancard infér. d'entrée de porte latérale , côté droit	1
N 831-41	Extension AV. avec écrous soudés de planche AR.	2
N 831-52	Tôle infér. de fermeture AV. d'unit. AV. côté gauche	1
N 831-52a	Tôle infér. de fermeture AV. d'unit AV.. côté droit	1
N 831-66	Traverse AR. de hublot, côté gauche	1
N 831-66a	Traverse AR. de hublot, côté droit	1
N 831-71	Tôle de fermeture de brancard infér. d'entrée de porte, côté gauche	1
N 831-71a	Tôle de fermeture de brancard infér. d'entrée de porte, côté droit	1
N 831-82	Tôle de fermeture de soubassement à hublot, côté gauche	1
N 831-82a	Tôle de fermeture de soubassement à hublot, côté droit	1
N 833-62	Doublure de tablier d'auvent côté gauche	1
N 833-63	Doublure de tablier d'auvent côté droit	1
N 833-76	Tablier avec vis de fixat. de pulseur et de boîte de répartition, côté gauche	1
N 833-77	Tablier avec vis de fixat. de support de bidon, côté droit	1
N 833-93	Traverse supér. AV. de tablier partie centrale	1
N 833-104	Doublure de montant central de calandre, côté gauche	1
N 833-105	Doublure de montant central de calandre, côté droit	1
N 833-114	Montant de calandre, côté gauche	1
N 833-115	Montant de calandre, côté droit	1
N 833-136	Embout de traverse AV. de tablier, côté gauche	1
N 833-137	Embout de traverse AV. de tablier, côté droit	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 832-63	Vis TRB de 7 × 100 de fixat. de plancher, long. sous tête 18mm (R.VI)	9
N 832-65	Caoutchouc d'étanchéité de plancher mobile long. 315mm	1
N 832-66	Caoutchouc d'étanchéité de plancher mobile, long. 1,497m	1
N 832-70	Plancher mobile AR.	1
N 832-99	Plancher mobile AV.	1
N 833-58	Traverse supér. AR. de tablier long. 1,794m	1
N 833-59	Tôle de fermeture de traverse supér. AV. de tablier, long. 1,285m	1
N 833-78	Tôle logement moteur et flasques assemblés	1
N 833-80	Plaquette entretoise de 47×12×4 de fixat. de poignée de tablier central (R.VI)	1
N 833-83	Obturateur d'accès au ventilateur (R.VI)	1
N 833-113	Garniture d'étanchéité d'obturateur d'accès (R.VI)	1
N 833-118	Tablier amovible, partie AR.	1
N 833-125	Tablier amovible latéral, côté gauche	1
N 833-128	Tablier amovible latéral, côté droit	1
N 833-131	Tablier amovible, partie centrale	1
N 833-139	Garniture d'étanchéité de tablier, côté gauche (R.VI)	1
N 833-140	Garniture d'étanchéité de tablier, côté droit (R.VI)	1
N 833-141	Garniture d'étanchéité de tablier, partie centrale (R.VI)	1
N 833-142	Garniture d'étanchéité de tablier, partie AR. (R.VI)	1
N 833-143	Poignée caoutchouc avec renfort de tablier, partie centrale	1
N 833-146	Patte de fixat. de poignée sur tablier central (R.VI)	1
N 833-147	Crochet de maintien de tablier ouvert (R.VI)	1
N 833-161	Tôle de fermeture de montant de calandre, côté droit	1
N 833-162	Tôle de fermeture de montant de calandre, côté gauche	1
N 863-69	Crochet mobile de fixat. de tablier (R.VI)	1
N 863-71	Fermeture de tablier amovible (R.VI)	4
N 863-78	Vis à collet cylindrique de 7 × 100 de fixat. de crochet mobile (R.VI)	4
N 863-81	Patte d'accrochage de tablier latéral	4
N 863-98	Gache de fermeture de tablier amovible (R.VI)	4
N 863-109	Plaquette taraudée de fixat. de fermeture de capot (R.VI)	12
	BOULONNERIE DE FIXATION	
480/S	Vis TH de 7 × 14 de fixat. de tablier	4
2.319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de poignée	2
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R.VI) de fixat.	
	- de patte d'accrochage	12
	- de poignée	2
2.482/S	Rondelle de 7,5 × 14 de fixat. de tablier	4
2.510/S/30	Vis TFB de 5 × 20 de fixat. d'obturateur (R.VI)	1
2.516/S/30	Vis TFB de 5 × 16 (R.VI) de fixat. :	
	- de gâche	12
	- de fermeture	12
2.548/S/30	Vis TR 5 × 16 de fixat. de patte d'accrochage (R.VI)	12
6.278	Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de fixat. de crochet mobile	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 615-84	Butée caoutchouc de volet de prise d'air	2
D 175-92	Butée caoutchouc de support de fermeture de pêne	1
HY 841-59a	Butée de charnière de volet de fermeture	1
ND 171-119	Tôle de protection de conduit d'air	1
N 821-116	Support de pêne de fermeture de volet de prise d'air (R.VI)	1
N 821-117	Pêne de fermeture de volet de prise d'air (R.VI)	1
N 821-118	Ressort de pêne de fermeture (R.VI)	1
N 821-120	Protecteur (inox) de pêne de fermeture (R.VI)	1
N 821-122	Volet de prise d'air sur panneau latéral, côté droit	1
N 831-54	Plancher latéral AV. avec gousset de liaison de brancard central, côté gauche	1
N 831-56	Doublure centrale de brancard côté gauche	1
N 831-56a	Doublure centrale de brancard côté droit	1
N 831-86	Brancard central avec appui de cabine, côté gauche	1
N 831-86a	Brancard central avec appui de cabine, côté droit	1
N 831-113a	Plancher latéral AV., côté droit	1
123/S	Vis TR de 5 × 10 de fixat. :	
	- de fermeture de volet	2
	- de butée de charnière	1
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 (R.VI) de fixat.	
	- de fermeture de volet	2
	- de butée de charnière	1
617.052	Goupille de 5,4 × 45 de fixat. de ressort de volet (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 554-92	Jonc d'arrêt de pare-soleil (R.VI)	3
H 426-94	Vis de serrage de pare-soleil	3
N 551-3a	Retroviseur avec axe et support, côté gauche (R.VI)	1
N 551-4a	Retroviseur avec axe et support, côté droit (R.VI)	1
N 551-6	Glace de rétroviseur (R.VI)	1
N 551-7	Encadrement de rétroviseur (R.VI)	1
N 551-76	Cône de réglage de rétroviseur (R.VI)	2
N 551-82	Support de rétroviseur, côté gauche (R.VI)	1
N 551-83	Support de rétroviseur, côté droit (R.VI)	1
N 551-88	Vis de réglage de rotule de rétroviseur (R.VI)	2
N 551-96	Rondelle d'appui d'écrou de réglage sur support (R.VI)	4
N 554-1	Ecran de pare-soleil, long. 476mm	3
N 554-76	Vis de réglage de pare-soleil	3
N 554-93	Axe de pare-soleil (R.VI)	3
N 554-97	Support de pare-soleil (R.VI)	3
2.496/S	Ecrou H de 10 × 150 de fixat. de tige de rétroviseur	2
2.502/S/30	Vis TR de 5 × 12 de fixat. de support de pare-soleil (R.VI)	6
2.516/S/30	Vis TFB de 5 × 16 de fixat. de support de rétroviseur (R.VI)	6

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 841-7	Charnière supér. entr'axes de fixat. 82mm et 31mm côté gauche (R.VI)	1
N 841-8	Charnière supér. entr'axes de fixat. 82mm et 31mm côté droit (R.VI)	1
N 841-11	Charnière infér. entr'axes de fixat. 82mm et 42mm côté gauche (R.VI)	1
N 841-12	Charnière infér. entr'axes de fixat. 82mm et 42mm côté droit (R.VI)	1
N 841-18	Porte nue, côté gauche	1
N 841-19	Porte nue, côté droit	1
N 841-50	Boîtier guide et tirant de porte assemblés (R.VI)	2
N 841-55	Cale de réglage, entr'axes de fixat. 82mm et 42mm	ALD
N 841-56	Cale de réglage, entr'axes de fixat. 82mm et 31mm	ALD
N 841-73	Feuille d'étanchéité de 134 × 225 sur ajour infér.	2
N 841-77	Feuille d'étanchéité de 317 × 345 sur ajour AR.	2
N 841-114	Gamiture d'étanchéité d'entrée de porte	2
N 841-122	Axe de tirant de porte diam. 8mm, long. sous tête 21mm (R.VI)	2
N 841-127	Bouchon obturateur sur pied AV (R.VI)	6
N 854-85	Profilé d'enjolivement de ceinture extér. long. 930mm (R.VI)	2
N 854-113	Profilé d'enjolivement de ceinture intér. long. 572mm (R.VI)	2
N 961-51	Montant de glace, côté gauche	1
N 961-52	Montant de glace, côté droit	1
N 961-70	Cale de pontet de buté de glace	2
N 961-72	Coulisse supér. de glace. long. 567mm (R.VI)	2
N 961-73	Coulisse verticale de glace, long. 898mm (R.VI)	4
N 961-77	Gousset de fixat. infér. de montant	2
283/S	Vis TH de 5 × 13 de fixat. infér. de montant	4
299/S	Vis TH de 5 × 28 de fixat. de montant	4
486/S/30	Vis TH de 7 × 22,5 de fixat. de charnière	20
2.243/S	Vis TR de 4 × 12 de fixat. de montant (R.VI)	4
2.284/S	Rondelle crantée de 4,2 × 8 de fixat. supér. de montant (R.VI)	4
2.319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de montant	2
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. de montant (R.VI)	8
2.422/S	Goupille de 2 × 20 de fixat. de tirant (R.VI)	2
2.482/S	Rondelle de 7,5 × 14 de fixat. de charnière	20
2.493/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de boîtier guide	4
2.514/S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 (R.VI) de fixat. :	
	- de boîtier guide	4
	- de charnière	20
2.548/S/30	Vis TR de 5 × 16 de fixat. de mantant (R.VI)	2
615.725	Ecrou en cage de fixat. centrale de montant (R.VI)	2
619.133	Rondelle de 5,25 × 15 × 1,5 de fixat. de montant	10
619.833	Agrafe de fixat. de profilé d'enjolivement (R.VI)	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 961-38	Glace nue de déflecteur (R.VI)	1
N 961-62	Corps de palier infér. (R.VI)	2
N 961-90	Bague de palier infér. (R.VI)	2
N 961-95	Pastille de freinage de palier (R.VI)	2
N 961-96	Doigt de caoutchouc de 12,4 × 14 de poussée de palier infér. (R.VI)	2
N 961-97	Vis TH de 14 × 150 d'arrêt de doigt de poussée (R.VI)	2
N 961-101	Profilé infér. de déflecteur de maintien de scellement de déflecteur, long. 286mm, côté gauche (R.VI)	1
N 961-102	Profilé infér. de maintien de scellement de déflecteur long. 286mm, côté droit (R.VI)	1
N 961-114	Ressort de freinage de levier de verrouillage (R.VI)	2
N 961-143	Levier de verrouillage de déflecteur, côté gauche (R.VI)	1
N 961-144	Levier de verrouillage de déflecteur, côté droit (R.VI)	1
N 961-145	Scellement caoutchouc de chaussement infér. long. 259mm	2
N 961-146	Scellement caoutchouc de chaussement supér., long. 180mm	2
N 961-152	Rondelle d'appui de 3 × 12,5 de doigt de poussée (R.VI)	2
N 961-168	Axe supér. de fixat. de déflecteur (R.VI)	2
N 961-182	Jet d'eau de déflecteur, côté gauche (R.VI)	1
N 961-183	Jet d'eau de déflecteur, côté droit (R.VI)	1
N 961-190	Chaussement (tôle) supér. de déflecteur, côté gauche (R.VI)	1
N 961-191	Chaussement (tôle) super. de déflecteur, côté droit (R.VI)	1
N 961-197	Chaussement (tôle de déflecteur, côté gauche (R.VI)	1
N 961-198	Chaussement (tôle) de déflecteur, côté droit (R.VI)	1
N 961-213	Scellement caoutchouc infér. de déflecteur, côté gauche	1
N 961.214	Scellement caoutchouc infér. de déflecteur, côté droit	1
N 961-215	Rivet de maintien de levier de verrouillage long. 15mm (R.VI)	2
2262-S	Rondelle de 4,25 × 10 de fixat. supér. de déflecteur	2
2234-S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. de palier (R.VI)	4
2548-S-30	Vis TR de 5 × 16 de fixat. de palier (R.VI)	4
2703-S	Bille de 4mm de levier de verrouillage (R.VI)	2
2756-S	Vis de fixat. de profilé de maintien de scellement (R.VI)	4
619132	Rondelle de 5,25 × 10 × 0,7 de fixat. de palier	4
622800	Vis cylindrique de 7 × 100 de réglage de doigt de poussée (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 961-23	Manivelle de lève-glace	2
D 961-26	Embase de manivelle de lève-glace (R.VI)	2
D 961-123	Coupelle de frottement de manivelle	2
D 961-124	Ressort de manivelle	2
	———	
N 961-08	Lève-glace, côté gauche (R.VI)	1
N 961-09	Lève-glace, côté droit (R.VI)	1
N 961-4	Glace nue de porte (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 961-8	Bas de glace, long. 528 mm, côté gauche (R.VI)	1
N 961-9	Bas de glace, long. 528 mm, côté droit (R.VI)	1
N 961-19	Garniture intér. d'étanchéité long. 540 mm (R.VI)	2
N 961-31	Garniture extér. d'étanchéité de glace, long. 550 mm (R.VI)	2
N 961-91	Scellement caoutchouc de bas de glace, long. 525 mm (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 961-103	Profilé (tôle) de maintien de garniture intér., long. 535 mm (R.VI)	2
295/S/30	Vis TH de 5×16 de fixat. de lève-glace	8
2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de lève-glace (R.VI)	8
617.004	Goupille de 3×14 de fixat. de manivelle (R.VI)	2
619.833	Agrafe de fixat. de garniture d'étanchéité (R.VI)	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM 861-13 c	Jeu de 3 barillets de portes AV. gauche et droite et commutateur (R.VI)	1
	———	
DS 861-04 b	Barillet de portes AV. (R.VI)	2
DS 861-18 b	Bouton poussoir de porte AV. (R.VI)	2
DS 861-21	Ressort de rappel de bouton poussoir	2
D 861-23	Arrêtoir de fixat. de poignée extér., long. 178 mm, une boutonnière de 24,5 mm, un trou de 7,5	2
D 861-24	Poignée intér. de porte gauche	1
D 861-24 a	Poignée intér. de porte droite	1
DS 861-33	Jonc de barillet (R.VI)	2
D 861-62	Axe de doigt de condamnation de poignée intér.	2
D 861-63	Ressort de rappel de doigt de condamnation de poignée intér.	2
D 861-74	Rondelle caoutchouc de 23×42 avec épaulement de poignée	4
DS 861-76	Poignée extér. (nue) de porte côté gauche (R.VI)	1
DS 861-76 a	Poignée extér. (nue) de porte côté droit (R.VI)	1
D 861-79 b	Gâche de porte gauche, entr' axes de fixat. 48 mm (R.VI)	1
D 861-79 c	Gâche de porte et droite, entr' axes de fixat. 48 mm (R.VI)	1
D 861- 84	Rondelle fibre de 7,5×17×1 d'appui AR. de poignée extér. (R.VI)	2
D 861-98	Vis de réglage de bouton poussoir de porte AV. long. sous tête, 16 mm	2
D 861-100	Ressort de taquet de condamnation de serrure (R.VI)	2
D 861-101	Ecrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir	2
DS 861-102a	Verrou de barillet de poignée (R.VI)	2
D 861-116	Plaquette de gâche de porte sur pied milieu et AR., entr'axes de fixat. 48 mm (R.VI)	2
D 861-117 a	Doigt (chromé) de condamnation de poignée intér.	2
D 861-118	Rondelle fibre de 10,5×26×1 d'appui AR. de poignée intér. (R.VI)	2
D 861-119	Vis de fixat. de poignée intér., long. sous tête 11 mm larg. de la tête 24 mm	2
D 861-120	Rondelle de 6,4×15 de fixat. de poignée intér. (R.VI)	2
D 861-121	Embase de serrage de poignée intér.	2
DS 861-132	Coupelle de maintien de bouton poussoir (R.VI)	2
D 861-149	Plaquette d'insonorisation de 13×18 de biellette de serrure	4
D 861-158	Cale de réglage de gâche de porte, épais. 2 mm (R.VI)	2
	———	
N 861-7	Serrure de porte gauche (R.VI)	1
N 861-8	Serrure de porte droite (R.VI)	1
N 861-16	Ressort de rappel de levier de serrure (R.VI)	2
N 861-70	Biellette de commande de serrure, long. 804 mm (R.VI)	2
481/S	Vis TH de 7×10 de fixat. de poignée extér.	2
2.335/S	Rondelle crantée de 5,2 de fixat. de serrure (R.VI)	6
2.388/S	Rondelle crantée de 7,2×14×0,35 de fixat. de gâche (R.VI)	4
2.548/S/30	Vis TFB de 5×16 de fixat. de serrure (R.VI)	6
621.505	Vis TR de 7×24 de fixat. de gâche de porte (R.VI)	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 822-4	Planche de bord infér. formant encadrement de compteur, côté gauche	1
N 822-4 a	Planche de bord infér., formant encadrement de compteur, un trou de 43,8 mm × 58,6 mm de fixat. de montre, côté gauche	1
N 822-23	Planche de bord supér. et infér. assemblés	1
N 822-40	Garniture de finition d'encadrement de compteur (R.VI)	1
N 822-48	Bandeau de protection supér. de planche de bord, long. 1,525 m (R.VI)	1
N 822-53	Couvercle de support de commande électrique (R.VI)	1
N 822-65	Applique de finition de planche de bord, un trou central de 16,7 mm, côté gauche (R.VI)	1
N 822-66	Applique de finition de planche de bord, un trou de 23,4 mm, 2 trous de 19 mm, 1 trou de 22,4 mm, côté droit (R.VI)	1
N 822-66 a	Applique de finition de planche de bord, 1 trou de 23,4 mm, 2 trous de 19 mm, côté droit (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 822-75	Bandeau de protection infér. de planche de bord, long. 1,75 m (R.VI)	1
N 822-102	Plaque obturateur de poste de radio sur planche de bord, entr'axes de fixat. 207 mm (R.VI)	1

BOULONNERIE DE FIXATION

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2.499/S	Vis TFB de 3,5×9,5 de fixat. de plaque obturatrice (R.VI)	2
2.746/S	Vis TR de 4,85×16 de fixat. de planche de bord avec traverse AV. (R.VI)	4
3.234/S	Rondelle cuvette de 6 mm (R.VI) de fixat. :	
	- de planche de bord sur support	8
	- de planche de bord sur traverse de tablier	8
	- d'encadrement de compteur	10
	- de couvercle sur support électrique	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
39.827	Rondelle de 5×20×2 de fixat. d'encadrement de compteur	3
615.721	Ecrou clip (R.VI) de fixat. :	
	- de planche de bord sur support	8
	- de planche de bord sur traverse de tablier	8
	- d'encadrement de compteur	10
	- de couvercle sur support électrique	4
619.150	Rondelle de 12×5,25×0,7 de fixat. de planche de bord sur traverse AV.	8
621.508	Vis TFB de fixat. de planche de bord sur traverse AV. (R.VI)	4
621.515	Vis Parker (R.VI) de fixat. :	
	- de planche de bord	4
	- d'encadrement de compteur	10
	- de couvercle sur support électrique	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 854-77	Profilé d'enjolivement de scellement de pare-brise (R.VI)	1
N 961-3	Glace de pare-brise (R.VI)	1
N 961-7	Glace de lunette de panneau AR. (335×850×892) (R.VI)	2
N 961-61	Scellement caoutchouc de glace de lunette AR.	2
N 961-98	Scellement caoutchouc de glace de pare-brise (R.VI)	1
N 961-201	Glace de hublot, côté gauche (R.VI)	1
N 961-202	Glace de hublot, côté droit (R.VI)	1
N 961-203	Scellement caoutchouc de glace de hublot, côté gauche (R.VI)	1
N 961-204	Scellement caoutchouc de glace de hublot, côté droit (R.VI)	1
N 961-205	Verrou de scellement de glace de hublot, partie supér., long. 440mm, côté gauche (R.VI)	1
N 961-206	Verrou de scellement de glace de hublot, partie supér., long. 440mm, côté droit (R.VI)	1
N 961-207	Verrou de scellement de glace de hublot, partie AR. long. 164mm côté gauche (R.VI)	1
N 961-208	Verrou de scellement de glace de hublot partie AR. long. 164mm, côté droit (R.VI)	1
N 961-209	Verrou de scellement de glace de hublot, partie infér., long. 465mm, côté gauche (R.VI)	1
N 961-210	Verrou de scellement de glace de hublot, partie infér. long. 465 mm, côté droit (R.VI)	1
N 961-211	Verrou de scellement de glace de hublot, partie AV, long. 295 mm, côté gauche (R.VI)	1
N 961-212	Verrou de scellement de glace de hublot, partie AV., long. 295mm, côté droit (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 851-4	Bavette de tôle AR d'aile de 450 × 590	2
P 851-101	Tôle AR. d'aile AR., long. 581,5mm, larg. 435mm (R.VI)	4
P 851-118	Tirant d'aile AR. (R.VI)	4
P 853-47	Cable avec crochet de retenue, long. 480mm (R.VI)	2
P 853-114	Tôle d'habillage, larg. 545mm, entr'axes de fixat. 175mm, partie AV. côté gauche (R.VI)	1
P 853-115	Tôle d'habillage, larg. 545mm, entr'axes de fixat. 175mm, partie AV. côté droit (R.VI)	1
P 853-116	Tôle d'habillage latérale mobile, long. 1,440m, côté gauche (R.VI)	1
P 853-117	Tôle d'habillage latérale mobile, un trou de 130mm à 697mm de la partie AR.» long. 1,440, côté droit (R.VI)	1
P 853-118	Tôle d'habillage, partie centrale, long. 2,075m, côté gauche (R.VI)	1
P 853-119	Tôle d'habillage, partie centrale, long. 2,075m côté droit (R.VI)	1
P 853-120	Tôle d'habillage latérale AR., long. 355mm, côté gauche (R.VI)	1
P 853-121	Tôle d'habillage latérale AR., long. 355mm, côté droit (R.VI)	1
P 853-122	Tirant AV. de tôle latérale, long. 470mm, côté gauche (R.VI)	1
P 853-123	Tirant AV. de tôle latérale, long. 470mm, côté droit (R.VI)	1
P 853-124	Tirant AR. de tôle latérale AV long. 442 mm, côté gauche (R.VI)	2
P 853-125	Tirant AR. de tôle latérale AV. long. 442 mm, côté droit (R.VI)	2
P 853-126	Tirant AV. de tôle latérale centrale, long. 408mm, côté gauche (R.VI)	1
P 853-127	Tirant AV. de tôle latérale centrale, long. 408mm, côté droit (R.VI)	1
P 853-130	Tirant AR. de tôle, partie centrale, long. 336mm, côté gauche (R.VI)	1
P 853-131	Tirant AR. de tôle, parite centrale, long. 336mm, côté droit (R.VI)	1
P 853-132	Butée d'arrêt de charnière AR gauche et AV. droit (R.VI)	2
P 853-133	Butée d'arrêt de charnière AV. gauche et AR. droit (R.VI)	2
P 853-134	Charnière femelle de tôle mobile, long. 1,450	2
P 853-135	Vis TH de 10 × 150 de fixat. de tôle, long. sous tête 20mm (R.VI)	4
P 853-137	Rondelle (inox) de 8,2 × 20 de fixat. de tôle (R.VI)	4
P 853-138	Rondelle caoutchouc de 10,5 × 29 × 1 de fixat. de tôle (R.VI)	4
216/S	Vis TR de 6 × 20 de fixat. de charnière	8
283/S	Vis TR de 5 × 13 de fixat. de câble	2
665/S	Vis TH de 8 × 20 de fixat. de tôle	22
2.541/S	Rondelle de 8,5 × 18 × 2 de fixat. de tôle	26
3.008	Rondelle de 6,25 × 12 × 1 de fixat. de charnière	8
615.903	Ecrou Nylstop de 5 × 75 de fixat. de câble (R.VI)	2
615.905	Ecrou Nylstop de 8 × 125 de fixat. de tôle (R.VI)	30
615.917	Ecrou Nylstop de 6 × 100 de fixat. de charnière (R.VI)	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 821-40	Ridelle AVG et ARD (R.VI)	2
P 821-41	Ridelle AVD et ARD (R.VI)	2
P 823-50	Hayon AV. (R.VI)	1
P 823-51	Hayon AR. (R.VI)	1
P 823-65	Entretoise de 50 × 30 de butée de charnière (R.VI)	8
P 823-66	Demi-chamière (partie fixe) (R.VI)	
	- de hayon AR.	2
	- de ridelle	8
P 823-67	Demi-charnière (partie mobile) (R.VI)	
	- de hayon AR.	2
	- de ridelle	8
P 823-68	Butée caoutchouc de 50 × 30 de butée de charnière (R.VI)	8
P 834-5	Plateau ridelles complet (R.VI)	1
P 834-97	Bride de serrage de fixat. de plateau, long. 140mm, entr' axes de fixat. 86mm (R.VI)	6
P 834-98	Etrier AR et milieu de plateau, long. 335mm (R.VI)	4
P 834-99	Etrier AV. de fixat. de plateau long. 395mm (R.VI)	2
P 863-53	Poignée de verrouillage de ridelle AVD et ARG (R.VI)	2
P 863-54	Poignée de verrouillage de ridelle AVG et ARD (R.VI)	2
P 863-78	Vis Poelier de 8 × 125 de fixat de poignée (R.VI)	8
P 972-88	Crochet de fixat. de bache sur ridelle (R.VI)	16
P 972-89	Bague de 8×12×12 de fixat de bache sur ridelles (R.VI)	4
P 972-91	Pontet de fixat. de bache sur hayon (R.VI)	4
108/S/30	Vis TFB de 4 × 22,5 de fixat. de butée	8
850/S	Vis TH de 10 × 150 de fixat. de hayon AV.	4
244/S/10	Vis TF de 6 × 15 de fixat. de poignée	4
2.269/S	Ecrou H de 4 × 75 de fixat. de butée	8
2.284/S	Rondelle crantée de 4,2 × 8 de fixat. de butée (R.VI)	8
2.369/S	Ecrou de 10 × 150 de fixat. :	
	- de hayon AV.	4
	- de poignée de verrouillage	4
2.385/S	Rondelle crantée de 6,3 × 11 de fixat. de poignée (R.VI)	8
2.551/S	Ecrou H de 8 × 125 de fixat. de demi-charnière	ALD
2.573/S	Rondelle crantée de 8,5 × 14 de fixat. de demi-charnière (R.VI)	ALD
2.634/S	Rondelle crantée de 10,5 ×16,8 de fixat. de hayon AV (R.VI)	4
3.232/S	Rondelle cuvette de 5mm de fixat. de ridelle (R.VI)	ALD
88.611	Rondelle de 8,5 × 24 × 2 de fixat. de demi-charnière	ALD
618.745	Rivet POP de fixat. de crochet de bache (R.VI)	40
805.463	Patte de fermeture (R.VI) :	
	- de hayon AR., côté droit	1
	- de ridelle AVG et ARD	2
805.464	Patte de fermeture (R.VI) :	
	- de hayon AR., côté gauche	1
	- de ridelle AVD et ARG	2
810.743	Plaquette de serrage d'étrier (R.VI)	6

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
P 863-78	Vis Poelier de 8×125 de fixat. d'arceau (R.VI)	20	P 972-5a	Bâche, long. 4,400m, haut. 1,435m, couleur rouge (R.VI)	1	P 972-5c	Bâche, long. 4,400m, haut. 1,435m, couleur grise (R.VI)	1
P 971-23	Arceau de bâche, larg. 2,224m, haut. 1,490m (R.VI)	5	P 972-5b	Bâche, long. 4,400m, haut. 1,435m, couleur bleue (R.VI)	1	P 972-90	Tendeur caoutchouc de fixat. de bache, long. 3,300m (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 922-111	Crochet int. de fixat. de garniture sur armature	ALD
AM 922-112	Crochet ext. de fixat. de garniture sur armature	ALD
A 922-113	Anneau élastique de fixat. de garniture	ALD
	———	
N 932-1	Armature (nue) de dossier (R.VI)	2
N 932-5	Armature (nue) de coussin (R.VI)	2
N 932-55	Matelassure caoutchouc de dossier (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 932-68	Dessous de garniture de coussin	2
N 932-81	Axe d'articulation de dossier (R.VI)	4
N 932-100	Dessous de garniture de dossier	2
N 932-105	Matelassure caoutchouc de coussin (R.VI)	2
N 932-119	Ressort de rappel d'axe d'articulation de dossier (R.VI)	4
N 932-154	Glissière assemblée support de siège, côté gauche (R.VI)	2
N 932-155	Glissière assemblée support de siège, côté droit (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
480-s	Vis TH de 7×14 de fixat. de glissière	8
2482-s	Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de glissière	8
	GARNITURES	
N 932-3 a	Garniture de dossier (**ROUGE**)	2
N 932-3 b	Garniture de dossier (**BLEUE**)	2
N 932-3 c	Garniture de dossier (**MARRON**)	2
N 932-7 a	Garniture de coussin (**ROUGE**)	2
N 932-7 b	Garniture de coussin (**BLEUE**)	2
N 932-7 c	Garniture de coussin (**MARRON**)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	PAVILLON	
N 988-2a	Garniture confectionnée de pavillon **(GRISE)**	1
N 988-2b	Garniture confectionnée de pavillon **(BLEUE)**	1
N 988-82	Arceau central support de garniture	1
N 988-115	Arceau AR support de garniture	1
N 988-117	Arceau AV support de garniture	1
	PANNEAUX DE COTES	
N 986-45a	Panneau garni, de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté gauche **(GRISE)**	1
N 986-45b	Panneau garni de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté gauche **(BLEU)**	1
N 986-46a	Panneau garni de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté droit **(GRIS)**	1
N 986-46b	Panneau garni de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté droit **(BLEU)**	1
N 986-101a	Garniture confectionnée de panneau de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté gauche **(GRISE)**	1
N 986-101b	Garniture confectionnée de panneau de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté gauche **(BLEUE)**	1
N 986-102a	Garniture confectionnée de panneau de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté droit **(GRISE)**	1
N 986-102b	Garniture confectionnée de panneau de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté droit **(BLEUE)**	1
N 986-105	Panneau (nu) de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté gauche	1
N 986-106	Panneau (nu) de tôle de fermeture d'entrée de porte, côté droit	1
DS 983-81	Bouchon d'étanchéité d'agrafe de fixat de panneau de fermeture (R.VI)	ALD
619.766	Agrafe de fixat de panneau (R.VI)	ALD
	PANNEAUX DE PORTES	
N 983-12a	Panneau garni de porte, côté gauche **(ROUGE)**	1
N 983-12b	Panneau garni de porte, côté gauche **(BLEU)**	1
N 983-12c	Panneau garni de porte, côté gauche **(MARRON)**	1
N 983-13a	Panneau garni de porte, côté droit **(ROUGE)**	1
N 983-13b	Panneau garni de porte, côté droit **(BLEU)**	1
N 983-13c	Panneau garni de porte, côté droit **(MARRON)**	1
N 983-66a	Garniture confectionnée de panneau de porte, côté gauche **(ROUGE)**	1
N 983-66b	Garniture confectionnée de panneau de porte, côté gauche **(BLEUE)**	1
N 983-66c	Garniture confectionnée de panneau de porte, côté gauche **(MARRON)**	1
N 983-67a	Garniture confectionnée de panneau de porte, côté droit **(ROUGE)**	1
N 983-67b	Garniture confectionnée de panneau de porte, côté droit **(BLEUE)**	1
N 983-67c	Garniture confectionnée de panneau de porte, côté droit **(MARRON)**	1
N 983-75	Panneau (nu) de porte	2
DS 983-71	Bouchon d'étanchéité d'agrafe de fixat. de panneau (R.VI)	ALD
619.766	Agrafe de fixat. de panneau (R.VI)	ALD
	PANNEAUX AR	
N 987-76	Equerre de 100×23×19 de fixat. de panneau de fermeture sur panneau AR côté gauche	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 987-79a	Panneau garni de fermeture de panneau AR de cabine, côté gauche **(GRIS)**	1
N 987-79b	Panneau garni de fermeture de panneau AR de cabine, côté gauche **(BLEU)**	1
N 987-80a	Panneau garni de fermeture de panneau AR de cabine, côté droit **(GRIS)**	1
N 987-80b	Panneau garni de fermeture de panneau AR de cabine, côté droit **(BLEU)**	1
N 987-93	Panneau (nu) de fermeture de panneau AR de cabine, côté gauche	1
N 987-94	Panneau (nu) de fermeture de panneau AR de cabine, côté droit	1
N 987-98a	Garniture confectionnée de panneau de fermeture, côté gauche **(GRISE)**	1
N 987-98b	Garniture confectionnée de panneau de fermeture, côté gauche **(BLEUE)**	1
N 987-99a	Garniture confectionnée de panneau de fermeture, côté droit **(GRISE)**	1
N 987-99b	Garniture confectionnée de panneau de fermeture, côté droit **(BLEUE)**	1
295-S-30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. d'équerre de panneau de fermeture	2
619.766	Agrafe de fixat. de panneau (R.VI)	ALD
	PLANCHER	
N 981-59	Garniture (feutre) partie centrale de plancher latéral AR côté gauche	1
N 981-60	Garniture (feutre) partie centrale de plancher latéral AR côté droit	1
N 981-109	Garniture (feutre) de liaison tapis et plancher AV fixe côté gauche	1
N 981-110	Garniture (feutre) de liaison tapis et plancher AV fixe côté droit	1
N 981-112	Bouchon de dépoussièrage de planchers latéraux (R.VI)	2
N 981-170	Garniture (feutre) côté gauche de plancher latéral AR, côté gauche	1
N 981-171	Garniture (feutre) côté droit de plancher latéral AR côté droit	1
N 981-172	Garniture (feutre) côté droit de plancher latéral AR côté gauche	1
N 981-173	Garniture (feutre) côté gauche de plancher latéral AR côté droit	1
	TABLIER	
N 985-67	Garniture (feutre) partie centrale de hublot côté gauche	1
N 985-68	Garniture (feutre) partie centrale de hublot côté droit	1
N 985-69	Garniture (feutre) de tôle de logement moteur, côté gauche	1
N 985-70	Garniture (feutre) de tôle de logement, côté droit	1
N 985-78	Garniture (feutre) inférieure de tôle de tablier, côté gauche	1
N 985-79	Garniture (feutre) inférieure de tôle de tablier, côté droit	1
	TAPIS	
N 981-98	Tapis caoutchouc, côté gauche	1
N 981-99	Tapis caoutchouc, côté droit	1

Printed in France
by
Imp. Servant-Crouzet
Paris